Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:37

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-hivent-150-ocieplony-do-blachodachowki-btr-systems-storm-p-26079.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø150 ocieplony do blachodachówki BTR Systems Storm

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-BTR-STORM-HVO-150**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø150 ocieplony do blachodachówki BTR Systems Storm

Krono-Plast HiVent Ø150 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Storm. Płaska podstawa PI z uszczelką butylową jest dobrana do BTR Systems Storm.

Podstawa do Storm

Płaska pi z uszczelką butylową.

Przyłącze Ø150 mm

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

Wybór koloru

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

Zastosowanie w wentylacji dachowej

Średnica Ø150 mm sprawdzi się jako zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej, jeśli taki przekrój przewiduje instalacja.

Izolacja korpusu ogranicza jego wychładzanie. Gdy przewód biegnie przez nieogrzewane poddasze, uwzględnij również

izolację odcinka pod połacią.

Dane techniczne Krono-Plast HiVent

Seria	Krono-Plast HiVent
Pokrycie	BTR Systems Storm
Przyłącze	Ø150 mm
Podstawa	płaska PI z uszczelką butylową
Wersja	ocieplony
Ustawienie względem połaci	Regulacja do pionu w zakresie 5–45°
Materiał	Polipropylen stabilizowany UV
Kolor	Do wyboru przy zamówieniu

Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, podstawa z uszczelką butylową, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Wybierz kolor w karcie produktu. Odcień kominka dobierz do koloru i faktury kruszywa na dachu.

Przymiarka przed wycięciem otworu

Przymierz podstawę na płaskim polu panelu Storm. Ułóż przejście i uszczelnienie zgodnie z kierunkiem spływu wody. Przy montażu podstawa PI powinna przylegać całym obwodem, a uszczelka zachować ciągłość.

Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa Kronoflex Ø150 · Przejście przez membranę · Skraplacz kondensatu Ø150 · Skraplacz z wentylatorem Ø150

Dobór kompletu do Storm

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do BTR Systems Storm?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Storm.

Kiedy wybrać wersję ocieploną?

Rozważ ją, gdy odcinek przy dachu pracuje w chłodnej strefie. Sprawdź także izolację przewodu poniżej kominka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 150 ocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor biały RAL 9003 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020