Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:06

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-obrotowy-rotoline-fi-150-do-blachodachowki-stigma-firmy-blachprofil-2-p-5705.html



Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline fi 150 do blachodachówki Stigma firmy Blachprofil 2

Cena brutto	**278,00 zł**
Cena netto	**226,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-005705-KOM**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline fi 150 do blachodachówki Stigma firmy Blachprofil 2

Kominek obrotowy Rotoline Ø150 wyprowadza wentylację ponad dach i wykorzystuje ruch obrotowej nasady. Podstawa pasuje do blachodachówki Stigma firmy Blachprofil 2 i ułatwia szczelny montaż w połaci.

Nasada dachowa

Typ nasady dobrany do zastosowania wentylacyjnego.

Podstawa do pokrycia

Profil podstawy odpowiada wskazanemu wzorowi dachu.

Średnica kanału

Przyłącze należy dopasować do przekroju instalacji.

Gdzie zastosować ten kominek?

Nasada obrotowa pracuje pod wpływem wiatru; dobór średnicy i całego kanału decyduje o efekcie wentylacji. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana średnica i szczelne

połączenie pod pokryciem są równie ważne jak sama nasada.

Co wyróżnia Rotoline?

Nasada obrotowa wykorzystuje wiatr do wytworzenia podciśnienia w kanale. Jej działanie zależy od warunków na dachu, drożności przewodu i poprawnego wykonania dopływu powietrza do pomieszczeń.

Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek z nasadą, rura wywiewna lub przejściowa, uszczelnienie butylowe podstawy i wkręty montażowe. Rura przyłączeniowa do instalacji pod dachem jest osobnym elementem.

Parametry i dopasowanie

Produkt	Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline fi 150 do blachodachówki Stigma firmy Blachprofil 2
Producent	Krono-Plast
Zastosowanie	Wyprowadza wentylację ponad dach i wykorzystuje ruch obrotowej nasady
Pokrycie	do blachodachówki Stigma
Producent pokrycia	Blachprofil 2
Seria	Rotoline
Średnica	Ø150 mm

Wskazówka z praktyki

Przed zamówieniem porównaj wzór pokrycia z nazwą produktu. Podstawa do innego profilu może nie przylegać prawidłowo, nawet gdy kolor i średnica są takie same.

Kompletny system dachowy

Do połączenia kominka z instalacją pod dachem dobierz rurę Kronoflex oraz szczelne przejście przez membranę.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Przejście przez membranęRura przyłączeniowa Ø150

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

W systemie Krono-Plast można dobrać skraplacz kondensatu o zgodnej średnicy. Montuje się go pomiędzy kominkiem a rurą przyłączeniową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast RotoLine: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor jasny brąz RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wiśniowy RAL 3009 , Kolor jasny popielaty RAL 7036