Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-obrotowy-rotoline-fi-150-do-blachodachowki-zet-firmy-blachprofil-2-p-5702.html



# Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline fi 150 do blachodachówki ZET firmy Blachprofil 2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **278,00 zł** |
| Cena netto | **226,02 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ND-005702-KOM** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

# Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline fi 150 do blachodachówki ZET firmy Blachprofil 2

Kominek obrotowy Rotoline Ø150 wyprowadza wentylację ponad dach i wykorzystuje ruch obrotowej nasady. Podstawa pasuje do blachodachówki ZET firmy Blachprofil 2 i ułatwia szczelny montaż w połaci.

### Nasada dachowa

Typ nasady dobrany do zastosowania wentylacyjnego.

### Podstawa do pokrycia

Profil podstawy odpowiada wskazanemu wzorowi dachu.

### Średnica kanału

Przyłącze należy dopasować do przekroju instalacji.

## Gdzie zastosować ten kominek?

Nasada obrotowa pracuje pod wpływem wiatru; dobór średnicy i całego kanału decyduje o efekcie wentylacji. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana średnica i szczelne

połączenie pod pokryciem są równie ważne jak sama nasada.

## Co wyróżnia Rotoline?

Nasada obrotowa wykorzystuje wiatr do wytworzenia podciśnienia w kanale. Jej działanie zależy od warunków na dachu, drożności przewodu i poprawnego wykonania dopływu powietrza do pomieszczeń.

## Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek z nasadą, rura wywiewna lub przejściowa, uszczelnienie butylowe podstawy i wkręty montażowe. Rura przyłączeniowa do instalacji pod dachem jest osobnym elementem.

## Parametry i dopasowanie

| | |
|---|---|
| Produkt | Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline fi 150 do blachodachówki ZET firmy Blachprofil 2 |
| Producent | Krono-Plast |
| Zastosowanie | Wyprowadza wentylację ponad dach i wykorzystuje ruch obrotowej nasady |
| Pokrycie | do blachodachówki ZET |
| Producent pokrycia | Blachprofil 2 |
| Seria | Rotoline |
| Średnica | Ø150 mm |

## Wskazówka z praktyki

Przed zamówieniem porównaj wzór pokrycia z nazwą produktu. Podstawa do innego profilu może nie przylegać prawidłowo, nawet gdy kolor i średnica są takie same.

## Kompletny system dachowy

Do połączenia kominka z instalacją pod dachem dobierz rurę Kronoflex oraz szczelne przejście przez membranę.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Przejście przez membranęRura przyłączeniowa Ø150

## Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

### Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

### Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

W systemie Krono-Plast można dobrać skraplacz kondensatu o zgodnej średnicy. Montuje się go pomiędzy kominkiem a rurą przyłączeniową.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kronoplast RotoLine**: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor jasny brąz RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wiśniowy RAL 3009 , Kolor jasny popielaty RAL 7036