

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ocieplony-fi-150-do-blachy-na-rabek-klik-felc-kolor-cegla-ral-8004-p-1575.html>



Kominek wentylacyjny ocieplony fi 150 do blachy na rąbek, klik, felc kolor cegła RAL 8004

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Smartline fi 150 ocieplony z podstawą płaską stworzoną z myślą o płaskich pokryciach typu rąbek rzemieślniczy, blachy na zatrask czyli tak zwany klik, panele dachowe, blachy płaskie,

Kominek wentylacyjny Smartline o średnicy 150 mm, izolowany, z wypływem kondensatu. Produkt może być stosowany jako odpowietrzenie kanalizacji oraz na zakończenie pionu wentylacji grawitacyjnej.

Pierścienie

zapewniają swobodny przepływ powietrza oraz zapobiegają dostawaniu się wody opadowej, liści i innych zanieczyszczeń do kanału wentylacyjnego.

Ocieplenie

Kominek w wersji z ociepleniem zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie przed przemarzaniem i gromadzeniem się skroplin.

System odprowadzenia skroplin

zapobiega gromadzeniu się wilgoci w kanale wentylacyjnym oraz przemarzaniu jej wewnątrz kominka.

Poziomnice

ułatwiają precyzyjny i ergonomiczny montaż kominka w pionie.

Szeroki wachlarz podstaw

przejścia dachowe dopasowane do najpopularniejszych pokryć dachowych z blachy, dachówek ceramicznych i betonowych, gontów oraz papy termozgrzewalnej.

Rura wywiewna

Systemowy element przyłączeniowy, ułożony zawsze prostopadle względem połaci dachowej. Umożliwia łatwy montaż akcesoriów takich jak skraplacz czy rura Kronoflex.

Stosowany do blach typu:

Blachotrapez - High Tech panel, Retro panel, Terrano, T-Panel

Blachprofil 2 - Fit, Lambda, Zipp

Budmat - Duo Snap, Iroc Click, Prime Click

Bratex - Standing Seam, Snap Lock, modułowy panel Savoy

Plannja - Emka Click

Pruszyński - panel dachowy, dachówka płaska i płaska plus

Ruukki - Classic Desing, hygge