Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 23:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ocieplony-smartline-fi-125-do-blachodachowki-finn-firmy-blachprofil-2-p-5692.html



Kominek wentylacyjny ocieplony Smartline fi 125 do blachodachówki Finn firmy Blachprofil 2

Cena brutto	**177,00 zł**
Cena netto	**143,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-005692-KOM**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

Kominek wentylacyjny ocieplony Smartline fi 125 do blachodachówki Finn firmy Blachprofil 2

Kominek wentylacyjny Smartline Ø125 wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe. Podstawa pasuje do blachodachówki Finn firmy Blachprofil 2 i ułatwia szczelny montaż w połaci.

Podstawa do wzoru

Przygotowana do blachodachówki Finn.

Średnica wylotu

Ø125 mm — dobierz do przewodu pod połacią.

Wersja ocieplona

Ogranicza wychładzanie przewodu w przejściu przez dach.

Gdzie zastosować ten kominek?

Średnica Ø125 mm sprawdza się przy odpowiednio dobranym przewodzie wentylacji pomieszczeń lub odpowietrzeniu instalacji. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana

średnica i szczelne połączenie pod pokryciem są równie ważne jak sama nasada.

Co wyróżnia Smartline?

Smartline jest dostępny w odmianie ocieplonej i nieocieplonej. System odprowadzenia skroplin oraz możliwość ustawienia kominka w pionie pomagają wykonać przejście przy różnych kątach połaci.

Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek z nasadą, rura wywiewna lub przejściowa, uszczelnienie butylowe podstawy i wkręty montażowe. Rura przyłączeniowa do instalacji pod dachem jest osobnym elementem.

Parametry i dopasowanie

Produkt	Kominek wentylacyjny ocieplony Smartline fi 125 do blachodachówki Finn firmy Blachprofil 2
Producent	Krono-Plast
Zastosowanie	Wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe
Pokrycie	do blachodachówki Finn
Producent pokrycia	Blachprofil 2
Seria	Smartline
Średnica	Ø125 mm
Wersja	Ocieplony

Wskazówka z praktyki

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu w strefie przejścia przez dach. Najlepszy efekt daje ciągłość średnicy, możliwie krótka trasa i szczelne połączenie wszystkich elementów.

Kompletny system dachowy

Do połączenia kominka z instalacją pod dachem dobierz rurę Kronoflex oraz szczelne przejście przez membranę. Przy zgodnej instalacji można także zastosować skraplacz kondensatu albo wersję skraplacza z wentylatorem.

Skraplacz z wentylatorem może wspomagać wywiew z łazienki, pomieszczeń mieszkalnych i okapu kuchennego. Zamontowany pod połacią pozwala odsunąć źródło dźwięku od pomieszczenia; efekt zależy od trasy przewodu, montażu i doboru urządzenia.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Przejście przez membranęRura przyłączeniowa Ø125Skraplacz Ø125Skraplacz z wentylatorem Ø125

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

W systemie Krono-Plast można dobrać skraplacz kondensatu o zgodnej średnicy. Montuje się go pomiędzy kominkiem a rurą przyłączeniową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast Smart 125 ocieplony: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor jasny brąz RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wiśniowy RAL 3009