

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ocieplony-smartline-fi-125-do-blachodachowki-prima-firmy-blach-pol-p-5928.html>



## Kominek wentylacyjny ocieplony Smartline fi 125 do blachodachówki Prima firmy BLACH-POL

Cena brutto **150,00 zł**

Cena netto **121,95 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

### Opis produktu

#### Kominek wentylacyjny izolowany Smartline ø 125 z podstawą do blachodachówki **Prima** i **Prima de Lux** produkowanej przez firmę Blach-pol

Kominek wentylacyjny ocieplony serii Smartline o średnicy 125 mm z odprowadzeniem skroplin. Produkt może być stosowany np jako odpowietrzenie instalacji sanitarnej.

występuje w 8 najbardziej popularnych kolorach:

- czarny RAL9005
- antracytowy RAL7016
- grafitowy RAL7024
- ciemny brąz RAL8019
- jasny brąz RAL8017
- ceglasty RAL8004
- zielony RAL6020
- wiśniowy RAL3009

#### **Pierścienie**

zapewniają swobodny przepływ powietrza oraz zapobiegają dostawaniu się wody opadowej, liści i innych zanieczyszczeń do kanału wentylacyjnego.

#### **Ocieplenie**

Izolacja zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed przemarzaniem i gromadzeniem się skroplin.

#### **System odprowadzenia skroplin**

zapobiega gromadzeniu się wilgoci w kanale wentylacyjnym oraz przemarzaniu jej wewnątrz kominka.

#### **Poziomnice**

ułatwiają precyzyjny i ergonomiczny montaż kominka w pionie.

#### **Szeroki wachlarz podstaw**

przejścia dachowe dopasowane do najpopularniejszych pokryć dachowych z blachy, dachówek ceramicznych i betonowych, gontów oraz papy termozgrzewalnej.

#### **Rura wywiewna**

---

Systemowy element przyłączeniowy, ułożony zawsze prostopadle względem połaci dachowej. Umożliwia łatwy montaż akcesoriów takich jak skraplacz czy rura Kronoflex.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kronoplast Smart 125 ocieplony:** Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor jasny brąz RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wiśniowy RAL 3009