

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ocieplony-smartline-fi-150-do-blachodachowki-frigge-firmy-ruukki-p-7180.html>



Kominek wentylacyjny ocieplony Smartline fi 150 do blachodachówki Frigge firmy Ruukki

Cena brutto	213,00 zł
Cena netto	173,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Kominek wentylacyjny izolowany Smartline ø 150 z podstawą do blachodachówki Frigge firmy Ruukki - zaawansowana wentylacja na lata

Opis produktu

Izolowany kominek wentylacyjny serii Smartline ø 150 to produkt klasy premium zaprojektowany do funkcjonowania w najtrudniejszych warunkach. Stworzony z myślą o nowoczesnych dachach pokrytych blachodachówką min, **Frigge** od firmy Ruukki, gwarantuje idealne dopasowanie i estetyczny wygląd. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej izolacji oraz systemowi odprowadzania skroplin, kominek zapewnia pełną ochronę przed wilgocią i przemarzaniem, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem dla każdego domu.

Najważniejsze cechy produktu:

1. Średnica fi 150 mm:

- Zwiększona przepustowość powietrza umożliwia efektywne odpowietrzanie instalacji sanitarnych i zakończenie pionów wentylacji grawitacyjnej.

2. Ocieplenie najwyższej jakości:

- Wbudowana izolacja skutecznie chroni przed stratami ciepła, przemarzaniem oraz gromadzeniem się wilgoci, co przedłuża żywotność systemu wentylacyjnego.

3. System odprowadzania skroplin:

- Zapewnia suchą i bezpieczną eksploatację kanału wentylacyjnego, nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych.

4. Pierścienie ochronne:

- Zabezpieczają system przed wnikaniem wody, liści oraz innych zanieczyszczeń, jednocześnie zapewniając swobodny przepływ powietrza.

Estetyka i personalizacja:

Kominek dostępny jest w 8 starannie dobranych kolorach, co umożliwia pełne dopasowanie do dachu pokrytego blachodachówką **Frigge**:

- Czarny (RAL9005)
- Antracytowy (RAL7016)
- Grafitowy (RAL7024)
- Ciemny brąz (RAL8019)
- Jasny brąz (RAL8017)
- Ceglany (RAL8004)
- Zielony (RAL6020)
- Wiśniowy (RAL3009)

Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej produkt idealnie wtapia się w estetykę dachu, zachowując harmonię wizualną.

Innowacyjne rozwiązania montażowe:

- **Poziomnice:**

Wbudowane poziomnice gwarantują szybki i precyzyjny montaż w pionie, eliminując błędy instalacyjne.

- **Uniwersalne podstawy:**

Produkt wyposażony w przejścia dachowe kompatybilne z najpopularniejszymi rodzajami pokryć, takimi jak blachodachówki, dachówki ceramiczne i betonowe, gonty oraz papa termozgrzewalna.

- **Prosta instalacja akcesoriów:**

Rura wywiewna zaprojektowana do prostokątnego montażu względem połaci dachowej umożliwia łatwe podłączenie dodatkowych elementów, takich jak skraplacz czy rura Kronoflex.

Dlaczego warto wybrać izolowany kominek Smartline ø 150?

1. Kompatybilność z blachodachówką Frigge:

- Zapewnia perfekcyjne dopasowanie do dachów pokrytych blachodachówką **Frigge** produkcji Ruukki, gwarantując estetykę i funkcjonalność.

2. Długowieczność i ochrona:

- Ocieplenie oraz system odprowadzania skroplin eliminują ryzyko uszkodzeń spowodowanych wilgocią, mrozem czy kondensacją pary.

3. Łatwość instalacji:

- Ergonomiczne rozwiązania techniczne oszczędzają czas i pozwalają na szybki montaż, niezależnie od poziomu doświadczenia instalatora.

4. Ekonomia użytkowania:

- Brak konieczności częstej konserwacji oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych przekładają się na niższe koszty eksploatacji.

Kup teraz - dopasuj idealny kominek do swojego dachu!

Wybierz kominek wentylacyjny Smartline ø 150 w naszym sklepie **nasedachy.pl** i skorzystaj z licznych korzyści:

- **Profesjonalne doradztwo techniczne:** Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania.

-
- **Szybka realizacja zamówienia:** Produkt dostępny od ręki w 8 kolorach.

Zamów już dziś i zadbaj o niezawodną wentylację oraz estetykę swojego dachu!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast Smart 150 ocieplony: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor jasny brąz RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wiśniowy RAL 3009