Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:45

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-strazak-150-do-blach-do-35-mm-uni-czarny-ral-9005-p-25988.html



Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blach do 35 mm UNI – Czarny RAL 9005

Cena brutto	**260,00 zł**
Cena netto	**211,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-RLS-150-02-UNI**
Kod producenta	**RLS-150-02-UNI**
Kod EAN	**5903796251562**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blach do 35 mm UNI – Czarny RAL 9005

Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blach do 35 mm UNI – Czarny RAL 9005 to wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

Dopasowana podstawa

Blachodachówka lub blacha trapezowa o profilu do 35 mm

Przyłącze Ø150 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

Krono-Plast Strażak

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej

Obrotowa nasada ustawia się względem kierunku wiatru, osłaniając wylot. Pozwala wspomóc ciąg wentylacji grawitacyjnej.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Fotografia poglądowa producenta pokazuje wybrany typ kominka. Podstawę zamawiasz zgodnie z modelem pokrycia

podanym w karcie.

Dane techniczne

Model	Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blach do 35 mm UNI – Czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Przyłącze	Ø150 mm
Pokrycie	blachodachówka lub blacha trapezowa o profilu do 35 mm
Wersja	nasada samonastawna
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Przeznaczenie	Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą. guma epdm jest osobną pozycją dostawcy.

Wskazówka do montażu

Zmierz wysokość profilu w miejscu montażu. Uszczelnienie podstawy na blasze wymaga dopasowanej gumy EPDM. Dobierz ją razem z kominkiem.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø150 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.