Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-strazak-150-do-blachodachowki-profil-pn-czarny-ral-9005-p-25984.html



Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005

Cena brutto	**260,00 zł**
Cena netto	**211,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-RLS-150-02-PN**
Kod producenta	**RLS-150-02-PN**
Kod EAN	**5903796249767**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005

Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005 to wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

Dopasowana podstawa

Blachdom imperia plus, blachdom korona plus, blachodach bravo, blachodach twist, blachotrapez kingas, blachprofil 2 beta, blachprofil 2 eco, blachprofil 2 euro, blachstal dakota, blachstal king, blachy minda ada 1110 / 1200, bratex hera, bratex hestia, budmat bella sara, finco-stal akcent, finco-stal vega, finish profiles finish, florian kobra, lindab topline m, metalmix helios, metalmix libra, plannja rapid, plannja regent, plannja smart, polstal caro, regamet viktoria, ruukki decorrey, uni-blach emi, uni-blach vera, własstal bursztyn, własstal classic, własstal perła

Przyłącze Ø150 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

Krono-Plast Strażak

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej

Obrotowa nasada ustawia się względem kierunku wiatru, osłaniając wylot. Pozwala wspomóc ciąg wentylacji grawitacyjnej.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Fotografia poglądowa producenta pokazuje wybrany typ kominka. Podstawę zamawiasz zgodnie z modelem pokrycia podanym w karcie.

Dane techniczne

Model	Kominek wentylacyjny Strażak Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Przyłącze	Ø150 mm
Pokrycie	Blachdom Imperia Plus, Blachdom Korona Plus, Blachodach Bravo, Blachodach Twist, Blachotrapez Kingas, Blachprofil 2 Beta, Blachprofil 2 Eco, Blachprofil 2 Euro, Blachstal Dakota, Blachstal King, Blachy Minda ADA 1110 / 1200, Bratex Hera, Bratex Hestia, Budmat Bella Sara, Finco-Stal Akcent, Finco-Stal Vega, Finish Profiles Finish, Florian Kobra, Lindab Topline M, MetalMix Helios, MetalMix Libra, Plannja Rapid, Plannja Regent, Plannja Smart, Polstal Caro, Regamet Viktoria, Ruukki Decorrey, Uni-Blach Emi, Uni-Blach Vera, Własstal Bursztyn, Własstal Classic, Własstal Perła
Wersja	nasada samonastawna
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Przeznaczenie	Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą.

Wskazówka do montażu

Przymierz podstawę do przetłoczenia w miejscu wyjścia przewodu. Poprawne oparcie na profilu i ciągłość uszczelnienia wokół przejścia decydują o montażu.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø150 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.