

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kosz-dachowy-aluminiowy-ivt-plus-50-cm-x-2-m-p-12986.html>

Kosz dachowy aluminiowy IVT PLUS 50 cm x 2 m



Cena brutto	79,90 zł
Cena netto	64,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IVT-KOSZ-PLUS-50X200
Kod producenta	06.04

Opis produktu

Kosz dachowy IVT PLUS 50 cm x 2 m

IVT PLUS to aluminiowy **kosz dachowy profilowany poprzecznie**. Zabezpiecza wklęsłe połączenie dwóch połaci i odprowadza wodę w stronę okapu. Poprzeczne tłoczenie pomaga wyhamować pęd wody, dlatego rozwiązanie jest szczególnie interesujące na dachach o większym kącie nachylenia.

Najważniejsza różnica: PLUS ma profilowanie poprzeczne. Producent wskazuje, że tłoczenie zwiększa stabilność kosza i może ograniczyć konieczność wykonywania pełnego deskowania pod tym elementem.

Dlaczego kosz jest tak ważny?

W koszu dachowym spotyka się woda z dwóch sąsiadujących połaci. Podczas intensywnych opadów przepływ jest tam znacznie większy niż na zwykłej części dachu. Z tego powodu szerokość, sposób profilowania i staranny montaż mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo tej strefy.

Profilowanie poprzeczne
Pomaga ograniczyć prędkość spływającej wody.

Aluminium 0,58 mm
Łączy niską masę z odpowiednią sztywnością elementu.

500 mm szerokości
Daje miejsce na bezpieczne wykonanie obróbki po obu stronach osi kosza.

2 m długości

Wygodny format do transportu i montażu.

Parametry techniczne

Producent	IVT
Typ	Kosz dachowy PLUS, profilowany poprzecznie
Materiał	aluminium
Grubość aluminium	0,58 mm
Szerokość	500 mm
Długość	2000 mm
Zabezpieczenie powierzchni	folia polietylenowa

Dostępne kolory

Kolor w sklepie	Nazwa koloru	Kod IVT
RAL 9005	czarny	06042701
RAL 8004	ceglasty	06042702
RAL 8017	brązowy	06042703
RAL 3009	kasztanowy	06042704
RAL 7016	antracytowy	06042705

Co dobrać do kosza PLUS?

Do montażu producent przewiduje **klamrę do kosza IVT** oraz **taśmę rozprężną**. Dzięki temu kosz jest stabilnie zamocowany, a boczne połączenia można odpowiednio uszczelnić.

FAQ

Czym PLUS różni się od STANDARD?

PLUS jest tłoczony poprzecznie, a STANDARD wzdłużnie. Profilowanie PLUS pomaga wyhamować wodę.

Czy PLUS nadaje się na stromy dach?

Tak. Właśnie na dachach o większym spadku zaleta poprzecznego profilowania jest szczególnie istotna.

Czy trzeba stosować dodatkowe akcesoria?

Dla kompletnego montażu warto użyć klamer i bocznego uszczelnienia zgodnie z rozwiązaniem systemowym IVT.

Dobierasz kompletną strefę kosza?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005