

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kotwa-wkrecana-do-gruntu-pwf-76-1600-mm-p-25001.html>



Kotwa wkřęcana do gruntu PWF 76 × 1600 mm

Cena brutto	199,49 zł
Cena netto	162,19 zł
Numer katalogowy	ND-ZL-DMX-482852
Kod producenta	482852

Opis produktu

KOTWA WKRĘCANA &MIDDOT; MODEL PWF

Gdzie ten model ma zastosowanie?

Kotwy wkřęcane pozwalają przygotować punkt pod słup bez tradycyjnego betonowania. Ich skuteczność zależy od warunków gruntowych, głębokości osadzenia i przewidywanych sił.

Model PWF ma własny wymiar i geometrię. Przed zakupem porównaj go z rzeczywistym przekrojem drewna, położeniem elementów oraz wymaganym sposobem mocowania. Cena dotyczy jednej sztuki. Jeśli kompletujesz większą konstrukcję, policz liczbę punktów połączeń na podstawie projektu.

Konkretny wariantModel PWF — bez mieszania rozmiarów w jednej karcie.

Czytelny dobórWymiar 76 × 1600 mm podany w tabeli i nazwie produktu.

Kompletne połączenieDobierz także odpowiednie wkřęty, gwoździe lub kotwy do podłoża.

Dane techniczne i zakup

Model	PWF
Wymiar / zakres	76 × 1600 mm
Kod wyrobu	482852
Cena	199.49 zł brutto za 1 szt.
Minimalne zamówienie	1 szt.
Masa jednej sztuki	11.300 kg

Parametry nośności połączenia i rozstaw łączników muszą wynikać z dokumentacji wyrobu oraz projektu konstrukcji. Sam wymiar złącza nie określa dopuszczalnego obciążenia.

Praktyczna wskazówka przy montażu

Najpierw ustal geometrię połączenia, a następnie dobierz łączniki do otworów w tym modelu i do materiału podłoża. Nie zamieniaj dowolnie gwoździ, wkrętów i kotew w połączeniu obliczonym dla innego typu mocowania.

Element kompletnego dachu

Kotwa wkręcana do gruntu PWF 76 × 1600 mm jest częścią konstrukcji, a dach wymaga również właściwego pokrycia i wykończenia. W NaszeDachy.pl możesz dobrać wkręty ciesielskie, membranę, pokrycie, blachę płaską na obróbki, gotowe obróbki, gąsior, taśmy i system rynnowy.

Wyślij projekt do wyceny →

Częste pytania

Czy kotwa PWF zastępuje fundament betonowy?

W określonych zastosowaniach może tworzyć punkt posadowienia bez betonowania, ale nośność zależy od gruntu i obciążeń. Sprawdź projekt.

Czy długość kotwy wystarczy w moim gruncie?

Sama długość nie wystarcza do oceny. Znaczenie mają rodzaj i zagęszczenie gruntu, obciążenie oraz sposób montażu.