

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lapacz-deszczowki-czyszczak-niagara-poliuretan-120-mm-kolor-brązowy-ral-8017-p-24154.html>



Łapacz deszczówki -
czyszczak NIAGARA
poliuretan Ø120 mm kolor
brązowy RAL 8017

Cena brutto	247,73 zł
Cena netto	201,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIA-RN-8017-30-CZYSZC ZAK-120
Kod producenta	NIA-RN-8017-30-CZYSZC ZAK-120

Opis produktu

NIAGARA OKRĄGŁA & BULL; POLIURETAN POŁYSK

Oryginalny element systemu odwodnienia dachu NIAGARA, dobrany do koloru i rzeczywistej średnicy montażowej.

WYMIAR **do rury Ø120 mm**

PASUJĄCE SYSTEMY **150/120, 190/120**

KOLOR I POWIOKA **brązowy RAL 8017 • poliuretan połysk**

Jak dobrać ten element?

Dobierz ten element według średnicy rury spustowej. Pasuje do konfiguracji 150/120, 190/120.

Materiał i trwałość

Widoczne elementy systemu są wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczonej powłoką organiczną. Uszczelki pozostają czarne, a ocynkowanych elementów mocujących nie należy traktować jako wariantu kolorystycznego.

Powłoka poliuretan połysk

Stalowy system jest zabezpieczony powłoką poliuretanową 50 µm. Producent wskazuje na jej wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję oraz utratę koloru w porównaniu z typowymi powłokami poliestrowymi.

Montaż bez pomyłki

Przed zamówieniem sprawdź średnicę rynny i rury, liczbę punktów spustowych oraz rozstaw mocowań. Elementy widoczne najlepiej zamawiać w jednej partii, ponieważ pomiędzy dostawami mogą wystąpić niewielkie różnice odcienia. Montaż wykonaj zgodnie z aktualną instrukcją producenta.

Ważne

Nie tnij elementów szlifierką kątową. Po cięciu odpowiednimi nożycami usuń opiłki i zabezpiecz odsłonięte krawędzie właściwym lakierem zaprawkowym. Nie zamieniaj średnic tylko dlatego, że elementy wyglądają podobnie.

Zastosowanie przemysłowe i duże dachy

System 190/120 jest przeznaczony do odwodnienia obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak hale, magazyny i duże obiekty handlowe. Średnice oraz liczbę punktów spustowych należy dobrać na podstawie obliczeń efektywnej powierzchni dachu i miarodajnej intensywności opadów.

Najczęstsze pytania

Do jakich rozmiarów pasuje ten element?

Ten sam element jest stosowany w systemach 150/120, 190/120. Lista wynika ze zgodności średnic wskazanej w cenniku producenta.

Czy można łączyć przypadkowe średnice?

Nie. W systemie rynnowym znaczenie mają rzeczywiste średnice i zgodność elementów. Jeżeli projekt przewiduje nietypowy układ, dobór należy potwierdzić przed zamówieniem.