Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:39

Link do produktu: https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-120-cm-do-blachodachowki-tigra-firmy-blachy-pruszynski-2-mocowniki-k572-120-p-15029.html



Ława kominiarska 120 cm do blachodachówki TIGRA firmy Blachy Pruszyński – 2 mocowniki – K572-120

Cena brutto	**432,55 zł**
Cena netto	**351,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ND-015029-AWA**
Kod producenta	**K572-120**

Opis produktu

AQUAPLAST &MIDDOT; AQUA-SETŁawa kominiarska AQUAPLAST 120 cmdo blachodachówki TIGRA firmy Blachy Pruszyński

35 cm**Miejsce pod stopami**
Więcej miejsca na ustawienie stóp podczas przeglądów i konserwacji.

2 szt.**Dopasowane wsporniki**
Podparcie dobrane do wskazanego rodzaju pokrycia.

Profilowany rusztPewniejsze oparcie pod stopami
Profilowana powierzchnia wspiera przyczepność obuwia podczas przeglądów i poruszania się po dachu.

Ława kominiarska AQUAPLAST 120 cm do blachodachówki TIGRA firmy Blachy Pruszyński łączy pomost o szerokości 35 cm ze wspornikami dobranymi do pokrycia. Tworzy wygodne miejsce do ustawienia stóp i obsługi komina lub innych urządzeń na dachu.

Co otrzymujesz w zestawie?

Zestaw zawiera ławę, 2 wsporniki, 2 mocowniki (kołyski) oraz śruby do połączenia ławy z mocownikami i mocowników ze wspornikami.

Wkręty do zamocowania wsporników do konstrukcji dachu dobiera się i kupuje osobno.

Komfort dojścia i stabilne miejsce do pracy

W naszej ocenie AQUAPLAST jest jednym z najbardziej solidnych wyborów w komunikacji dachowej dostępnej w NaszeDachy.pl. Cenimy szeroki pomost, profilowaną powierzchnię i podparcie dopasowane do pokrycia. Prawidłowo rozplanowana trasa ogranicza potrzebę stawiania stóp bezpośrednio na pokryciu. Stal ocynkowana i powłoka proszkowa łączą ochronę elementów z estetyką dopasowaną do dachu.

Ta długość pozwala przygotować wygodną strefę pracy przy kominie albo krótki fragment dojścia serwisowego. Położenie pomostu warto zaplanować razem z drogą od wyłazu i kierunkiem poruszania się po połaci.

Dane techniczne

Cecha	Parametr
Produkt	Ława kom
System	AQUAPLAS
Pokrycie	Blachodac
Materiał i wykończenie	Stal ocynk
Długość podestu	120 cm
Szerokość pomostu	350 mm
Wsporniki w zestawie	2 szt.
Kolory	RR33 czar czekolado
Kod zestawu	K572-120

Dobór mocowania i montaż

Przy doborze podaj oznaczenie Tigra i zdjęcie przekroju arkusza. Wersję Tigra Plus sprawdza się osobno, ponieważ o doborze mocowania decyduje przetłoczenie w miejscu podparcia.

Sprawdź również pozostałe długości w tej grupie:

Komunikacja dachowa do blachodachówek

Jak połączyć ławy w dłuższe dojście?

Pomosty AQUAPLAST łączy się na zakładkę, zgodnie z instrukcją systemu. Na jedno połączenie przewidziane są dwie śruby M8 × 16 mm z nakrętkami M8. Rozplanuj jednocześnie podparcie całego dojścia; samo połączenie pomostów nie zastępuje właściwego rozmieszczenia wsporników.

Dobierz elementy do montażu

Alternatywny wkręt do drewna — sprawdź dobór

ARW 6,4 × 57 mm z EPDM dobieramy po potwierdzeniu zgodności z mocownikiem i podłożem. Wymagany typ i średnicę wkrętów określa instrukcja AQUAPLAST.

Dobierz taśmę EPDM 3 × 30 mm

Do podklejenia stopy wspornika, jeśli przewiduje to instrukcja właściwego mocowania.

Akcesoria do komunikacji dachowej

Wybieraj elementy przeznaczone do systemu AQUAPLAST oraz zastosowanego sposobu mocowania.

Dokumentacja montażowa AQUAPLAST

Sprawdź zgodność mocowania, wymagania montażowe i rozmieszczenie podpór dla swojego pokrycia.

Kolor dopasowany do dachu

RR33 czarny (RAL 9004)

RR29 czerwony (RAL 3009)

RR23 antracyt (RAL 7015)

RR750 ceglasty (RAL 8004)

RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)

RR32 ciemny brąz (RAL 8019)

Zaplanuj kompletną komunikację dachową

Rozplanuj drogę od wyłazu do komina i pozostałych miejsc przeglądu. Dobierz długości pomostów, właściwe wsporniki oraz osprzęt montażowy. W NaszeDachy.pl możesz skompletować również membrany, taśmy, rynny i pozostałe akcesoria dachowe potrzebne przy pracach na połaci.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Podaj model pokrycia i planowaną długość dojścia. Pomożemy dobrać zestaw oraz osprzęt do jego montażu.

Pomoc w doborze AQUAPLAST

Najczęstsze pytania

Co obejmuje cena tego zestawu?

Zestaw zawiera ławę, 2 wsporniki, 2 mocowniki (kołyski) oraz śruby do połączenia ławy z mocownikami i mocowników ze wspornikami.

Jak przedłużyć dojście kominiarskie?

Pomosty AQUAPLAST łączy się na zakładkę, zgodnie z instrukcją systemu. Na jedno połączenie przewidziane są dwie śruby M8 × 16 mm z nakrętkami M8. Rozplanuj jednocześnie podparcie całego dojścia; samo połączenie pomostów nie zastępuje właściwego rozmieszczenia wsporników.

Czy wkręty do zamocowania wsporników do dachu są w zestawie?

Wkręty do zamocowania wsporników do konstrukcji dachu dobiera się i kupuje osobno.

Co daje szeroki pomost?

Szerokość 350 mm daje więcej miejsca na ustawienie stóp podczas obsługi komina i poruszania się po zaplanowanym dojściu. Wygodę użytkowania trzeba połączyć z właściwym doborem, montażem oraz utrzymaniem systemu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: RR23 antracyt (RAL 7015) , RR29 czerwony (RAL 3009) , RR32 ciemny brąz (RAL 8019) , RR33 czarny (RAL 9004) , RR750 ceglasty (RAL 8004) , RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)