

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-ivt-40-cm-do-pokryc-bitumicznych-zestaw-p-18644.html>



Ława kominiarska IVT 40 cm do pokryć bitumicznych - zestaw

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IVT-LAWA-BITUM-040

Opis produktu

KOMUNIKACJA DACHOWA IVT DO POKRYĆ BITUMICZNYCH

Ława kominiarska IVT 40 cm do pokryć bitumicznych - zestaw

Kompletna stalowa ława kominiarska IVT przeznaczona do **pokryć bitumicznych**. Zestaw zapewnia stabilny dostęp do komina, anteny i innych elementów dachu wymagających okresowej kontroli.

IVT 40 cm 2 wsporniki 2 mocowniki kołyskowe komplet śrub

Do jakiego pokrycia przeznaczony jest ten zestaw?

Ten wariant jest przeznaczony do **gontu bitumicznego i papy**. Zastosowano wsporniki płaskie odpowiednie do tej grupy pokryć, a ich liczba została dobrana do długości ławy.

Długość ławy

40 cm.

Kompletny zestaw

Ława, 2 wsporniki, 2 mocowniki kołyskowe i śruby.

Bezpieczna powierzchnia

Perforowana, antypoślizgowa konstrukcja.

5 kolorów

Kolory zgodne ze standardową paletą IVT.

Najważniejsze cechy ławy kominiarskiej IVT

- **Właściwy rodzaj wspornika:** uniwersalny płaski wspornik do pokryć bitumicznych.
- **Stal ocynkowana malowana proszkowo:** zabezpieczenie przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych.
- **Antypoślizgowa perforacja:** poprawia przyczepność obuwia podczas poruszania się po ławie.
- **Regulacja położenia:** mocowniki kołyskowe pozwalają wypoziomować ławę względem pości.
- **Pełny komplet:** właściwa liczba wsporników, mocowników kołyskowych i śrub znajduje się w jednej cenie.

Zawartość zestawu

Element	Liczba	Funkcja
Ława kominiarska IVT	1 szt.	Pomost o długości 40 cm.
Wspornik płaski do pokrycia	2 szt.	Połączenie zestawu z konstrukcją dachu.
Mocownik kołyskowy ławy	2 szt.	Połączenie ławy ze wspornikiem i regulacja jej położenia.
Śruby montażowe	komplet	Elementy potrzebne do złożenia i zamocowania zestawu.

Dane produktu

Producent	IVT
Rodzaj produktu	kompletna ława kominiarska do pokryć bitumicznych
Długość	40 cm
Liczba wsporników / mocowników	2 / 2 szt.
Materiał	stal ocynkowana malowana proszkowo
Kolory	czarny RAL 9005, brązowy RAL 8017, ceglasty RAL 8004, grafitowy RAL 7016, kasztanowy RAL 3009

Dobór i montaż

1. Potwierdź rodzaj pokrycia dachowego.
2. Wybierz długość i kolor ławy.
3. Wsporniki należy zamocować do elementów konstrukcyjnych pod pokryciem, zgodnie z instrukcją IVT; mocowania nie wykonuje się wyłącznie do warstwy gontu lub papy.

Ważne: o bezpieczeństwie decyduje prawidłowe zamocowanie do konstrukcji nośnej oraz rozstaw wsporników zgodny z długością zestawu.

Oryginalny zestaw IVT: ława, 2 wsporniki, 2 mocowniki kołyskowe oraz komplet śrub montażowych są ujęte w jednej cenie produktu.

Bezpieczne dojście do komina w kompletnym zestawie.

Wybierz długość i kolor, a następnie zamontuj system zgodnie z instrukcją IVT.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009