

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lej-spustowy-sztucer-niagara-tytan-cynk-patyna-125100-p-22534.html>



Lej spustowy sztucer NIAGARA tytan-cynk patyna 125/100

Cena brutto	96,68 zł
Cena netto	78,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-014
Kod producenta	NIAGARA-TZP-014

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Lej spustowy sztucer NIAGARA tytan-cynk patyna 125/100 łączy rynnę z rurą spustową i kieruje wodę do pionu. To właściwy wariant dla systemu **125/100**.

WYMIAR**rynna 125 mm / rura 100 mm**

PASUJĄCE SYSTEMY**125/100**

WYKOŃCZENIE**fabryczna patyna, mat**

Jak dobrać ten element?

Sztucer jest elementem systemowym, a nie uniwersalnym: jednocześnie musi pasować do średnicy rynny i rury. Ten wariant jest przeznaczony do konfiguracji 125/100.

Dlaczego tytan-cynk?

Tytan-cynk jest stopem cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Pod wpływem atmosfery tworzy warstwę patyny, która chroni powierzchnię bez potrzeby malowania. Producent systemu NIAGARA podaje trwałość rzędu 80-120 lat, zależnie od środowiska i prawidłowego wykonania.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarogracitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Miejsce odpływu należy wyznaczyć przed ostatecznym zamocowaniem rynny. Sztucer zapina się na wywinięciu rynny i zabezpiecza zgodnie z instrukcją montażu NIAGARA. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj sucho i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.