Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/listwa-dylatacyjna-przyscienna-pruszynski-powloka-mat-p-9190.html



Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka MAT

Cena brutto	**20,73 zł**
Cena netto	**16,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-009190-LIS**

Opis produktu

Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka MAT

Dlaczego montaż listwy dylatacyjnej jest tak ważny?

Komin z cegły stoi nieruchomo, podczas gdy drewniana więźba dachowa (a wraz z nią pokrycie z blachy) stale pracuje pod wpływem wiatru, śniegu oraz różnic temperatur. Gdyby dolna obróbka przyścienna była zamocowana do ściany na sztywno, te mikro-ruchy błyskawicznie rozerwałyby uszczelnienie z silikonu. **Listwa dylatacyjna rozwiązuje ten problem systemowo.** Mocuje się ją bezpośrednio do muru jako górny "daszek", pod który swobodnie wchodzi krawędź głównej obróbki z dachu. Elementy mogą przesuwać się względem siebie, a woda wciąż bezpiecznie spływa na połać.

Tarcza dla uszczelniacza

Listwa fizycznie zasłania spoinę z poliuretanu lub silikonu. Chroni ją przed wykruszeniem przez mróz oraz promieniowaniem UV.

Powłoka MAT (35 µm)

Gruboziarnisty poliester o matowym wykończeniu. Rozprasza światło, idealnie pasując do nowoczesnych, płaskich blachodachówek.

Kompensacja naprężeń

Zabezpiecza przed powstawaniem nieszczelności w wyniku osiadania budynku czy naturalnej pracy drewnianej konstrukcji dachu.

Solidny materiał

Wykonanie ze stali ocynkowanej o grubości 0,50 mm zapewnia listwie wysoką stabilność i odporność na odkształcenia.

Trwałość w matowym wydaniu

Wybór powłoki **Poliester Gruboziarnisty MAT** to decyzja podyktowana spójnością estetyczną dachu. Grubsza warstwa lakieru (35 µm w porównaniu do 25 µm w połysku) oraz jej lekko chropowata faktura świetnie radzą sobie z maskowaniem drobnych zarysowań powstałych w trakcie montażu. Matowe detale dekarskie nie rzucają się w oczy, stapiając się wizualnie z blachodachówką. Pamiętaj, aby zawsze stosować obróbki w tej samej powłoce co główne pokrycie, by uniknąć różnic w odcieniu w kolejnych latach użytkowania.

Kompletowanie elementów przyściennych

Listwa dylatacyjna nie występuje samodzielnie – jest uzupełnieniem układu. Należy ją stosować wspólnie z **Obróbką przyścienną boczna** lub **Obróbką przyścienną z korytkiem odpływowym** Pruszyński. Takie połączenie wymaga doboru materiałów i uszczelnienia do konkretnego podłoża oraz okresowych kontroli stanu detalu.

Specyfikacja techniczna produktu

Element systemu	Listwa dylatacyjna (górna listwa dociskowa do muru)
Producent	Blachy Pruszyński
Funkcja elementu	Docisk, maskowanie i ochrona połączeń przymurowych
Wykończenie	Poliester Gruboziarnisty MAT (PMG)
Grubość lakieru	35 µm
Długość całkowita	2 mb
Rdzeń stalowy	Blacha ocynkowana o grubości 0,50 mm
Kompatybilność	Dedykowana do matowych pokryć i obróbek Pruszyński

Rada eksperta NaszeDachy.pl

Aby listwa dylatacyjna spełniała swoje zadanie w stu procentach, unikaj mocowania jej bezpośrednio na tynk. Woda opadowa spływająca po porowatej ścianie łatwo wejdzie pod taką obróbkę. Prawidłowy montaż obejmuje wykonanie w murze poprzecznego nacięcia (tzw. "wydry"), wsunięcie odpowiednio załamanej, górnej krawędzi listwy w szczelinę, a następnie dokładne zalanie połączenia dekarskim uszczelniaczem poliuretanowym.

Masz pewność, że dobrze policzyłeś wszystkie elementy? Nasi specjaliści zrobią to za Ciebie za darmo. Prześlij rzut dachu do NaszeDachy.pl, a my dobierzemy idealną ilość obróbek przyściennych, listew dylatacyjnych i akcesoriów mocujących – wszystko w jednolitym kolorze MAT.

Odbierz bezpłatną wycenę systemu

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę zrezygnować z listwy dylatacyjnej przy montażu obróbek bocznych?

Nie jest to zalecane. Rezygnacja z listwy i "zaklejenie" dolnej obróbki samym silikonem to najczęstsza przyczyna przecieków po pierwszej mroźnej zimie. Listwa jest tarczą ochronną dla spoiny uszczelniającej i gwarantem prawidłowej pracy dachu.

Ile listew dylatacyjnych muszę zamówić na swój dach?

Listwy dylatacyjne (dociskowe) zamawia się w takiej samej liczbie metrów bieżących, jak obróbki przyścienne leżące na dachu. Jeśli wyliczyłeś, że potrzebujesz np. 6 metrów obróbki bocznej do obrobienia komina, musisz kupić również 6 metrów listwy dylatacyjnej (czyli 3 sztuki, z których każda ma długość 2 mb).

Czy listwę matową czyści się inaczej niż tę z połyskiem?

Struktura Poliestru Gruboziarnistego MAT jest delikatnie porowata, przez co może nieznacznie bardziej chwytać kurz z powietrza niż śliski połysk. Deszcz jednak świetnie radzi sobie z obmywaniem tych miejsc. W razie potrzeby podczas przeglądu komina obróbkę można opłukać czystą wodą z węża ogrodowego.

Zobacz też inne obróbki: Kosze dachoweWiatrownice

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020