

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/listwa-dylatacyjna-przyścienna-pruszyński-powłoka-mat-p-9190.html>



## Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka MAT

Cena brutto	<b>20,73 zł</b>
Cena netto	<b>16,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka MAT

### Dlaczego montaż listwy dylatacyjnej jest tak ważny?

Komin z cegły stoi nieruchomo, podczas gdy drewniana więźba dachowa (a wraz z nią pokrycie z blachy) stale pracuje pod wpływem wiatru, śniegu oraz różnic temperatur. Gdyby dolna obróbka przyścienna była zamocowana do ściany na sztywno, te mikro-ruchy błyskawicznie rozerwałyby uszczelnienie z silikonu. **Listwa dylatacyjna rozwiązuje ten problem systemowo.** Mocuje się ją bezpośrednio do muru jako górny "daszek", pod który swobodnie wchodzi krawędź głównej obróbki z dachu. Elementy mogą przesuwać się względem siebie, a woda wciąż bezpiecznie spływa na połąć.

#### Tarcza dla uszczelniacza

Listwa fizycznie zastąpią spoinę z poliuretanu lub silikonu. Chroni ją przed wykruszeniem przez mróz oraz promieniowaniem UV.

#### Powłoka MAT (35 µm)

Gruboziarnisty poliester o matowym wykończeniu. Rozprasza światło, idealnie pasując do nowoczesnych, płaskich blachodachówek.

#### Kompensacja naprężeń

Zabezpiecza przed powstawaniem nieszczelności w wyniku osiadania budynku czy naturalnej pracy drewnianej konstrukcji dachu.

#### Solidny materiał

Wykonanie ze stali ocynkowanej o grubości 0,50 mm zapewnia listwie wysoką stabilność i odporność na odkształcenia.

## Trwałość w matowym wydaniu

Wybór powłoki **Poliester Gruboziarnisty MAT** to decyzja podyktowana spójnością estetyczną dachu. Grubsza warstwa lakieru (35  $\mu\text{m}$  w porównaniu do 25  $\mu\text{m}$  w połysku) oraz jej lekko chropowata faktura świetnie radzą sobie z maskowaniem drobnych zarysowań powstałych w trakcie montażu. Matowe detale dekarские nie rzucają się w oczy, stapiając się wizualnie z blachodachówką. Pamiętaj, aby zawsze stosować obróbki w tej samej powłoce co główne pokrycie, by uniknąć różnic w odcieniu w kolejnych latach użytkowania.

#### Kompletowanie elementów przyściennych

Listwa dylatacyjna nie występuje samodzielnie - jest uzupełnieniem układu. Należy ją stosować wspólnie z **Obróbką przyścienną boczną** lub **Obróbką przyścienną z korytkiem odpływowym** Pruszyński. System ten, połączony wysokiej jakości materiałami i odpowiednim uszczelniaczem, gwarantuje bezobsługową strefę kominową.

## Specyfikacja techniczna produktu

<b>Element systemu</b>	Listwa dylatacyjna (górną listwa dociskowa do muru)
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Funkcja elementu</b>	Docisk, maskowanie i ochrona połączeń przymurówch
<b>Wykończenie</b>	Poliester Gruboziarnisty MAT (PMG)
<b>Grubość lakieru</b>	35 $\mu\text{m}$
<b>Długość całkowita</b>	2 mb
<b>Rdzeń stalowy</b>	Blacha ocynkowana o grubości 0,50 mm
<b>Kompatybilność</b>	Dedykowana do matowych pokryć i obróbek Pruszyński

---

## Rada eksperta NaszeDachy.pl

Aby listwa dylatacyjna spełniała swoje zadanie w stu procentach, unikaj mocowania jej bezpośrednio na tynk. Woda opadowa spływająca po porowatej ścianie łatwo wejdzie pod taką obróbkę. Prawidłowy montaż obejmuje wykonanie w murze poprzecznego nacięcia (tzw. "wydry"), wsunięcie odpowiednio załamanej, górnej krawędzi listwy w szczelinę, a następnie dokładne zalanie połączenia dekarским uszczelniaczem poliuretanowym.

---

Masz pewność, że dobrze policzyłeś wszystkie elementy? Nasi specjaliści zrobią to za Ciebie za darmo. Prześlij rzut dachu do NaszeDachy.pl, a my dobierzemy idealną ilość obróbek przyściennych, listew dylatacyjnych i akcesoriów mocujących – wszystko w jednolitym kolorze MAT.

Odbierz bezpłatną wycenę systemu

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy mogę zrezygnować z listwy dylatacyjnej przy montażu obróbek bocznych?

Nie jest to zalecane. Rezygnacja z listwy i "zaklejenie" dolnej obróbki samym silikonem to najczęstsza przyczyna przecieków po pierwszej mroźnej zimie. Listwa jest tarczą ochronną dla spoiny uszczelniającej i gwarantem prawidłowej pracy dachu.

### Ile listew dylatacyjnych muszę zamówić na swój dach?

Listwy dylatacyjne (dociskowe) zamawia się w takiej samej liczbie metrów bieżących, jak obróbki przyścienne leżące na dachu. Jeśli wyliczyłeś, że potrzebujesz np. 6 metrów obróbki bocznej do obrobienia komina, musisz kupić również 6 metrów listwy dylatacyjnej (czyli 3 sztuki, z których każda ma długość 2 mb).

### Czy listwę matową czyści się inaczej niż tę z połyskiem?

Struktura Poliestru Gruboziarnistego MAT jest delikatnie porowata, przez co może nieznacznie bardziej chwytać kurz z powietrza niż śliski połysk. Deszcz jednak świetnie radzi sobie z obmywaniem tych miejsc. W razie potrzeby podczas przeglądu komina obróbkę można opłukać czystą wodą z węża ogrodowego.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020