

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/listwa-dylatacyjna-przyścienna-pruszyński-powłoka-połysk-p-9189.html>



Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	16,85 zł
Cena netto	13,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka Połysk

Czym jest listwa dylatacyjna i jaką pełni funkcję?

Kiedy dekarz montuje obróbkę przyścienną lub korytko odpływowe przy kominie czy attyce, dolna część blachy leży na pokryciu, a górna przylega do ściany. Ten styk ze ścianą to miejsce narażone na ogromne naprężenia – dach pracując na wietrze "ciągnie" obróbkę, co szybko mogłoby rozerwać nałożony tam silikon. **Listwa dylatacyjna (często nazywana też listwą dociskową)** jest montowana nad obróbką przyścienną, bezpośrednio do muru. Tworzy ona swego rodzaju "daszek" lub kołnierz osłonowy, pod który wsuwana jest główna obróbka. Dzięki temu blacha może swobodnie pracować bez ryzyka rozszczelnienia układu.

Uzupełnienie systemu

Dedykowany element do parowania z obróbkami przyściennymi (Typ 1) oraz obróbkami z korytkiem odpływowym.

Poliester Połysk

Klasyczna powłoka o grubości 25 µm. Gładka i lśniąca, co ułatwia spływanie wody i zsuwanie się zabrudzeń.

Ochrona uszczelniacza

Listwa fizycznie zastania warstwę silikonu, chroniąc ją przed wypaleniem przez słońce i wydziobywaniem przez ptaki.

Łatwy montaż

Wykonana ze stali 0,50 mm listwa zachowuje sztywność, co pozwala na precyzyjne i estetyczne przymocowanie do muru.

Dlaczego nie warto rezygnować z listwy dociskowej?

Wielu wykonawców dla oszczędności czasu montuje główną obróbkę przyścienną bezpośrednio do tynku, używając wyłącznie kołków i silikonu. Jest to błąd, który mści się już po kilku latach przeciekami wokół komina. **Zastosowanie listwy dylatacyjnej rozdziela pracę więźby dachowej od sztywności komina.** Ponadto, wariant w powłoce Poliester Połysk zapewnia idealne przedłużenie estetyki dachu – kolor i refleksy światła na listwie są identyczne z tymi na blachodachówce Pruszyński.

Zasada spójności kolorystycznej

Detale tworzą doskonały dach. Jeśli pokrycie, wiatrownice oraz obróbki komina zamówiłeś w wykończeniu Poliester Standard Połysk, listwa dylatacyjna również musi być wykonana z tej samej blachy. Mieszanie powłok, na przykład użycie matowej listwy do błyszczącego komina, zepsuje wizualny efekt na długie lata.

Specyfikacja techniczna produktu

Element	Listwa dylatacyjna (obróbka dociskowa do muru)
Producent	Blachy Pruszyński
Funkcja	Górne maskowanie i docisk obróbek przyściennych do ściany
Rodzaj powłoki	Poliester Standard Połysk (PS)
Grubość powłoki	25 µm
Długość elementu	2 mb
Grubość blachy	Stal ocynkowana 0,50 mm
Grupa produktów	Typowe obróbki blacharskie przyścienne

Rada od eksperta NaszeDachy.pl

Listwa dylatacyjna zadziała w 100% poprawnie tylko wtedy, gdy zostanie "wpuszczona" w mur. Dobrą praktyką dekarską jest nacięcie ściany lub komina szlifierką (zrobienie tzw. "wydry"), wsunięcie odpowiednio załamanej, górnej krawędzi listwy w głąb powstałej szczeliny, a następnie trwałe wypełnienie tego miejsca **elastycznym uszczelniaczem dekarским poliuretanowym**. Tylko tak odetniesz drogę wodzie spływającej po elewacji.

Chcesz mieć pewność, że wszystkie elementy dachu będą do siebie pasować? Prześlij nam rzut swojego dachu. Zespół NaszeDachy.pl fachowo wyczyli zapotrzebowanie na listwy dylatacyjne, obróbki przyściennne i blachodachówkę, dbając o jednolity kolor i powłokę.

Skorzystaj z darmowej wyceny dachu

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy listwę dylatacyjną kupuje się oddzielnie od obróbki przyściennej?

Tak. Są to dwa osobne elementy systemu przyściennego. Główna obróbka leży na połaci, a listwa dylatacyjna jest montowana nad nią do ściany i maskuje jej krawędź pionową. Należy zamówić tyle samo metrów bieżących listwy, co obróbki przyściennej.

Z czym kompatybilna jest powłoka Poliester Połysk?

Listwa ta jest idealnie dopasowana do wszystkich pokryć dachowych firmy Pruszyński wykonanych w powłoce Poliester Standard Połysk o grubości 25 µm (blachodachówki, panele na rąbek, trapezy dachowe).

Dlaczego nie mogę zasilikonować samej obróbki, pomijając listwę?

Brak listwy dociskowej sprawia, że warstwa uszczelnacza jest wystawiona na bezpośrednie działanie słońca, zmiany temperatur i mróz, co szybko powoduje jej pęknięcie. Dodatkowo dach ciągle pracuje pod ciężarem wiatru i śniegu, a listwa pozwala na niezależne poruszanie się dolnej obróbki, nie przerywając warstwy izolacyjnej na murze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021