

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/listwa-dylatacyjna-przyścienna-pruszyński-powłoka-purlak-p-9191.html>



Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka PURLAK

Cena brutto	24,05 zł
Cena netto	19,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka PURLAK

Dlaczego listwa dylatacyjna to obowiązkowy element przy kominie?

Komin muruje się na sztywnym fundamencie, tymczasem drewniana więźba dachowa i ułożona na niej blacha to konstrukcje, które nieustannie reagują na napór wiatru i zmiany temperatury. Gdy połączysz te dwa światy sztywno, za pomocą samej obróbki i silikonu, siły natury szybko rozerwą uszczelnienie. **Listwa dylatacyjna (dociskowa)** przejmuje rolę niezależnego kołnierza. Montuje się ją bezpośrednio do ściany, tuż nad główną obróbką przyścienną. Tworzy ona rodzaj daszku maskującego, pozwalając dolnej blasze swobodnie pracować wsuwając się i wysuwając spod listwy, bez niszczenia uszczelnacza.

Poliuretan klasy Premium

Powłoka PURLAK o grubości 50 µm to pancierz chroniący przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i żrącą sadzą kominową.

Ochrona uszczelnacza

Mechanicznie osłania poliuretanowe masy dekarские, zapobiegając ich twardnieniu i wykruszaniu pod wpływem słońca.

Gwarancja do 50 lat

Zastosowanie zaawansowanych technologicznie lakierów poliuretanowych zapewnia listwie wybitną żywotność potwierdzoną długoletnią gwarancją techniczną.

Trwały, lśniący kolor

PURLAK posiada doskonałe parametry odporności na promieniowanie UV, dzięki czemu obróbka nie blaknie nawet przy silnym nasłonecznieniu.

PURLAK – inwestycja w bezpieczny i piękny dach

Miejsca wokół kominów to najtrudniejsze środowisko dla blachy na całym dachu. Zimą zalega tam lód, a przez cały rok opadają chemicznie agresywne związki ze spalin. Zastosowanie listwy dylatacyjnej w powłoce **PURLAK** to wybór optymalny. Poliuretanowa struktura o grubości 50 µm oferuje znacznie wyższą elastyczność i odporność antykorozyjną niż standardowe poliestry. Gładka, lśniąca powierzchnia ma jeszcze jeden praktyczny atut: kurz, pył i liście nie przywierają do niej, dzięki czemu obróbka w naturalny sposób oczyszcza się podczas każdego deszczu.

Żelazna zasada jednolitych powłok

Jeżeli Twój nowy dach został zaprojektowany z blachodachówek, modułów lub paneli w powłoce poliuretanowej PURLAK, musisz zachować ten sam standard przy akcesoriach. Zastosowanie tańszej, poliestrowej listwy dylatacyjnej wokół komina sprawi, że za kilka lat jej kolor straci głębię w innym tempie niż reszta dachu. Wybierając oryginalne akcesoria z tej samej linii od firmy Pruszyński, gwarantujesz sobie równomierne starzenie się całego systemu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa elementu	Listwa dylatacyjna (profil dociskowy górny)
Producent	Blachy Pruszyński
Zastosowanie	Uzupełnienie obróbek przyściennych i kominowych
Rodzaj powłoki	Poliuretanowa z połyskiem (PURLAK)
Grubość powłoki	50 µm
Długość całkowita	2 mb
Materiał rdzenia	Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,50 mm
Gwarancja	Techniczna do 50 lat, estetyczna do 30 lat

Profesjonalny montaż polecany przez NaszeDachy.pl

Powłoka PURLAK jest materiałem wysoce zaawansowanym. Przy docinaniu listwy dylatacyjnej absolutnie zakazane jest używanie szlifierek kątowych – wysoka temperatura i iskry spalą poliuretan! Ponadto, aby listwa w pełni izolowała komin, jej zagiętą górną krawędź należy wpuścić w celowo wykonaną w murze szczelinę (wydrę) i obficie zasilikonować uszczelniaczem odpornym na mróz. Montaż na "płasko do tynku" z czasem doprowadzi do przecieków.

Nie jesteś pewien, czy dobrze zaplanowałeś obróbki swojego dachu? Prześlij nam rzut budynku. Eksperti NaszeDachy.pl dokładnie przeliczą niezbędną ilość obróbek przyściennych, listew dylatacyjnych oraz uszczelniaczy – wszystko idealnie zgrane pod względem koloru i jakości PURLAK.

Zamów darmową wycenę systemu dachowego

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy listwa dylatacyjna i obróbka przyścienna to jeden produkt?

Nie. Są to dwa osobne elementy, które tworzą spójny system uszczelniający. Obróbka przyścienna dolna leży na połaci dachu i opiera się o ścianę, natomiast listwa dylatacyjna jest przykręcana nad nią do muru, pełniąc funkcję stabilizatora i osłony przeciwdeszczowej dla szczeliny roboczej.

Czym powłoka PURLAK wyróżnia się na tle tańszych rozwiązań?

PURLAK to lakier na bazie poliuretanu o grubości 50 µm (najgrubszy w ofercie obok PURMATu). Standardowe listwy w Poliestrze Połysk mają zaledwie 25 µm. Poliuretan charakteryzuje się ogromną elastycznością, co wyklucza mikropęknięcia blachy przy zaginaniu, oraz dużo dłuższą żywotnością, co producent potwierdza aż 50-letnią gwarancją techniczną.

Jak wyliczyć, ile sztuk listwy potrzebuję na komin?

Zasada jest prosta: potrzebujesz dokładnie tyle samo metrów listwy dylatacyjnej, ile wynosi długość dolnych obróbek przyściennych wokół komina. Wystarczy zmierzyć obwód komina i dodać margines na zakładki montażowe.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURLAK: Czarny 9005 , Grafitowy 7016