Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/listwa-dylatacyjna-przyscienna-pruszynski-powloka-purmat-p-9192.html



Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka PURMAT

Cena brutto	**24,48 zł**
Cena netto	**19,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-009192-LIS**

Opis produktu

Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka PURMAT

Dlaczego listwa dociskowa to konieczność?

Więźba dachowa pracuje cały czas. Wiatr i osiadający śnieg sprawiają, że konstrukcja dachu (wraz z leżącą na niej blachą i obróbkami) porusza się względem sztywnego, wymurowanego komina. Jeśli przykręcisz obróbkę przyścienną bezpośrednio do muru i zakleisz ją silikonem, siły natury szybko rozerwą to wiązanie. **Listwa dylatacyjna** eliminuje ten problem. Mocuje się ją bezpośrednio do komina, tworząc rodzaj "pancernego daszka". Główna obróbka wchodzi pod ten daszek i może swobodnie pracować w górę i w dół. Uszczelniacz pozostaje bezpiecznie schowany pod listwą.

Tarcza dla silikonu

Skutecznie chroni dekarskie masy uszczelniające przed wysuszającym działaniem słońca, mrozem i uszkodzeniami fizycznymi.

Poliuretan PURMAT

Gruba, 50 µm warstwa lakieru na bazie poliuretanu. Ekstremalnie odporna na zarysowania i wysoce elastyczna przy zginaniu blachy.

Gwarancja do 50 lat

Zastosowanie najtrwalszych powłok pozwala producentowi objąć ten materiał wieloletnią gwarancją techniczną.

Głęboki mat

Brak refleksów świetlnych. Listwa perfekcyjnie komponuje się z panelami dachowymi i blachodachówkami modułowymi w wykończeniu matowym.

PURMAT – technologia stworzona dla trudnych miejsc

Komin to miejsce, w którym na blachę działają nie tylko czynniki atmosferyczne, ale również związki chemiczne zawarte w dymie (sadza, popiół, kwasy). Powłoka **PURMAT** to doskonała odpowiedź na te zagrożenia. W przeciwieństwie do tańszych rozwiązań poliestrowych, poliuretan tworzy wyjątkowo szczelną i odporną barierę. Jej grubość (50 µm) zapewnia także doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV – listwa nie wyblaknie przez lata, zachowując swój oryginalny, elegancki, matowy wygląd na styku ze ścianą.

Nie psuj dachu niewłaściwymi detalami

Jeśli zainwestowałeś w wysokiej jakości blachodachówkę poliuretanową (np. PURMAT), wszystkie obróbki na Twoim dachu muszą reprezentować ten sam standard. Oszczędzanie na listwie dociskowej i wybranie tańszego odpowiednika z poliestru sprawi, że po kilku sezonach wokół komina powstanie nieestetyczna różnica w odcieniach. Wybierz oryginalną listwę Pruszyński w powłoce PURMAT i miej pewność, że dach zestarzeje się jednolicie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Listwa dylatacyjna przyścienna (obróbka górna)
Producent	Blachy Pruszyński
Funkcja główna	Ochrona uszczelniacza i kompensacja ruchów więźby
Typ powłoki	Poliuretan matowy (PURMAT)
Grubość powłoki	50 µm
Długość całkowita	2 mb
Rdzeń blachy	Stal ocynkowana o grubości 0,50 mm
Kompatybilność	Dedykowana do pokryć dachowych PURMAT

Rekomendacja eksperta NaszeDachy.pl

Listwa dylatacyjna zadziała bezawaryjnie tylko w jednym przypadku: gdy jej górna krawędź zostanie wprowadzona do wnętrza muru lub komina. Najpierw należy wykonać nacięcie szlifierką w tynku (tzw. "wydrę"), dokładnie oczyścić z pyłu, wsunąć odpowiednio zagiętą krawędź listwy PURMAT, a następnie szczelnie wypełnić nacięcie **uszczelniaczem dekarskim poliuretanowym**. Uwaga: podczas ewentualnego docinania blachy na długość, kategorycznie zabrania się używania szlifierek kątowych!

Odpowiednie spasowanie wszystkich elementów to mniejsze ryzyko błędów na budowie. Prześlij rzut dachu naszym ekspertom. Zespół NaszeDachy.pl precyzyjnie i za darmo wyliczy, ile obróbek przyściennych i listew dylatacyjnych w powłoce PURMAT będzie potrzebne na Twój dom.

Zamów darmową wycenę systemu

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy listwa dylatacyjna jest niezbędna, jeśli zastosowałem uszczelkę klinową?

Tak. Uszczelka klinowa znajduje się pod obróbką dolną i chroni przed wwiewaniem śniegu pod blachodachówkę. Listwa dylatacyjna montowana jest od góry, do ściany, i chroni uszczelniacz na styku blachy z murem przed deszczem i słońcem. Obie rzeczy pełnią zupełnie inne funkcje.

Co oznacza, że PURMAT ma 50 µm grubości?

Oznacza to, że powłoka lakiernicza zabezpieczająca stalowy rdzeń obróbki jest dwukrotnie grubsza niż w przypadku standardowych blach z połyskiem (25 µm). Dzięki temu poliuretan jest znacznie bardziej odporny na starzenie, matowienie i uszkodzenia mechaniczne.

Jak obliczyć potrzebną ilość listew?

Ilość metrów bieżących listwy dylatacyjnej powinna odpowiadać długości zastosowanych obróbek przyściennych (np. obwód komina plus zakładki na łączeniach). Standardowa listwa ma 2 metry bieżące długości.

Zobacz też inne obróbki: Kosze dachoweWiatrownice

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURMAT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020