

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/listwa-dylatacyjna-przyścienna-pruszyński-powłoka-purmat-p-9192.html>



## Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka PURMAT

Cena brutto	<b>24,48 zł</b>
Cena netto	<b>19,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Listwa dylatacyjna przyścienna Pruszyński powłoka PURMAT

### Dlaczego listwa dociskowa to konieczność?

Więźba dachowa pracuje cały czas. Wiatr i osiadający śnieg sprawiają, że konstrukcja dachu (wraz z leżącą na niej blachą i obróbkami) porusza się względem sztywnego, wymurowanego komina. Jeśli przykręcisz obróbkę przyścienną bezpośrednio do muru i zakleisz ją silikonem, siły natury szybko rozerwą to wiązanie. **Listwa dylatacyjna** eliminuje ten problem. Mocuje się ją bezpośrednio do komina, tworząc rodzaj "pancernego daszka". Główna obróbka wchodzi pod ten daszek i może swobodnie pracować w górę i w dół. Uszczelniacz pozostaje bezpiecznie schowany pod listwą.

#### Tarcza dla silikonu

Skutecznie chroni dekarские masy uszczelniające przed wysuszającym działaniem słońca, mrozem i uszkodzeniami fizycznymi.

#### Poliuretan PURMAT

Gruba, 50 µm warstwa lakieru na bazie poliuretanu. Ekstremalnie odporna na zarysowania i wysoce elastyczna przy zginaniu blachy.

### Gwarancja do 50 lat

Zastosowanie najtrwalszych powłok pozwala producentowi objąć ten materiał wieloletnią gwarancją techniczną.

### Głęboki mat

Brak refleksów świetlnych. Listwa perfekcyjnie komponuje się z panelami dachowymi i blachodachówkami modułowymi w wykończeniu matowym.

## PURMAT – technologia stworzona dla trudnych miejsc

Komin to miejsce, w którym na blachę działają nie tylko czynniki atmosferyczne, ale również związki chemiczne zawarte w dymie (sadza, popiół, kwasy). Powłoka **PURMAT** to doskonała odpowiedź na te zagrożenia. W przeciwieństwie do tańszych rozwiązań poliestrowych, poliuretan tworzy wyjątkowo szczelną i odporną barierę. Jej grubość (50 µm) zapewnia także doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV – listwa nie wyblaknie przez lata, zachowując swój oryginalny, elegancki, matowy wygląd na styku ze ścianą.

### Nie psuj dachu niewłaściwymi detalami

Jeśli zainwestowałeś w wysokiej jakości blachodachówkę poliuretanową (np. PURMAT), wszystkie obróbki na Twoim dachu muszą reprezentować ten sam standard. Oszczędzanie na listwie dociskowej i wybranie tańszego odpowiednika z poliestru sprawi, że po kilku sezonach wokół komina powstanie nieestetyczna różnica w odcieniach. Wybierz oryginalną listwę Pruszyński w powłoce PURMAT i miej pewność, że dach zestarzeje się jednolicie.

## Specyfikacja techniczna

<b>Nazwa produktu</b>	Listwa dylatacyjna przyścienna (obróbka górna)
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Funkcja główna</b>	Ochrona uszczelniacza i kompensacja ruchów więźby
<b>Typ powłoki</b>	Poliuretan matowy (PURMAT)
<b>Grubość powłoki</b>	50 µm
<b>Długość całkowita</b>	2 mb
<b>Rdzeń blachy</b>	Stal ocynkowana o grubości 0,50 mm
<b>Kompatybilność</b>	Dedykowana do pokryć dachowych PURMAT

---

## Rekomendacja eksperta NaszeDachy.pl

Listwa dylatacyjna zadziała bezawaryjnie tylko w jednym przypadku: gdy jej górna krawędź zostanie wprowadzona do wnętrza muru lub komina. Najpierw należy wykonać nacięcie szlifierką w tynku (tzw. "wydrę"), dokładnie oczyścić z pyłu, wsunąć odpowiednio zagiętą krawędź listwy PURMAT, a następnie szczelnie wypełnić nacięcie **uszczelniaчем dekarским poliuretanowym**. Uwaga: podczas ewentualnego docinania blachy na długość, kategorycznie zabrania się używania szlifierek kątowych!

---

Odpowiednie spasowanie wszystkich elementów to mniejsze ryzyko błędów na budowie. Prześlij rzut dachu naszym ekspertom. Zespół NaszeDachy.pl precyzyjnie i za darmo wyliczy, ile obróbek przyściennych i listew dylatacyjnych w powłoce PURMAT będzie potrzebne na Twój dom.

Zamów darmową wycenę systemu

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy listwa dylatacyjna jest niezbędna, jeśli zastosowałem uszczelkę klinową?

Tak. Uszczelka klinowa znajduje się pod obróbką dolną i chroni przed wwiewaniem śniegu pod blachodachówkę. Listwa dylatacyjna montowana jest od góry, do ściany, i chroni uszczelniaч na styku blachy z murem przed deszczem i słońcem. Obie rzeczy pełnią zupełnie inne funkcje.

### Co oznacza, że PURMAT ma 50 µm grubości?

Oznacza to, że powłoka lakiernicza zabezpieczająca stalowy rdzeń obróbki jest dwukrotnie grubsza niż w przypadku standardowych blach z połyskiem (25 µm). Dzięki temu poliuretan jest znacznie bardziej odporny na starzenie, matowienie i uszkodzenia mechaniczne.

### Jak obliczyć potrzebną ilość listew?

Ilość metrów bieżących listwy dylatacyjnej powinna odpowiadać długości zastosowanych obróbek przyściennych (np. obwód komina plus zakładki na łączeniach). Standardowa listwa ma 2 metry bieżące długości.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PURMAT:** Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020