Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/listwa-j-do-podbitki-stalowej-t7-i-t7-pro-2-m-zielony-ral-6020-p-25396.html



Listwa J do podbitki stalowej T7 i T7 PRO 2 m – zielony RAL 6020

Cena brutto	**21,54 zł**
Cena netto	**17,51 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-T7-J-2M-RAL6020**

Opis produktu

Listwa wykonywana na zamówienie z dobranej blachy płaskiej. Zdjęcie przedstawia wizualizację poglądową kształtu i koloru; przy dokładnym doborze odcienia porównaj próbkę blachy z panelem podbitki.

Długość2 m

Kolor/dekorzielony RAL 6020

ZastosowanieKrawędź podbitki T7 i T7 PRO

OfertaNa zamówienie

Profil zamyka widoczne krawędzie paneli podsufitki i porządkuje linię styku z sąsiednimi elementami zabudowy. Przy okapie długość listwy dobiera się do rzeczywistego przebiegu krawędzi; naroża i połączenia trzeba uwzględnić przed zamówieniem.

Zieleń może dobrze domknąć okap przy tradycyjnej bryle i zielonym pokryciu. Listwa i panel powinny mieć zgodny kolor oraz wykończenie powierzchni. Przy dekorach drewnopodobnych rysunek i odcień mogą różnić się na ekranie, dlatego ważna jest fizyczna próbka.

Produkt	Listwa J do podbitki stalowej T7 i T7 PRO 2 m – zielony RAL 6020
Rodzaj	Listwa wykończeniowa typu J do podbitki T7 i T7 PRO
Długość	2 m
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	zielony RAL 6020

Pochodzenie	NaszeDachy.pl – wykonanie na zamówienie
Dostępność	wykończenie dopasowywane do podbitki T7 PRO

Wskazówka z praktyki

Policz listwy po długości wszystkich odcinków, w których krawędź panelu będzie widoczna. Uwzględnij cięcia i łączenia. Termin realizacji 14 dni. Jeżeli nie masz pewności, czy odcień pasuje do Twojej partii podbitki, prześlij zdjęcie etykiety lub nazwę wykończenia.

Podbitka jako część kompletnego dachu

Do wykończenia okapu dobierz pełną podbitkę T7, perforowaną T7 PRO, listwy i obróbki blacharskie. W NaszeDachy.pl skompletujesz też pokrycie dachu, membranę, wkręty, system rynnowy i pozostałe akcesoria montażowe.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy listwa J jest potrzebna przy podbitce T7 PRO?

Stosuje się ją tam, gdzie trzeba równo poprowadzić i osłonić krawędź panelu. Liczba i miejsce montażu zależą od układu konkretnego okapu.

Jak dobrać kolor listwy do podbitki?

Porównaj nazwę wykończenia panelu i listwy. Przy dekorach drewnopodobnych najlepiej zestawić fizyczne próbki z tej samej oferty.

Czy listwa ma 2 m długości?

Tak, ta karta dotyczy jednej listwy o długości 2 m. Zaplanuj potrzebną ilość na podstawie długości krawędzi i miejsc cięcia.