Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/maskownica-czolowa-niagara-kwadratowa-2-m-kolor-czarny-ral-9005-p-26427.html



Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**95,76 zł**
Cena netto	**77,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MC-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005

Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005 — osłania czoło rynny i porządkuje linię okapu.

Maskownica czołowa tworzy widoczne wykończenie systemu ukrytego. Odcinek o długości 2 m zasłania front rynny, a jego profil współpracuje z odpowiednimi hakami i połączeniami NIAGARA.

Osłona nie zastępuje rynny odprowadzającej wodę. Za nią nadal potrzebne są rynna 125 mm, odpływ, denka, właściwe złączki i mocowania. Końce oraz załamania maskownicy mają osobne elementy wykończeniowe.

Ta karta dotyczy części w kolorze czarnym RAL 9005. Dobierz widoczne elementy okapu z tego samego wariantu kolorystycznego. Kolor osłony i części rynnowej warto zestawić przy jednym zamówieniu.

Funkcjaosłania czoło rynny i porządkuje linię okapu

Wariantrynna 125 mm / 2 m

DobórRAL 9005

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Ta część należy do układu okapowego z maskownicą czołową. W systemie ukrytym współpracuje on z rynną 125 mm i zaprojektowanym przejściem do pionu PP Ø110 mm. Rodzaj haka, złączki i zakończenia dobierz do osłony; elementy konfiguracji bez maskownicy nie są automatycznie zamienne.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny

	RAL 9005
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	osłania czoło rynny i porządkuje linię okapu
Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana powlekana
Współpracująca rynna	125 mm
Długość elementu	2 m
Kolor tej karty	RAL 9005
Wykończenie	powłoka ochronna
Jednostka sprzedaży	szt.

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Rozplanuj odcinki 2 m razem z miejscami połączeń, narożnikami i zaślepkami. Montaż osłony wykonuj na systemowych mocowaniach; usuń folię ochronną w kolejności wskazanej w instrukcji.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Zestaw maskownicę z łącznikami, właściwymi narożnikami i zaślepkami. Do części rynnowej dobierz rynny, denka, sztucer, złączki pod wulstę i odpowiednie haki.

- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Połączenia i zakończenia osłony

Dobierz strony zakończeń do przebiegu okapu.

- Łącznik maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005
- Zaślepka lewa maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005
- Zaślepka prawa maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005

Mocowanie i połączenie rynny za maskownicą

Hak i złączka muszą odpowiadać konfiguracji z maskownicą czołową.

- Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005
- Złączka rynny NIAGARA Kwadratowa pod wulstę do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy maskownica jest częścią odprowadzającą wodę?

Nie. Osłania rynnę, która pozostaje osobnym elementem odwodnienia. Osłona i rynna mają własne połączenia oraz zakończenia.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Rozplanuj odcinki 2 m razem z miejscami połączeń, narożnikami i zaślepkami. Montaż osłony wykonuj na systemowych mocowaniach; usuń folię ochronną w kolejności wskazanej w instrukcji.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.