

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/membrana-dachowa-discovery-165g-m2-na-pelne-deskowanie-p-3251.html>



Membrana dachowa Discovery 165g / m2 na pełne deskowanie

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

MEMBRANA DACHOWA DISCOVERY 165

Ogólne informacje

Wysoka paroprzepuszczalność i wodoodporność, które przeciwdziałają przedostawaniu się wody do warstwy izolacyjnej konstrukcji dachu, chroniąc go przed zwilgoceniem, co przekłada się na ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku.

Stosowana jako warstwa wstępnego krycia pod pokryciami dachów skośnych.

Polecana do bezpośredniego układania na termoizolacji lub na deskowaniu.

Trójwarstwowe, wodoodporne **membrany dachowe** o wysokiej paroprzepuszczalności stosowane są jako warstwa wstępnego krycia pod pokryciami dachów pochyłych do bezpośredniego układania na termoizolacji lub na deskowaniu.

Produkcja

Akcesoria dachowe zostały wyprodukowane z ogromną starannością. Przedsiębiorstwo Toolco w swojej pracy stosuje proces ciągłego doskonalenia oparty na koncepcji Lean Manufacturing, integrując go z **Systemem Zarządzania Jakością** oraz **ISO 9001:20015**. Poprzez implementację narzędzi pozwalających na analizę problemów źródłowych występujących w procesie, lepszy przepływ wartości, informacji oraz standaryzację pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwo Toolco skupia się na nieustannym obniżaniu kosztów, podwyższaniu poziomu jakości, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania wszystkich klientów.

Zalety

Wytrzymałość mechaniczna na ścieranie i rozrywanie. Szybki, łatwy i bezpieczny montaż. Membrany nie zawierają substancji niebezpiecznych, wymienionych w wykazie REACH.

Materiał

Polipropylen, trójwarstwowy.

Właściwości użytkowe

PODSTAWOWE PARAMETRY	WARTOŚCI
Ciężar powierzchniowy / gramatura	165 [g/m ²]
Ilość warstw	3
Odporność ogniowa	E
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody	W1
Współczynnik SD	0,015
Wytrzymałość na rozrywanie	350 [N/50 mm]
- wzdłuż	240 [N/50 mm]
-w poprzek	
Wytrzymałość na rozciąganie	70 [%]
- wzdłuż	90 [%]
-w poprzek	
Wytrzymałość na rozrywanie na gwoździu	230 [N]
- wzdłuż	300 [N]
-w poprzek	
Temperaturowy zakres stosowania	-25 do / +140 [°C]
Odporność na promieniowanie UV	3 m-ce
Wymiary (długość x szerokość)	1,5 [m] x 50 [m]
Ilość metrów kwadratowych w rolce	75 [m ²]
Waga rolki netto	12,3 [kg]
Ilość sztuk na palecie /	55 [szt]
powierzchnia membrany	4 125 [m ²]
Waga brutto palety	740 [kg]