

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/membrana-dachowa-discovery-180g-m2-na-pelne-deskowanie-p-3254.html>



Membrana dachowa Discovery 180g / m2 na pełne deskowanie

Cena brutto	460,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	373,98 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

MEMBRANA DACHOWA DISCOVERY 180

Ogólne informacje

Wysoka paroprzepuszczalność i wodoodporność, które przeciwdziałają przedostawaniu się wody do warstwy izolacyjnej konstrukcji dachu, chroniąc go przed zwilgoceniem, co przekłada się na ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku.

Stosowana jako warstwa wstępnego krycia pod pokryciami dachów skośnych.

Polecana do bezpośredniego układania na termoizolacji lub na deskowaniu.

Trójwarstwowe, wodoodporne **membrany dachowe** o wysokiej paroprzepuszczalności stosowane są jako warstwa wstępnego krycia pod pokryciami dachów pochyłych do bezpośredniego układania na termoizolacji lub na deskowaniu.

Produkcja

Akcesoria dachowe zostały wyprodukowane z ogromną starannością. Przedsiębiorstwo Toolco w swojej pracy stosuje proces ciągłego doskonalenia oparty na koncepcji Lean Manufacturing, integrując go z **Systemem Zarządzania Jakością** oraz **ISO 9001:20015**. Poprzez implementację narzędzi pozwalających na analizę problemów źródłowych występujących w procesie, lepszy przepływ wartości, informacji oraz standaryzację pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwo Toolco skupia się na nieustannym obniżaniu kosztów, podwyższaniu poziomu jakości, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania wszystkich klientów.

Zalety

Wytrzymałość mechaniczna na ścieranie i rozrywanie. Szybki, łatwy i bezpieczny montaż. Membrany nie zawierają substancji niebezpiecznych, wymienionych w wykazie REACH.

Materiał

Polipropylen, trójwarstwowy.

Właściwości użytkowe

PODSTAWOWE PARAMETRY

Ciężar powierzchniowy / gramatura

WARTOŚCI

180 [g/m2]

PODSTAWOWE PARAMETRY

Ilość warstw
Odporność ogniowa
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody
Współczynnik SD
Wytrzymałość na rozrywanie
- wzdłuż
-w poprzek
Wytrzymałość na rozciąganie
- wzdłuż
-w poprzek
Wytrzymałość na rozrywanie na gwoździu
- wzdłuż
-w poprzek
Temperaturowy zakres stosowania
Odporność na promieniowanie UV
Wymiary (długość x szerokość)
Ilość metrów kwadratowych w rolce
Waga rolki netto
Ilość sztuk na palecie /
powierzchnia membrany
Waga brutto palety

WARTOŚCI

3
E
W1
0,015
380 [N/50 mm]
270 [N/50 mm]

70 [%]
90 [%]

240 [N]
310 [N]

-25 do / +140 [°C]
3 m-ce
1,5 [m] x 50 [m]
75 [m2]
13,5 [kg]
50 [szt]
3 750 [m2]
735 [kg]