


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/membrana-dachowa-ekran-dachowy-firmy-marma-185gm2-p-3899.html>



Membrana dachowa / Ekran Dachowy firmy Marma 185g/m²

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Ekran Dachowy Marma 185g/m² - najbardziej uniwersalna membrana dachowa

Najlepszy wybór w rozsądnej cenie

Ekran Dachowy Marma 185g/m² to wysokiej jakości, zaawansowana technologicznie membrana dachowa, która łączy trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i doskonałą paroprzepuszczalność. Jest to najbardziej uniwersalna membrana w ofercie Marma Polskie Folie, idealna zarówno do domów mieszkalnych z poddaszem użytkowym, jak i do budynków przemysłowych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji zapewnia długowieczność i skuteczną ochronę termoizolacji, a przy tym pozostaje dostępna w rozsądnej cenie.

Nowoczesne technologie produkcji sprawiają, że ekran ten oferuje:

- ✓ **Wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.**
- ✓ **Bardzo wysoką paroprzepuszczalność**, pozwalającą uniknąć problemów z wilgocią.
- ✓ **Odporność na procesy starzenia**, co wydłuża jego żywotność.
- ✓ **Skuteczną ochronę przed wodą, wiatrem i promieniowaniem UV.**

Zalety ekranu dachowego Marma 185g/m²

- ✓ **Wysoka i równomierna paroprzepuszczalność** - skutecznie usuwa wilgoć z termoizolacji.
- ✓ **Duża elastyczność i wytrzymałość mechaniczna** - odporność na rozerwanie i uszkodzenia.
- ✓ **Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV** - wydłużona trwałość materiału.
- ✓ **Optymalna grubość i ciężar powierzchniowy** - gwarancja trwałości.
- ✓ **Wodoodporność** - pełna ochrona dachu przed przeciekami.
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** - nadaje się zarówno na **deskowanie, jak i na dachy bez deskowania.**
- ✓ **Łatwość montażu** - wygodna instalacja dzięki dużej elastyczności.

???? **Dostępna od ręki - szybka realizacja zamówienia i możliwość odbioru osobistego!**

Zastosowanie Ekranu Dachowego Marma 185g/m²

Dzięki swoim właściwościom, **Ekran Dachowy Marma 185g/m²** może być stosowany w szerokim zakresie aplikacji

dachowych. Jest **najlepszym wyborem do domów mieszkalnych z poddaszem użytkowym**, ale równie dobrze sprawdza się w obiektach komercyjnych i przemysłowych.

- ☐ **Pod dachówki ceramiczne i betonowe** – skuteczna ochrona termoizolacji.
- ☐ **Pod blachodachówkę i pokrycia metalowe** – eliminacja problemu kondensacji wilgoci.
- ☐ **Na dachy deskowane oraz nie deskowane** – kompatybilność z różnymi technologiami budowlanymi.
- ☐ **W budynkach energooszczędnych i pasywnych** – zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
- ☐ **Pod pokrycia płytkowe, łupki oraz płyty włókno-cementowe** – zwiększona trwałość i odporność na wilgoć.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy Ekran Dachowy Marma 185g/m² nadaje się na dach deskowany?

Tak! Membrana jest **uniwersalna** i może być stosowana zarówno na deskowanie, jak i bez niego.

Jak długo membrana może być wystawiona na działanie promieniowania UV?

Ekran może pozostawać na dachu **bez pokrycia zasadniczego przez maksymalnie 4 tygodnie**, a jego odporność na UV wynosi **26 tygodni**, co gwarantuje wysoką trwałość materiału.

Czy Ekran Dachowy Marma 185g/m² jest dostępny od ręki?

Tak! Produkt jest **dostępny w magazynie** i możesz go **zamówić z szybką wysyłką lub odebrać osobiście**.

☐ [Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę membran dachowych Marma!](#)

Parametry:

PARAMETR	WARTOŚĆ
Materiał	Polipropylen - 3 warstwy
Masa [g/m ²]	185 +/-20
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m]	0,015 (+0,03 / - 0,01)
Wytrzymałość na zerwanie [N/5cm]	wzdłuż 380 (+/-80) w poprzek 270 (+/-80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż 90 (+/-50) w poprzek 110 (+/- 50)
Wytrzymałość na rozdieranie na gwoździu [N]	wzdłuż 240 (+/-90) w poprzek 310 (+/-90)
Klasa wodoszczelności	W1
Klasa odporności ogniowej	F
Wymiary na rolce [m]	1,6x50