

Dane aktualne na dzień: 24-08-2026 18:41

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/membrana-dachowa-ivt-aqua-control-l-esb-130-gm-z-paskiem-75-m-p-13025.html>



Membrana dachowa IVT AQUA-CONTROL L ESB 130 g/m² z paskiem – 75 m²

Cena brutto	384,90 zł
Cena netto	312,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10130200
Kod producenta	10130200
Kod EAN	5901874805331

Opis produktu

MEMBRANA DACHOWA IVT Z SERII AQUA-CONTROL

Membrana dachowa IVT AQUA-CONTROL L ESB 130 g/m² z paskiem – 75 m²

AQUA-CONTROL L ESB to trójwarstwowa membrana polipropylenowa o gramaturze **130 g/m²**. Jest przeznaczona do układania na pełnym deskowaniu lub bezpośrednio na termoizolacji. Ma klasa W1, parametr **Sd 0,015 m** i rolkę o powierzchni **75 m²**.

AQUA-CONTROL L ESB 130 g/m² klasa W1 Sd 0,015 m rolka 75 m²

Do czego służy membrana AQUA-CONTROL L ESB?

AQUA-CONTROL L ESB służy jako wysokoparoprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokryciem dachowym. Pomaga chronić termoizolację i konstrukcję dachu przed wodą, która może dostać się pod pokrycie, a jednocześnie umożliwia transport pary wodnej z przegrody dachowej.

Wariant AQUA-CONTROL L ESB ma gramaturę 130 g/m² i deklarowaną wytrzymałość 280 N/5 cm wzdłuż, 190 N/5 cm w poprzek. To wariant z paskiem klejącym.

Gramatura

130 g/m².

Wodoszczelność

klasa W1.

Paroprzepuszczalność

Sd 0,015 m.

Rolka

1,5 × 50 m, czyli 75 m² materiału.

Najważniejsze zalety membrany AQUA-CONTROL L ESB

Wybór membrany dachowej warto oprzeć na zestawie parametrów, a nie tylko na cenie lub samej gramaturze. W przypadku tego modelu istotne są przede wszystkim budowa, wodoszczelność, paroprzepuszczalność, wytrzymałość oraz sposób łączenia zakładów.

- **Budowa:** Trójwarstwowa membrana polipropylenowa.
- **Gramatura 130 g/m²** – parametr ułatwiający porównanie wariantów w obrębie serii.
- **klasa W1** – deklarowana odporność na przesiąkanie wody.
- **Sd 0,015 m** – parametr potwierdzający wysoką paroprzepuszczalność.
- **Wytrzymałość na zrywanie:** 280 N/5 cm wzdłuż, 190 N/5 cm w poprzek.
- **Montaż na deskowaniu lub termoizolacji** – zgodnie z przyjętym układem dachu.
- **Z paskiem klejącym** – ważne przy planowaniu łączenia zakładów.

Gdzie stosować membranę dachową AQUA-CONTROL L ESB?

Membrana jest przeznaczona do stosowania jako warstwa wstępnego krycia pod docelowym pokryciem dachowym. Może być układana na pełnym deskowaniu lub bezpośrednio na termoizolacji, zgodnie z projektem i przyjętym sposobem wykonania dachu.

Na pełnym deskowaniu

Do dachów, w których membrana pracuje na sztywnym podłożu.

Na termoizolacji

Może być układana bezpośrednio na ociepleniu, jeśli przewiduje to układ dachu.

Pod pokryciem dachowym

Pracuje jako warstwa zabezpieczająca pod docelowym pokryciem.

Do świadomego doboru

Warto zestawić gramaturę, wytrzymałość, Sd, W1, UV i sposób klejenia zakładów.

AQUA-CONTROL L, XL, XXL i 3XL – czym różni się ten wariant?

W serii AQUA-CONTROL poszczególne warianty różnią się gramaturą oraz deklarowaną wytrzymałością na zrywanie.

Model	Gramatura	Wytrzymałość na zrywanie	Jak to rozumieć?
L	130 g/m ²	280 / 190 N/5 cm	Lżejszy wariant serii.
XL	160 g/m ²	350 / 240 N/5 cm	Wariant pośredni o podwyższonej gramaturze.
XXL	180 g/m ²	380 / 270 N/5 cm	Mocniejszy wariant serii.
3XL	210 g/m ²	400 / 280 N/5 cm	Wariant pośredni o podwyższonej gramaturze.

Warto wiedzieć: Przy wyborze warto porównywać jednocześnie gramaturę i wytrzymałość mechaniczną, a nie opierać decyzji wyłącznie na jednej liczbie.

Parametry techniczne membrany AQUA-CONTROL L ESB

Parametr	Wartość	Znaczenie praktyczne
Budowa / materiał	Trójwarstwowa membrana polipropylenowa	Opis konstrukcji i materiału membrany lub maty.
Masa powierzchniowa	130 g/m ²	Parametr pomocny przy porównywaniu wariantów w obrębie tej samej serii.
Odporność na przesiąkanie	klasa W1	Parametr opisujący odporność warstwy na przenikanie wody.
Przepuszczalność pary wodnej Sd	0,015 m	Im niższa wartość Sd, tym łatwiejszy transport pary wodnej przez warstwę.
Wytrzymałość na zrywanie	280 N/5 cm wzdłuż, 190 N/5 cm w poprzek	Parametr istotny podczas montażu i pracy materiału na połaci.
Odporność temperaturowa	od -30°C do +80°C	Deklarowany zakres temperatury pracy materiału.
Stabilność UV	3 miesiące	Parametr istotny na etapie montażu przed wykonaniem docelowego pokrycia.
Wariant	pasek klejący	Informacja o sposobie łączenia zakładów.
Wymiar rolki	1,5 × 50 m	Format rolki przydatny podczas planowania montażu.
Powierzchnia rolki	75 m ²	Wartość do obliczenia zapotrzebowania z uwzględnieniem zakładów i odpadów.

Po co jest pasek klejący?

Wariant **AQUA-CONTROL L ESB** ma zintegrowany pasek klejący przeznaczony do łączenia sąsiadujących pasów membrany na zakładzie.

Pasek upraszcza wykonanie połączenia zakładów, ale nie zastępuje osobnego uszczelnienia miejsc, w których mocowania kontrłat przebijają membranę.

Jak dobrać ilość membrany na dach?

Jedna rolka ma wymiar **1,5 × 50 m**, czyli **75 m²** powierzchni. Przy obliczaniu zapotrzebowania nie należy liczyć wyłącznie powierzchni połaci – trzeba uwzględnić zakłady, docinki, kosze, kalenice, okapy, naroża, okna dachowe, kominy i inne przejścia przez połać.

1. Policz powierzchnię połaci dachowej z projektu lub pomiaru.
2. Dodaj zapas na zakłady i docinki.
3. Uwzględnij kosze dachowe, okna dachowe, kominy i przejścia instalacyjne.
4. Sprawdź sposób łączenia zakładów dla wybranego wariantu.
5. Dobierz taśmy, uszczelnienia i akcesoria montażowe razem z membraną.

Porada praktyczna

Membranę warto dobierać razem z całym układem dachu. Przy pełnym deskowaniu, skomplikowanej połaci lub dużej liczbie obróbek szczególne znaczenie mają wytrzymałość mechaniczna, poprawne wykonanie zakładów i uszczelnienie miejsc mocowania kontrłat.

Membrana dachowa jako część kompletnego systemu

Dach to nie tylko pokrycie. Dobrze działający układ tworzą razem membrana, kontrłaty, łaty, obróbki blacharskie, kosze dachowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice, kalenica, wentylacja, rynny oraz akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz zamówić membranę IVT razem z pokryciem dachowym, blachą na obróbki, taśmami, wkrętami, rynnami, kominkami dachowymi i pozostałymi elementami potrzebnymi do wykonania kompletnego dachu.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze membrany bierzemy pod uwagę rodzaj dachu, deskowanie, termoizolację, parametry techniczne oraz akcesoria potrzebne do prawidłowego wykonania warstwy wstępnego krycia.

Najczęściej zadawane pytania o AQUA-CONTROL L ESB

Czy AQUA-CONTROL L ESB można stosować na pełnym deskowaniu?

Tak. Dane produktu wskazują możliwość układania tej membrany na deskowaniu lub termoizolacji.

Co oznacza gramatura 130 g/m²?

To masa jednego metra kwadratowego materiału. Przy wyborze warto sprawdzać ją razem z wytrzymałością na zrywanie i pozostałymi parametrami.

Czy ta wersja ma pasek klejący?

Tak. Ten wariant ma zintegrowany pasek klejący do łączenia zakładów membrany.

Jaką klasę wodoszczelności ma ta membrana?

Dla tego produktu podano klasa W1.

Co oznacza parametr Sd 0,015 m?

To parametr oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Wartość podana dla tego modelu potwierdza jego wysokoparoprzepuszczalny charakter.

Ile materiału ma jedna rolka?

Rolka ma wymiar 1,5 × 50 m, czyli 75 m². Do zapotrzebowania trzeba doliczyć zakłady, docinki i zapas montażowy.

Jaki jest zakres temperatury pracy?

Dla tego produktu podano zakres od -30°C do +80°C.

Jaka jest stabilność UV?

Dla tego modelu podano 3 miesiące stabilności UV. Parametr ten dotyczy etapu montażowego i nie oznacza docelowego pozostawienia membrany bez pokrycia.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Prześlij projekt dachu, powierzchnię połaci albo listę materiałów. Pomożemy dobrać ilość membrany AQUA-CONTROL L ESB,

taśmy, akcesoria montażowe i pozostałe elementy potrzebne do wykonania kompletnego dachu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami