

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/membrana-dachowa-ivt-astrum-red-200-200-gm-75-m-p-13023.html>

## Membrana dachowa IVT ASTRUM RED 200 200 g/m<sup>2</sup> – 75 m<sup>2</sup>



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>529,90 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>430,81 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>10000100</b>      |
| Kod producenta   | <b>10000100</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901874841322</b> |

### Opis produktu

MEMBRANA DACHOWA IVT Z SERII ASTRUM

## Membrana dachowa IVT ASTRUM RED 200 200 g/m<sup>2</sup> – 75 m<sup>2</sup>

**ASTRUM RED 200** to trójwarstwowa membrana polipropylenowa o gramaturze **200 g/m<sup>2</sup>**. Jest przeznaczona do układania na pełnym deskowaniu lub bezpośrednio na termoizolacji. Ma klasa W1, parametr **Sd 0,02 m** i rolkę o powierzchni **75 m<sup>2</sup>**.

ASTRUM RED 200 200 g/m<sup>2</sup> klasa W1 Sd 0,02 m rolka 75 m<sup>2</sup>

### Do czego służy membrana ASTRUM RED 200?

**ASTRUM RED 200** służy jako wysokoparoprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokryciem dachowym. Pomaga chronić termoizolację i konstrukcję dachu przed wodą, która może dostać się pod pokrycie, a jednocześnie umożliwia transport pary wodnej z przegrody dachowej.

W serii ASTRUM ten wariant ma gramaturę 200 g/m<sup>2</sup> i deklarowaną wytrzymałość 420 N/5 cm wzdłuż, 310 N/5 cm w poprzek. To wariant bez zintegrowanego paska klejącego.

#### Gramatura

200 g/m<sup>2</sup>.

#### Wodoszczelność

klasa W1.

#### Paroprzepuszczalność

Sd 0,02 m.

#### Rolka

1,5 × 50 m, czyli 75 m<sup>2</sup> materiału.

## Najważniejsze zalety membrany ASTRUM RED 200

Wybór membrany dachowej warto oprzeć na zestawie parametrów, a nie tylko na cenie lub samej gramaturze. W przypadku tego modelu istotne są przede wszystkim budowa, wodoszczelność, paroprzepuszczalność, wytrzymałość oraz sposób łączenia zakładów.

- **Budowa:** Trójwarstwowa membrana polipropylenowa.
- **Gramatura 200 g/m<sup>2</sup>** – parametr ułatwiający porównanie wariantów w obrębie serii.
- **klasa W1** – deklarowana odporność na przesiąkanie wody.
- **Sd 0,02 m** – parametr potwierdzający wysoką paroprzepuszczalność.
- **Wytrzymałość na zrywanie:** 420 N/5 cm wzdłuż, 310 N/5 cm w poprzek.
- **Montaż na deskowaniu lub termoizolacji** – zgodnie z przyjętym układem dachu.
- **Bez zintegrowanego paska klejącego** – ważne przy planowaniu łączenia zakładów.

## Gdzie stosować membranę dachową ASTRUM RED 200?

Membrana jest przeznaczona do stosowania jako warstwa wstępnego krycia pod docelowym pokryciem dachowym. Może być układana na pełnym deskowaniu lub bezpośrednio na termoizolacji, zgodnie z projektem i przyjętym sposobem wykonania dachu.

#### Na pełnym deskowaniu

Do dachów, w których membrana pracuje na sztywnym podłożu.

#### Na termoizolacji

Może być układana bezpośrednio na ociepleniu, jeśli przewiduje to układ dachu.

## Pod pokryciem dachowym

Pracuje jako warstwa zabezpieczająca pod docelowym pokryciem.

## Do świadomego doboru

Warto zestawić gramaturę, wytrzymałość, Sd, W1, UV i sposób klejenia zakładów.

## Porównanie serii ASTRUM

W serii ASTRUM modele CLASSIC, PRO i RED 200 różnią się przede wszystkim gramaturą oraz deklarowaną wytrzymałością mechaniczną.

| Model          | Gramatura            | Wytrzymałość na zrywanie | Jak to rozumieć?                                      |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ASTRUM CLASSIC | 175 g/m <sup>2</sup> | 390 / 285 N/5 cm         | Podstawowy wariant zestawienia ASTRUM.                |
| ASTRUM PRO     | 195 g/m <sup>2</sup> | 410 / 300 N/5 cm         | Wzmocniony wariant pośredni.                          |
| ASTRUM RED 200 | 200 g/m <sup>2</sup> | 420 / 310 N/5 cm         | Najwyższa gramatura i wytrzymałość w tym zestawieniu. |

**Warto wiedzieć:** Wszystkie zestawione warianty są membranami klasy W1 do układania na deskowaniu lub termoizolacji; różnice widać głównie w masie powierzchniowej i wytrzymałości.

## Parametry techniczne membrany ASTRUM RED 200

| Parametr                        | Wartość                                 | Znaczenie praktyczne                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Budowa / materiał               | Trójwarstwowa membrana polipropylenowa  | Opis konstrukcji i materiału membrany lub maty.                            |
| Masa powierzchniowa             | 200 g/m <sup>2</sup>                    | Parametr pomocny przy porównywaniu wariantów w obrębie tej samej serii.    |
| Odporność na przesiąkanie       | klasa W1                                | Parametr opisujący odporność warstwy na przenikanie wody.                  |
| Przepuszczalność pary wodnej Sd | 0,02 m                                  | Im niższa wartość Sd, tym łatwiejszy transport pary wodnej przez warstwę.  |
| Wytrzymałość na zrywanie        | 420 N/5 cm wzdłuż, 310 N/5 cm w poprzek | Parametr istotny podczas montażu i pracy materiału na połąci.              |
| Odporność temperaturowa         | od -40°C do +80°C                       | Deklarowany zakres temperatury pracy materiału.                            |
| Stabilność UV                   | 3 miesiące                              | Parametr istotny na etapie montażu przed wykonaniem docelowego pokrycia.   |
| Wariant                         | bez paska klejącego                     | Informacja o sposobie łączenia zakładów.                                   |
| Wymiar rolki                    | 1,5 × 50 m                              | Format rolki przydatny podczas planowania montażu.                         |
| Powierzchnia rolki              | 75 m <sup>2</sup>                       | Wartość do obliczenia zapotrzebowania z uwzględnieniem zakładów i odpadów. |

---

## Czy ASTRUM RED 200 ma pasek klejący?

Ten wariant **nie ma zintegrowanego paska klejącego**. Jeżeli projekt lub sposób wykonania wymaga klejenia zakładów, należy zastosować osobne rozwiązanie klejące zgodne z przyjętym systemem montażu.

## Jak dobrać ilość membrany na dach?

Jedna rolka ma wymiar **1,5 × 50 m**, czyli **75 m<sup>2</sup>** powierzchni. Przy obliczaniu zapotrzebowania nie należy liczyć wyłącznie powierzchni połaci – trzeba uwzględnić zakłady, docinki, kosze, kalenice, okapy, naroża, okna dachowe, kominy i inne przejścia przez połać.

1. Policz powierzchnię połaci dachowej z projektu lub pomiaru.
2. Dodaj zapas na zakłady i docinki.
3. Uwzględnij kosze dachowe, okna dachowe, kominy i przejścia instalacyjne.
4. Sprawdź sposób łączenia zakładów dla wybranego wariantu.
5. Dobierz taśmy, uszczelnienia i akcesoria montażowe razem z membraną.

## Porada praktyczna

Membranę warto dobierać razem z całym układem dachu. Przy pełnym deskowaniu, skomplikowanej połaci lub dużej liczbie obróbek szczególne znaczenie mają wytrzymałość mechaniczna, poprawne wykonanie zakładów i uszczelnienie miejsc mocowania kontrłat.

## Membrana dachowa jako część kompletnego systemu

Dach to nie tylko pokrycie. Dobrze działający układ tworzą razem membrana, kontrłaty, łaty, obróbki blacharskie, kosze dachowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice, kalenica, wentylacja, rynny oraz akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz zamówić membranę IVT razem z pokryciem dachowym, blachą na obróbki, taśmami, wkrętami, rynnami, kominkami dachowymi i pozostałymi elementami potrzebnymi do wykonania kompletnego dachu.

**Doradztwo oparte na praktyce:** NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze membrany bierzemy pod uwagę rodzaj dachu, deskowanie, termoizolację, parametry techniczne oraz akcesoria potrzebne do prawidłowego wykonania warstwy wstępnego krycia.

## Najczęściej zadawane pytania o ASTRUM RED 200

### Czy ASTRUM RED 200 można stosować na pełnym deskowaniu?

Tak. Dane produktu wskazują możliwość układania tej membrany na deskowaniu lub termoizolacji.

### Co oznacza gramatura 200 g/m<sup>2</sup>?

---

To masa jednego metra kwadratowego materiału. Przy wyborze warto sprawdzać ją razem z wytrzymałością na zrywanie i pozostałymi parametrami.

#### **Czy ta wersja ma pasek klejący?**

Nie. To wariant bez zintegrowanego paska klejącego.

#### **Jaką klasę wodoszczelności ma ta membrana?**

Dla tego produktu podano klasa W1.

#### **Co oznacza parametr Sd 0,02 m?**

To parametr oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Wartość podana dla tego modelu potwierdza jego wysokoparoprzepuszczalny charakter.

#### **Ile materiału ma jedna rolka?**

Rolka ma wymiar 1,5 × 50 m, czyli 75 m<sup>2</sup>. Do zapotrzebowania trzeba doliczyć zakłady, docinki i zapas montażowy.

#### **Jaki jest zakres temperatury pracy?**

Dla tego produktu podano zakres od -40°C do +80°C.

#### **Jaka jest stabilność UV?**

Dla tego modelu podano 3 miesiące stabilności UV. Parametr ten dotyczy etapu montażowego i nie oznacza docelowego pozostawienia membrany bez pokrycia.

### **Masz pytanie? Skontaktuj się z nami**

Prześlij projekt dachu, powierzchnię połaci albo listę materiałów. Pomożemy dobrać ilość membrany ASTRUM RED 200, taśmy, akcesoria montażowe i pozostałe elementy potrzebne do wykonania kompletnego dachu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

