

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/membrana-dachowa-ivt-astrum-red-200-2xesb-200-gm-75-m-p-13024.html>

Membrana dachowa IVT ASTRUM RED 200 2xESB 200 g/m² – 75 m²



Cena brutto	665,90 zł
Cena netto	541,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10000300
Kod producenta	10000300
Kod EAN	5901874841339

Opis produktu

MEMBRANA DACHOWA IVT Z SERII ASTRUM

Membrana dachowa IVT ASTRUM RED 200 2xESB 200 g/m² – 75 m²

ASTRUM RED 200 2xESB to trójwarstwowa membrana polipropylenowa o gramaturze **200 g/m²**. Jest przeznaczona do układania na pełnym deskowaniu lub bezpośrednio na termoizolacji. Ma klasa W1, parametr **Sd 0,02 m** i rolkę o powierzchni **75 m²**.

ASTRUM RED 200 2xESB 200 g/m² klasa W1 Sd 0,02 m rolka 75 m²

Do czego służy membrana ASTRUM RED 200 2xESB?

ASTRUM RED 200 2xESB służy jako wysokoparoprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokryciem dachowym. Pomaga chronić termoizolację i konstrukcję dachu przed wodą, która może dostać się pod pokrycie, a jednocześnie umożliwia transport pary wodnej z przegrody dachowej.

W serii ASTRUM ten wariant ma gramaturę 200 g/m² i deklarowaną wytrzymałość 420 N/5 cm wzdłuż, 310 N/5 cm w poprzek. To wariant z podwójnym paskiem klejącym.

Gramatura

200 g/m².

Wodoszczelność

klasa W1.

Paroprzepuszczalność

Sd 0,02 m.

Rolka

1,5 × 50 m, czyli 75 m² materiału.

Najważniejsze zalety membrany ASTRUM RED 200 2xESB

Wybór membrany dachowej warto oprzeć na zestawie parametrów, a nie tylko na cenie lub samej gramaturze. W przypadku tego modelu istotne są przede wszystkim budowa, wodoszczelność, paroprzepuszczalność, wytrzymałość oraz sposób łączenia zakładów.

- **Budowa:** Trójwarstwowa membrana polipropylenowa.
- **Gramatura 200 g/m²** – parametr ułatwiający porównanie wariantów w obrębie serii.
- **klasa W1** – deklarowana odporność na przesiąkanie wody.
- **Sd 0,02 m** – parametr potwierdzający wysoką paroprzepuszczalność.
- **Wytrzymałość na zrywanie:** 420 N/5 cm wzdłuż, 310 N/5 cm w poprzek.
- **Montaż na deskowaniu lub termoizolacji** – zgodnie z przyjętym układem dachu.
- **Z podwójnym paskiem klejącym** – ważne przy planowaniu łączenia zakładów.

Gdzie stosować membranę dachową ASTRUM RED 200 2xESB?

Membrana jest przeznaczona do stosowania jako warstwa wstępnego krycia pod docelowym pokryciem dachowym. Może być układana na pełnym deskowaniu lub bezpośrednio na termoizolacji, zgodnie z projektem i przyjętym sposobem wykonania dachu.

Na pełnym deskowaniu

Do dachów, w których membrana pracuje na sztywnym podłożu.

Na termoizolacji

Może być układana bezpośrednio na ociepleniu, jeśli przewiduje to układ dachu.

Pod pokryciem dachowym

Pracuje jako warstwa zabezpieczająca pod docelowym pokryciem.

Do świadomego doboru

Warto zestawić gramaturę, wytrzymałość, Sd, W1, UV i sposób klejenia zakładów.

Porównanie serii ASTRUM

W serii ASTRUM modele CLASSIC, PRO i RED 200 różnią się przede wszystkim gramaturą oraz deklarowaną wytrzymałością mechaniczną.

Model	Gramatura	Wytrzymałość na zrywanie	Jak to rozumieć?
ASTRUM CLASSIC	175 g/m ²	390 / 285 N/5 cm	Podstawowy wariant zestawienia ASTRUM.
ASTRUM PRO	195 g/m ²	410 / 300 N/5 cm	Wzmocniony wariant pośredni.
ASTRUM RED 200	200 g/m ²	420 / 310 N/5 cm	Najwyższa gramatura i wytrzymałość w tym zestawieniu.

Warto wiedzieć: Wszystkie zestawione warianty są membranami klasy W1 do układania na deskowaniu lub termoizolacji; różnice widać głównie w masie powierzchniowej i wytrzymałości.

Parametry techniczne membrany ASTRUM RED 200 2xESB

Parametr	Wartość	Znaczenie praktyczne
Budowa / materiał	Trójwarstwowa membrana polipropylenowa	Opis konstrukcji i materiału membrany lub maty.
Masa powierzchniowa	200 g/m ²	Parametr pomocny przy porównywaniu wariantów w obrębie tej samej serii.
Odporność na przesiąkanie	klasa W1	Parametr opisujący odporność warstwy na przenikanie wody.
Przepuszczalność pary wodnej Sd	0,02 m	Im niższa wartość Sd, tym łatwiejszy transport pary wodnej przez warstwę.
Wytrzymałość na zrywanie	420 N/5 cm wzdłuż, 310 N/5 cm w poprzek	Parametr istotny podczas montażu i pracy materiału na pości.
Odporność temperaturowa	od -40°C do +80°C	Deklarowany zakres temperatury pracy materiału.
Stabilność UV	3 miesiące	Parametr istotny na etapie montażu przed wykonaniem docelowego pokrycia.
Wariant	podwójny pasek klejący	Informacja o sposobie łączenia zakładów.
Wymiar rolki	1,5 × 50 m	Format rolki przydatny podczas planowania montażu.
Powierzchnia rolki	75 m ²	Wartość do obliczenia zapotrzebowania z uwzględnieniem zakładów i odpadów.

Po co jest podwójny pasek klejący?

Wariant **ASTRUM RED 200 2xESB** ma zintegrowany podwójny pasek klejący przeznaczony do łączenia sąsiadujących pasów membrany na zakładzie.

Paski ułatwiają wykonanie połączenia zakładów, ale nie zastępują osobnego uszczelnienia miejsc, w których mocowania kontrłat przebijają membranę.

Jak dobrać ilość membrany na dach?

Jedna rolka ma wymiar **1,5 × 50 m**, czyli **75 m²** powierzchni. Przy obliczaniu zapotrzebowania nie należy liczyć wyłącznie powierzchni połąci – trzeba uwzględnić zakłady, docinki, kosze, kalenice, okapy, naroża, okna dachowe, kominy i inne przejścia przez połąć.

1. Policz powierzchnię połąci dachowej z projektu lub pomiaru.
2. Dodaj zapas na zakłady i docinki.
3. Uwzględnij kosze dachowe, okna dachowe, kominy i przejścia instalacyjne.
4. Sprawdź sposób łączenia zakładów dla wybranego wariantu.
5. Dobierz taśmy, uszczelnienia i akcesoria montażowe razem z membraną.

Porada praktyczna

Membranę warto dobierać razem z całym układem dachu. Przy pełnym deskowaniu, skomplikowanej połąci lub dużej liczbie obróbek szczególne znaczenie mają wytrzymałość mechaniczna, poprawne wykonanie zakładów i uszczelnienie miejsc mocowania kontrłat.

Membrana dachowa jako część kompletnego systemu

Dach to nie tylko pokrycie. Dobrze działający układ tworzą razem membrana, kontrłaty, łaty, obróbki blacharskie, kosze dachowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice, kalenica, wentylacja, rynny oraz akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz zamówić membranę IVT razem z pokryciem dachowym, blachą na obróbki, taśmami, wkrętami, rynnami, kominkami dachowymi i pozostałymi elementami potrzebnymi do wykonania kompletnego dachu.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze membrany bierzemy pod uwagę rodzaj dachu, deskowanie, termoizolację, parametry techniczne oraz akcesoria potrzebne do prawidłowego wykonania warstwy wstępnego krycia.

Najczęściej zadawane pytania o ASTRUM RED 200 2xESB

Czy ASTRUM RED 200 2xESB można stosować na pełnym deskowaniu?

Tak. Dane produktu wskazują możliwość układania tej membrany na deskowaniu lub termoizolacji.

Co oznacza gramatura 200 g/m²?

To masa jednego metra kwadratowego materiału. Przy wyborze warto sprawdzać ją razem z wytrzymałością na zrywanie i pozostałymi parametrami.

Czy ta wersja ma pasek klejący?

Tak. To wariant z podwójnym zintegrowanym paskiem klejącym do łączenia zakładów membrany.

Jaką klasę wodoszczelności ma ta membrana?

Dla tego produktu podano klasa W1.

Co oznacza parametr Sd 0,02 m?

To parametr oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Wartość podana dla tego modelu potwierdza jego wysokoparoprzepuszczalny charakter.

Ile materiału ma jedna rolka?

Rolka ma wymiar 1,5 × 50 m, czyli 75 m². Do zapotrzebowania trzeba doliczyć zakłady, docinki i zapas montażowy.

Jaki jest zakres temperatury pracy?

Dla tego produktu podano zakres od -40°C do +80°C.

Jaka jest stabilność UV?

Dla tego modelu podano 3 miesiące stabilności UV. Parametr ten dotyczy etapu montażowego i nie oznacza docelowego pozostawienia membrany bez pokrycia.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Prześlij projekt dachu, powierzchnię połaci albo listę materiałów. Pomożemy dobrać ilość membrany ASTRUM RED 200 2xESB,

taśmy, akcesoria montażowe i pozostałe elementy potrzebne do wykonania kompletnego dachu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami