

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/mufa-rury-spustowej-niagara-tytan-cynk-patyna-90-mm-p-22570.html>

Mufa rury spustowej NIAGARA tytan-cynk patyna Ø90 mm



Cena brutto	52,23 zł
Cena netto	42,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-050
Kod producenta	NIAGARA-TZP-050

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Mufa rury spustowej NIAGARA tytan-cynk patyna Ø90 mm łączy dwa odcinki rury spustowej. To właściwy wariant dla systemu 125/90.

WYMIARŚrednica 90 mm

PASUJĄCE SYSTEMY125/90

WYKOŃCZENIEfabryczna patyna, mat

Jak dobrać ten element?

Element dobiera się do średnicy rury spustowej: Ø90 mm dla systemu 125/90 oraz Ø100 mm dla systemów 125/100 i 150/100.

Dlaczego tytan-cynk?

Tytan-cynk jest stopem cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Pod wpływem atmosfery tworzy warstwę patyny, która chroni powierzchnię bez potrzeby malowania. Producent systemu NIAGARA podaje trwałość rzędu 80-120 lat, zależnie od środowiska i prawidłowego wykonania.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarografitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Przed montażem sprawdź przebieg pionu, dostęp serwisowy i kierunek odpływu. Połączenia oraz mocowania wykonaj zgodnie z aktualną instrukcją producenta. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj sucho i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.