Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:10

Link do produktu: https://naszedachy.pl/nadbudowa-sitacompact-50220-mm-pvc-p-12657.html



Nadbudowa SitaCompact 50–220 mm – PVC

Cena brutto	**430,35 zł**
Cena netto	**349,88 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-012657-NAD**
Kod producenta	**60192610**
Kod EAN	**5901874862730**

Opis produktu

Nadbudowa SitaCompact 50–220 mm – PVC

Nadbudowa SitaCompact 50–220 mm – PVC to element nadbudowy wpustu SitaCompact, który umożliwia dopasowanie poziomu przyłącza hydroizolacji do warstw dachu. Zakres obsługiwanej grubości termoizolacji wynosi 50–220 mm. Nadbudowę łączy się z właściwym wpustem systemowym.

Hydroizolacja
PVC

Kierunek odpływu
pionowy

Gdzie stosować?

- podniesienie poziomu przyłącza hydroizolacji w systemie SitaCompact
- dopasowanie wpustu do grubości termoizolacji i układu warstw dachu
- wykonanie wielowarstwowego układu wpustu bez stosowania przypadkowych przedłużeń

Najważniejsze cechy

- element systemowy dopasowany do wpustów SitaCompact
- pozwala zachować szczelne przejście przez warstwy dachu
- zintegrowane przyłącze: kołnierz do membran PVC

Dane techniczne

Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres grubości termoizolacji	50–220 mm
Zakres temperatur	-20 °C do 80 °C
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- wpusty SitaCompact odpowiedniej generacji i średnicy
- korpusy termoizolacyjne i uszczelnienia przewidziane przez producenta

Ważne przy doborze i montażu: Zakres nadbudowy dobierz do rzeczywistej grubości termoizolacji oraz wysokości warstw dachowych. Element powinien pracować jako część kompletnego systemu wpustu.

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Przykładowy wpust tej serii — dobierz DN/OD i hydroizolację: Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 pionowy – PVC
- Nadbudowy wpustów

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.