Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:12

Link do produktu: https://naszedachy.pl/nadbudowa-sitastandard-60160-mm-pvc-p-12611.html



# Nadbudowa SitaStandard 60–160 mm – PVC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **664,11 zł** |
| Cena netto | **539,93 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **ND-012611-NAD** |
| Kod producenta | **60102510** |
| Kod EAN | **5901874838599** |

## Opis produktu

### Nadbudowa SitaStandard 60–160 mm – PVC

Nadbudowa SitaStandard 60–160 mm – PVC to element nadbudowy wpustu SitaStandard, który umożliwia dopasowanie poziomu przyłącza hydroizolacji do warstw dachu. Zakres obsługiwanej grubości termoizolacji wynosi 60–160 mm. Nadbudowę łączy się z właściwym wpustem systemowym.

**Hydroizolacja**
PVC

**Kierunek odpływu**
pionowy

#### Gdzie stosować?

- podniesienie poziomu przyłącza hydroizolacji w systemie SitaStandard
- dopasowanie wpustu do grubości termoizolacji i układu warstw dachu
- wykonanie wielowarstwowego układu wpustu bez stosowania przypadkowych przedłużeń

#### Najważniejsze cechy

- element systemowy dopasowany do wpustów SitaStandard
- pozwala zachować szczelne przejście przez warstwy dachu
- zintegrowane przyłącze: kołnierz do membran PVC

#### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Połączenie z hydroizolacją | kołnierz do membran PVC |
| Materiał korpusu | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres grubości termoizolacji | 60–160 mm |
| Zakres temperatur | -20 °C do 80 °C |
| Norma | PN-EN 1253-2 |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- wpusty SitaStandard odpowiedniej generacji i średnicy
- korpusy termoizolacyjne i uszczelnienia przewidziane przez producenta

**Ważne przy doborze i montażu:** Zakres nadbudowy dobierz do rzeczywistej grubości termoizolacji oraz wysokości warstw dachowych. Element powinien pracować jako część kompletnego systemu wpustu.

## Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Przykładowy wpust tej serii — dobierz DN/OD i hydroizolację: Wpust dachowy SitaStandard DN 150/OD 160 pionowy – PVC
- Nadbudowy wpustów

**Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?**
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

## Najczęstsze pytania

**Jak dobrać średnicę wpustu?**
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

**PAPA czy PVC?**
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.