

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/nadbudowa-sitastandard-60520-mm-pvc-p-12618.html>



## Nadbudowa SitaStandard 60-520 mm - PVC

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>880,61 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>715,94 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>60105010</b>      |
| Kod producenta   | <b>60105010</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901874862518</b> |

### Opis produktu

#### Nadbudowa SitaStandard 60-520 mm - PVC

Nadbudowa SitaStandard 60-520 mm - PVC to termoizolowany wpust z poliuretanu do grawitacyjnego odwodnienia dachów płaskich. Seria SitaStandard jest przeznaczona do instalacji wymagających dużej przepustowości i trwałego połączenia z hydroizolacją.

#### Hydroizolacja

PVC

#### Kierunek odpływu

pionowy

#### Gdzie stosować?

- podniesienie poziomu przyłącza hydroizolacji w systemie SitaStandard
- dopasowanie wpustu do grubości termoizolacji i układu warstw dachu
- wykonanie wielowarstwowego układu wpustu bez stosowania przypadkowych przedłużeń

#### Najważniejsze cechy

- element systemowy dopasowany do wpustów SitaStandard
- pozwala zachować szczelne przejście przez warstwy dachu
- zintegrowane przyłącze: kołnierz do membran PVC

---

### Dane techniczne

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Połączenie z hydroizolacją    | kołnierz do membran PVC                 |
| Materiał korpusu              | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres grubości termoizolacji | 60 mm Podłączenie izola                 |
| Zakres temperatur             | -20 °C do 80 °C                         |
| Norma                         | PN-EN 1253-2                            |

### Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- wpusty SitaStandard odpowiedniej generacji i średnicy
- korpusy termoizolacyjne i uszczelnienia przewidziane przez producenta

**Ważne przy doborze i montażu:** Zakres nadbudowy dobierz do rzeczywistej grubości termoizolacji oraz wysokości warstw dachowych. Element powinien pracować jako część kompletnego systemu wpustu.

### Najczęstsze pytania

#### Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

#### PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.