

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/nadbudowa-sitatrendy-60150-mm-zaciskowy-p-2376.html>



## Nadbudowa SitaTrendy 60-150 mm - zaciskowy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>621,68 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>505,43 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>7 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>60152599</b>      |
| Kod producenta   | <b>60152599</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901874862617</b> |

### Opis produktu

#### Nadbudowa SitaTrendy 60-150 mm - zaciskowy

Nadbudowa SitaTrendy 60-150 mm - zaciskowy to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

##### Hydroizolacja

kołnierz zaciskowy

##### Kierunek odpływu

pionowy

#### Gdzie stosować?

- podniesienie poziomu przyłącza hydroizolacji w systemie SitaTrendy
- dopasowanie wpustu do grubości termoizolacji i układu warstw dachu
- wykonanie wielowarstwowego układu wpustu bez stosowania przypadkowych przedłużeń

#### Najważniejsze cechy

- element systemowy dopasowany do wpustów SitaTrendy
- pozwala zachować szczelne przejście przez warstwy dachu
- zintegrowane przyłącze: kołnierz zaciskowy

---

### Dane techniczne

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Połączenie z hydroizolacją    | kołnierz zaciskowy                      |
| Materiał korpusu              | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres grubości termoizolacji | 60 mm Podłączenie izolac                |
| Zakres temperatur             | -20 °C do 80 °C                         |
| Norma                         | PN-EN 1253-2                            |

### Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- wpusty SitaTrendy odpowiedniej generacji i średnicy
- korpusy termoizolacyjne i uszczelnienia przewidziane przez producenta

**Ważne przy doborze i montażu:** Zakres nadbudowy dobierz do rzeczywistej grubości termoizolacji oraz wysokości warstw dachowych. Element powinien pracować jako część kompletnego systemu wpustu.

### Najczęstsze pytania

#### Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

#### PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.