Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:08

Link do produktu: https://naszedachy.pl/nadbudowa-sitatrendy-60220-mm-zaciskowy-p-2377.html



Nadbudowa SitaTrendy 60–220 mm – zaciskowy

Cena brutto	**695,49 zł**
Cena netto	**565,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-002377-NAD**
Kod producenta	**60152699**
Kod EAN	**5901874838728**

Opis produktu

Nadbudowa SitaTrendy 60–220 mm – zaciskowy

Nadbudowa SitaTrendy 60–220 mm – zaciskowy to element nadbudowy wpustu SitaTrendy, który umożliwia dopasowanie poziomu przyłącza hydroizolacji do warstw dachu. Zakres obsługiwanej grubości termoizolacji wynosi 60–220 mm. Nadbudowę łączy się z właściwym wpustem systemowym.

Hydroizolacja
kołnierz zaciskowy

Kierunek odpływu
pionowy

Gdzie stosować?

- podniesienie poziomu przyłącza hydroizolacji w systemie SitaTrendy
- dopasowanie wpustu do grubości termoizolacji i układu warstw dachu
- wykonanie wielowarstwowego układu wpustu bez stosowania przypadkowych przedłużeń

Najważniejsze cechy

- element systemowy dopasowany do wpustów SitaTrendy
- pozwala zachować szczelne przejście przez warstwy dachu
- zintegrowane przyłącze: kołnierz zaciskowy

Dane techniczne

Połączenie z hydroizolacją	kołnierz zaciskowy
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres grubości termoizolacji	60–220 mm
Zakres temperatur	-20 °C do 80 °C
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- wpusty SitaTrendy odpowiedniej generacji i średnicy
- korpusy termoizolacyjne i uszczelnienia przewidziane przez producenta

Ważne przy doborze i montażu: Zakres nadbudowy dobierz do rzeczywistej grubości termoizolacji oraz wysokości warstw dachowych. Element powinien pracować jako część kompletnego systemu wpustu.

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Przykładowy wpust tej serii — dobierz DN/OD i hydroizolację: Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 pionowy – PAPA
- Nadbudowy wpustów

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.