

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/narozniki-zewnetrzny-nietypowy-niagara-tytan-cynk-110-p-4146.html>

Narożniki zewnętrzny nietypowy NIAGARA tytan cynk \varnothing 110



Cena brutto	218,23 zł
Cena netto	177,42 zł
Cena poprzednia	256,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Narożniki zewnętrzny nietypowy NIAGARA tytan cynk \varnothing 110

Narożnik zewnętrzny nietypowy NIAGARA z tytan-cynku o średnicy \varnothing 110 mm to element systemu rynnowego, przeznaczony do łączenia odcinków rynien w zewnętrznych narożach dachu, które posiadają niestandardowy kąt.

Określenie "nietypowy" jest tu kluczowe - oznacza, że kąt tego narożnika nie jest standardowy (np. 90° czy 135°), lecz wymaga indywidualnego dopasowania do konkretnej geometrii budynku.

Materiał: Tytan-cynk

Wyjątkowa trwałość i odporność na korozję: Tytan-cynk to materiał o niezrównanej odporności na wszelkie warunki atmosferyczne, w tym deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV.

Stabilność wymiarowa: Materiał ten charakteryzuje się dobrą plastycznością i stosunkowo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, co pomaga minimalizować naprężenia w systemie rynnowym spowodowane zmianami temperatury.

Ekologiczność: Tytan-cynk jest w pełni recyklingowalny, co wpisuje się w zasady zrównoważonego budownictwa.

Średnica \varnothing 110 mm - Ta średnica oznacza, że narożnik jest przeznaczony do połączenia rynien o średnicy **110 mm**. Jest to jeden z najpopularniejszych rozmiarów rynien dachowych w Polsce, często stosowany w domach jednorodzinnych i obiektach o średniej powierzchni dachu.

Kąt: Nietypowy (zewnętrzny)

Narożnik zewnętrzny: Ten element służy do łączenia rynien w miejscach, gdzie dwie połacie dachu lub ściany załamują się "na zewnątrz".

Kąt nietypowy: To najważniejsza cecha. Oznacza, że narożnik nie ma standardowego kąta (jak np. 90° dla prostych narożników czy 135° dla typowych rozwartych kątów). W praktyce oznacza to, że:

Jest to element wykonywany na zamówienie lub dostosowywany na budowie, aby idealnie pasował do unikalnego kąta zewnętrznego narożnika dachu.

Wymaga precyzyjnego pomiaru rzeczywistego kąta narożnika budynku, który może być ostry lub rozwarty, ale odbiegający od standardowych wartości.

Zapewnienie szczelności: Idealne dopasowanie kąta jest absolutnie kluczowe dla szczelności i prawidłowego funkcjonowania całego systemu rynnowego w danym punkcie.

Zastosowanie

Narożnik zewnętrzny nietypowy jest niezbędny do:

Płynnego połączenia rynien: Umożliwia skuteczne i estetyczne przeprowadzenie rynny wokół zewnętrznych narożników budynku o niestandardowej geometrii.

Zapewnienia szczelności: Skutecznie zapobiega wyciekom wody w strategicznych i skomplikowanych punktach systemu rynnowego.

Utrzymania ciągłości przepływu wody: Gwarantuje, że woda deszczowa jest zbierana i prowadzona dalej wzdłuż rynny, bez rozlewania się w narożu, co jest kluczowe dla ochrony elewacji i fundamentów.