

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/obejma-rury-spustowej-niagara-do-systemu-tytan-cynk-patyna-90-mm-p-22540.html>



Obejma rury spustowej NIAGARA do systemu tytan-cynk patyna Ø90 mm

Cena brutto	20,95 zł
Cena netto	17,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-020
Kod producenta	NIAGARA-TZP-020

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Obejma rury spustowej NIAGARA do systemu tytan-cynk patyna Ø90 mm stabilnie mocuje rurę spustową do elewacji. To właściwy wariant dla systemu **125/90**.

WYMIAR **średnica 90 mm**

PASUJĄCE SYSTEMY **125/90**

WYKOŃCZENIE **fabryczna patyna, mat**

Jak dobrać ten element?

Element dobiera się do średnicy rury spustowej: Ø90 mm dla systemu 125/90 oraz Ø100 mm dla systemów 125/100 i 150/100.

Dlaczego tytan-cynk?

To element montażowy dobrany do systemu NIAGARA Tytan-Cynk Patyna. Nie należy zakładać, że każdy element mocujący jest wykonany z tego samego stopu co rynna lub rura; o doborze decyduje jego przeznaczenie i wymiar.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarografitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Przed montażem sprawdź przebieg pionu, dostęp serwisowy i kierunek odpływu. Połączenia oraz mocowania wykonaj zgodnie z aktualną instrukcją producenta. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj sucho i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.