

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/obejma-rury-spustowej-niagara-poliuretan-150-mm-kolor-czarny-ral-9005-p-23736.html>

Obejma rury spustowej NIAGARA poliuretan Ø150 mm kolor czarny RAL 9005



Cena brutto	28,50 zł
Cena netto	23,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIA-RN-9005-10-OBEJMA-RURY-150
Kod producenta	NIA-RN-9005-10-OBEJMA-RURY-150

Opis produktu

NIAGARA OKRĄGŁA & BULL; POLIURETAN POŁYSK

Oryginalny element systemu odwodnienia dachu NIAGARA, dobrany do koloru i rzeczywistej średnicy montażowej.

WYMIAR **do rury Ø150 mm**

PASUJĄCE SYSTEMY **150/150, 190/150**

KOLOR I POWŁOKA **czarny RAL 9005 • poliuretan połysk**

Jak dobrać ten element?

Dobierz ten element według średnicy rury spustowej. Pasuje do konfiguracji 150/150, 190/150.

Materiał i trwałość

W elementach nośnych materiał i sposób zabezpieczenia mogą różnić się od blachy rynny. Dobieraj hak lub obejmę według średnicy, rodzaju podłoża i rozwiązania przewidzianego w projekcie.

Powłoka poliuretan połysk

Stalowy system jest zabezpieczony powłoką poliuretanową 50 µm. Producent wskazuje na jej wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję oraz utratę koloru w porównaniu z typowymi powłokami poliestrowymi.

Montaż bez pomyłki

Przed zamówieniem sprawdź średnicę rynny i rury, liczbę punktów spustowych oraz rozstaw mocowań. Elementy widoczne najlepiej zamawiać w jednej partii, ponieważ pomiędzy dostawami mogą wystąpić niewielkie różnice odcienia. Montaż wykonaj zgodnie z aktualną instrukcją producenta.

Ważne

Nie tnij elementów szlifierką kątową. Po cięciu odpowiednimi nożycami usuń opiłki i zabezpiecz odsłonięte krawędzie właściwym lakierem zaprawkowym. Nie zamieniaj średnic tylko dlatego, że elementy wyglądają podobnie.

Zastosowanie przemysłowe i duże dachy

System 190/150 jest przeznaczony do odwodnienia obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak hale, magazyny i duże obiekty handlowe. Średnice oraz liczbę punktów spustowych należy dobrać na podstawie obliczeń efektywnej powierzchni dachu i miarodajnej intensywności opadów.

Najczęstsze pytania

Do jakich rozmiarów pasuje ten element?

Ten sam element jest stosowany w systemach 150/150, 190/150. Lista wynika ze zgodności średnic wskazanej w cenniku producenta.

Czy można łączyć przypadkowe średnice?

Nie. W systemie rynnowym znaczenie mają rzeczywiste średnice i zgodność elementów. Jeżeli projekt przewiduje nietypowy układ, dobór należy potwierdzić przed zamówieniem.