Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:40

Link do produktu: https://naszedachy.pl/obejma-rury-spustowej-pvc-8960-90-firmy-krop-kolor-czarny-p-2718.html



Obejma rury spustowej PVC ⌀ 90 firmy KROP kolor czarny

Cena brutto	**8,78 zł**
Cena netto	**7,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002718-OBE**

Opis produktu

Obejma rury spustowej PVC ⌀ 90 firmy KROP kolor czarny

Stabilność rynny i pionu zależy od miejsca mocowania. Deska czołowa, krokiew, ściana murowana, ocieplenie i płyta warstwowa wymagają różnych rozwiązań.

Czarny porządkuje linię okapu przy ciemnym dachu i stolarce. Na jasnej elewacji może stać się wyraźnym, celowym obramowaniem bryły.

WymiarØ90 mm

Kolorczarny, RAL 9005

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Gdzie i jak zastosować?

Przed zakupem sprawdź rzeczywisty układ warstw i rodzaj podłoża. Przy hakach rynnowych instrukcja KROP wskazuje rozstaw około 50 cm; zbyt duży odstęp jest częstym błędem montażowym.

Dane techniczne

Produkt	Obejma rury spustowej PVC ⌀ 90 firmy KROP kolor czarny
Wymiar / średnica	Ø90 mm
Materiał / rodzaj	PVC
Kolor	czarny (RAL 9005)
System	KROP PVC 130/90
Gwarancja	20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przed zamówieniem zaznacz na elewacji miejsce pionu, odsunięcie od ściany i położenie obejm. Pozwoli to policzyć kolana oraz odcinki rury bez przypadkowych połączeń.

Skomplikuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy długość mocowania dobiera się do grubości ocieplenia?

Grubość ocieplenia to jeden z wymiarów. Trzeba jeszcze przewidzieć wymagane zakotwienie w nośnym podłożu.