Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:29

Link do produktu: https://naszedachy.pl/obejma-sitapipe-pp-dn-70od-75-m10-p-12701.html



Obejma SitaPipe PP DN 70/OD 75 M10

Cena brutto	**50,51 zł**
Cena netto	**41,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ND-012701-OBE**
Kod producenta	**6064200075**
Kod EAN	**5901874834478**

Opis produktu

Obejma SitaPipe PP DN 70/OD 75 M10

Obejma SitaPipe PP DN 70/OD 75 M10 jest elementem systemu odprowadzania wody SitaPipe PP. System z polipropylenu jest stabilizowany na promieniowanie UV, dlatego może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, a połączenia kielichowe z uszczelkami ułatwiają szybki montaż instalacji.

Rozmiar
DN 70/OD 75

System
PP do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Gdzie stosować?

- instalacje odprowadzające wodę z wpustów dachowych
- odwodnienie główne i awaryjne
- prowadzenie przewodów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

Najważniejsze cechy

- polipropylenowy system kielichowy; rury i kształtki zgodne z PN-EN 1451-1
- stabilizacja UV umożliwiająca zastosowanie zewnętrzne i ograniczająca degradację tworzywa pod wpływem promieniowania słonecznego
- trójwarstwowa budowa rur zapewniająca stabilność kształtu i podwyższoną udarność
- odporność systemu na podciśnienie do -400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar

- możliwość łączenia z elementami ze stali nierdzewnej SitaPipe oraz z PE, PVC i PP
- materiał nadający się do recyklingu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 70
Średnica zewnętrzna	OD 75 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Norma systemu	PN-EN 1451-1

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- rury i kształtki SitaPipe PP DN 70/OD 75
- wpusty grawitacyjne Sita po dobraniu zgodnego DN/OD
- inne systemy rurowe PE, PVC, PP lub SitaPipe ze stali nierdzewnej przy użyciu właściwych przejść

Ważne przy doborze i montażu: W instalacji wszystkie rury, kształtki, uszczelki i mocowania powinny być dobrane do tej samej średnicy systemowej oraz warunków pracy przewodu. Obejma służy do stabilnego zamocowania przewodu do konstrukcji budynku; rozstaw mocowań należy dobrać do przebiegu instalacji i wytycznych montażowych.

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz rury, kształtki i uszczelnienia według DN/OD oraz rodzaju połączenia. Wymiary muszą odpowiadać wszystkim łączonym elementom instalacji.

- Element instalacji — potwierdź rodzaj połączenia: Rura SitaPipe PP DN 70/OD 75 500 mm
- Element instalacji — potwierdź rodzaj połączenia: Rura SitaPipe PP DN 70/OD 75 1000 mm
- Rury i kształtki SitaPipe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Czy SitaPipe PP można montować na zewnątrz?
Tak. System jest stabilizowany na promieniowanie UV i producent dopuszcza stosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz.

Czy element łączy się z innymi materiałami?
Tak. System przewiduje połączenia m.in. ze stalą nierdzewną SitaPipe oraz instalacjami PE, PVC i PP przy użyciu odpowiednich przejść.