

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/obejma-stalowa-rury-kwadratowej-80-x-80-firmy-krop-w-kolorze-grafitowym-p-2432.html>



## Obejma stalowa rury kwadratowej 80 x 80 firmy KROP w kolorze grafitowym

Cena brutto	<b>14,77 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>12,01 zł</b>
------------	-----------------

Cena poprzednia	<b>22,73 zł</b>
-----------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

## Obejma stalowa rury kwadratowej 80 x 80 firmy KROP w kolorze grafitowym

**Obejma stalowa służy do stabilnego i bezpiecznego mocowania rury kwadratowej do ściany lub innej powierzchni.**

Dzięki temu elementowi, rura jest odpowiednio utrzymywana w miejscu, co zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie i trwałość. Obejmy stalowe są często stosowane w systemach rynnowych, montażach instalacji wodociągowych czy konstrukcjach ogrodzeniowych, zapewniając niezawodne wsparcie dla rur.

### Główne cechy systemu rynny kwadratowej:

**SYMETRCZYNA RYNNA:** Rynna o kształcie symetrycznym pozwala na łatwe i efektywne montowanie długich elementów.  
**SYMETRYCZNE KSZTAŁTKI 2W1:** Symetryczne kształtki rynnowe ułatwiają zrozumienie i usprawniają realizację montażu systemu.

**ELEMENTY NOŚNE ZE STALI:** Zapewnienie wysokiej stabilności całego systemu rynnowego.

**WYDAJNOŚĆ:** Wysoka wydajność odbioru wody w tym systemie kwadratowym o rozmiarze **135/80x80**.

**SZCZELNOŚĆ:** Odpowiednio dobrana uszczelka zapewniająca doskonałą szczelność, nawet podczas intensywnych deszczy.

**WYKONANIE:** Perfekcyjne dopasowanie części oraz lekkość z jaką ten system został wykonany gwarantuje prostotę w montażu

**DESIGN:** Idealne wkomponowanie się do architektury budynku stanowi estetyczne dopełnienie wyglądu dachu. Produkcja systemu odbywa się w duchu LESS WASTE to proces przyjazny dla środowiska.

**GWARANCJA:** System Rynny Kwadratowej KROP PVC oferuje najdłuższą gwarancję na rynku, z aż 30-letnim okresem zabezpieczenia na trwałość mechaniczną.