

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/obrobka-przyscienna-boczna-z-pletwa-bok-komina-pladur-wrinkle-mat-plus-p-9100.html>



Obróbka przyścienna boczna z płetwą - bok komina Pladur Wrinkle MAT Plus

Cena brutto	86,45 zł
-------------	-----------------

Cena netto	70,28 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Obróbka przyścienna boczna z płetwą Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus – bok komina z dodatkową zaporą wody

Bok komina, ściany lub lukarny to jedno z najbardziej wymagających miejsc na dachu. Woda spływająca po połaci, roztopły śnieg i silny wiatr mogą powodować podwiewanie oraz próbę przejścia wody pod obróbkę. Dlatego **obróbka przyścienna boczna z płetwą** jest rozwiązaniem dla tych stref, w których potrzebna jest dodatkowa bariera zabezpieczająca.

Wariant w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** ma matowe, gruboziarniste wykończenie premium. To bardzo dobry wybór do dachów, na których obróbka boczna komina ma łączyć wysoką trwałość, elegancki wygląd i spójność z pokryciem oraz pozostałymi elementami dachu wykonanymi w tej samej powłoce.

Bok komina

Najczęściej stosowana jako boczna obróbka komina oraz ściany.

Płetwa / fałszywy felc

Dodatkowa zapora ograniczająca przelewanie i podciekanie wody.

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Matowa, gruboziarnista powłoka premium do trwałych obróbek dachowych.

Lepsza ochrona styku

Pomaga zabezpieczyć połączenie połaci z kominem, ścianą lub lukarną.

Do czego służy obróbka przyścienna boczna z płetwą?

Obróbka przyścienna boczna z płetwą służy do zabezpieczenia bocznego styku dachu z pionowym elementem budynku, najczęściej z kominem, ścianą, lukarną, attyką lub ogniomurem. Jej zadaniem jest zamknięcie bocznej krawędzi połączenia i ograniczenie ryzyka przedostawania się wody pod pokrycie dachowe.

Najważniejszą cechą tej obróbki jest **płetwa**, czyli dodatkowe przegięcie określane również jako **fałszywy felc**. Ten element działa jak dodatkowa bariera dla wody. Pomaga zatrzymać wodę, która przy intensywnym spływie mogłaby próbować przelewać się przez krawędź obróbki lub wnikać pod pokrycie.

Płetwa, czyli fałszywy felc – dodatkowe zabezpieczenie przed wodą

Płetwa to dodatkowe przegięcie blachy, które tworzy zaporę w kierunku przepływu wody. W obróbkach bocznych komina i ściany jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ pomaga ograniczyć ryzyko przelewania się wody przez obróbkę i zwiększa bezpieczeństwo styku połaci z elementem pionowym.

Specyfikacja techniczna obróbki przyściennej bocznej z płetwą

Produkt	Obróbka przyścienna boczna z płetwą / obróbka boczna komina z fałszywym felcem
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat Plus
Rodzaj elementu	Obróbka blacharska do bocznego styku dachu z kominem, ścianą lub innym elementem pionowym
Element dodatkowy	Płetwa, czyli fałszywy felc – dodatkowa zapora przeciw przelewaniu wody
Materiał	Wysokiej jakości blacha z huty ThyssenKrupp

Rodzaj wykończenia	Matowa, gruboziarnista powierzchnia premium
Typowa długość	2 mb
Typowa grubość blachy	0,5 mm
Miejsce montażu	Bok komina, boczny styk połączenia ze ścianą, lukarną, attyką lub ogniomurem
Funkcja	Zabezpieczenie bocznego połączenia przed wodą, śniegiem, podciekaniem i przelewaniem
Zastosowanie	Obróbka boczna komina, ściany, lukarny, ogniomuru oraz newralgicznych połączeń połączenia z elementami pionowymi
Gwarancja	Do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta

Gdzie montuje się obróbkę boczną z płetwą?

Obróbkę przyścienną boczną z płetwą Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus montuje się tam, gdzie połącz dachowa dochodzi bokiem do pionowego elementu i wymaga lepszego zabezpieczenia przed wodą. Szczególnie często jest stosowana przy kominach, ponieważ bok komina jest miejscem narażonym na intensywny spływ wody, zawiewanie deszczu oraz zaleganie śniegu.

- **Bok komina** – jako boczna obróbka komina z dodatkową zaporą przeciw wodzie.
- **Styk dachu ze ścianą** – gdy połącz dochodzi do pionowej powierzchni budynku.
- **Lukarny** – do bocznego zabezpieczenia połączenia połączenia z konstrukcją lukarny.
- **Ogniomury i attyki** – w miejscach, gdzie woda może gromadzić się przy pionowej przegrodzie.
- **Dachy narażone na podwiewanie wody** – tam, gdzie standardowa obróbka boczna może wymagać dodatkowego zabezpieczenia.

Pladur® Wrinkle Mat Plus – trwałe wykończenie obróbki bocznej komina

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** nadaje obróbce matowy, gruboziarnisty i elegancki wygląd premium. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą zachować spójność pomiędzy pokryciem dachowym, obróbkami blacharskimi i widocznymi detalami dachu.

Blacha w tej powłoce pochodzi z huty **ThyssenKrupp**, jednej z najbardziej renomowanych hut na świecie. Gruboziarnista struktura dobrze komponuje się z nowoczesnymi pokryciami dachowymi, a wysoka trwałość sprawia, że obróbka boczna komina z płetwą w tej powłoce jest rozwiązaniem do dachów, przy których liczy się długowieczność, estetyka i bezpieczeństwo newralgicznych połączeń.

Obróbka z płetwą a zwykła obróbka przyścienna boczna – czym się różnią?

Zwykła obróbka przyścienna boczna zabezpiecza boczny styk połączenia dachowej ze ścianą lub innym elementem pionowym. Jest stosowana tam, gdzie potrzebne jest standardowe zamknięcie i uszczelnienie połączenia.

Obróbka przyścienna boczna z płetwą ma dodatkowy element w postaci fałszywego felca. Ta dodatkowa zaporę poprawia ochronę w miejscach, gdzie istnieje większe ryzyko przelewania się wody, jej cofania, zawiewania pod pokrycie albo intensywnego spływu wzdłuż komina lub ściany.

Dlaczego bok komina wymaga szczególnego zabezpieczenia?

Komin przecina połąć dachową i tworzy kilka trudnych miejsc montażowych. Szczególnie boczne strefy komina są narażone na spływ wody, zabrudzenia, śnieg i działanie wiatru. Jeżeli obróbka zostanie źle dobrana lub niedokładnie zamontowana, woda może podciekać pod pokrycie i zawilgacać warstwy dachu.

Obróbka boczna komina z płetwą pomaga ograniczyć to ryzyko, ponieważ dodatkowy fałszywy felc tworzy barierę dla wody. To rozwiązanie szczególnie przydatne na dachach bardziej skomplikowanych, stromych, narażonych na silny wiatr albo w miejscach, gdzie woda może płynąć intensywnie wzdłuż bocznej krawędzi komina.

Odporność na warunki atmosferyczne

Obróbka przyścienna boczna z płetwą pracuje w miejscu narażonym na deszcz, śnieg, wiatr, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Dodatkowa płetwa pomaga zabezpieczyć strefę połączenia tam, gdzie zwykła obróbka mogłaby być bardziej narażona na przelewanie się wody.

Dobrze wykonana obróbka boczna komina w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus wspiera szczelność dachu, poprawia estetykę połączenia i pomaga chronić warstwy dachu przed zawilgoceniem.

Obróbka z płetwą jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej, paneli na rąbek lub innego pokrycia potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać obróbkę przyścienną boczną z płetwą Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus do konkretnego pokrycia, komina, ściany, lukarny i pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy kominie nie warto traktować obróbek jako zwykłego dodatku. Bok komina jest miejscem, w którym woda potrafi płynąć intensywnie i szukać najmniejszej szczeliny. Obróbka boczna z płetwą, czyli z fałszywym felcem, daje dodatkową zaporę i zwiększa bezpieczeństwo połączenia. W powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus otrzymujesz jednocześnie trwałość, estetykę premium i bardzo dobrą spójność z nowoczesnymi pokryciami dachowymi.

Prześlij projekt dachu, zdjęcie komina albo nazwę pokrycia. Dobierzemy odpowiednią obróbkę przyścienną boczną z płetwą, obróbkę przodu i tyłu komina, wiatrownice, pasy, rynny, wkręty, membrany i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest płetwa w obróbce blacharskiej?

Płetwa to dodatkowe przegięcie blachy, określane również jako fałszywy felc. Tworzy dodatkową zaporę dla wody i pomaga

ograniczyć ryzyko jej przelewania się lub podciekania pod pokrycie.

Gdzie stosuje się obróbkę boczną z płetwą?

Najczęściej stosuje się ją jako boczną obróbkę komina oraz ściany. Może być używana również przy lukarnach, ogniomurach, attykach i innych pionowych elementach dochodzących do połaci dachowej.

Czym różni się obróbka z płetwą od zwykłej obróbki bocznej?

Obróbka z płetwą posiada dodatkowy fałszywy felc, który działa jak zaporę dla wody. Zwykła obróbka boczna zabezpiecza styk, ale nie ma tego dodatkowego przegięcia zwiększającego ochronę przed przelewaniem.

Czy obróbka z płetwą nadaje się na bok komina?

Tak. To jedno z najczęstszych zastosowań tego typu obróbki. Bok komina jest miejscem narażonym na spływ wody i podwiewanie deszczu, dlatego dodatkowa płetwa może poprawić bezpieczeństwo połączenia.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Pladur® Wrinkle Mat Plus to matowa, gruboziarnista powłoka premium stosowana na blachach z huty ThyssenKrupp. Wyróżnia się elegancką strukturą, trwałością i wysoką odpornością użytkową.

Jaka jest gwarancja na powłokę Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Dla powłoki Pladur® Wrinkle Mat Plus producent przewiduje do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami gwarancji.

Czy montaż obróbki bocznej z płetwą ma wpływ na szczelność dachu?

Tak. Obróbka z płetwą jest stosowana właśnie po to, aby lepiej zabezpieczyć newralgiczne boczne połączenie przy kominie lub ścianie. Dokładny montaż ma kluczowe znaczenie dla szczelności dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Czarny 9005 , Grafitowy 7016