Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/obrobka-przyscienna-z-korytkiem-odplywowym-pruszynski-powloka-mat-p-9188.html



Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka MAT

Cena brutto	**68,76 zł**
Cena netto	**55,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-009188-OBR**

Opis produktu

Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka MAT

Jak działa obróbka z korytkiem odpływowym?

Masywne kominy lub ściany boczne lukarn przecinają połać dachową, stając na drodze spływającej wodzie deszczowej. W takich miejscach zwykła obróbka przymurowa może nie wystarczyć, ponieważ woda ma tendencję do piętrzenia się za przeszkodą. Zintegrowane korytko odpływowe rozwiązuje ten problem systemowo. Pełni ono funkcję rynny kierunkowej wtopionej w profil obróbki – łapie uderzającą w komin wodę i natychmiast prowadzi ją w dół, wyrzucając bezpiecznie na powierzchnię blachodachówki lub paneli. To pewne zabezpieczenie przed przeciekami.

Brak stojącej wody

Korytko aktywnie i w sposób kontrolowany odprowadza wodę ze stref wrażliwych wokół komina, chroniąc warstwy izolacji.

Powłoka MAT (35 µm)

Grubsza warstwa lakieru w porównaniu do standardowego połysku (25 µm). Wyższa odporność na rysy i uszkodzenia montażowe.

Głęboka estetyka

Porowata struktura rozprasza promienie słoneczne. Obróbka nie błyszczy się, zachowując spójny, szlachetny wygląd na tle matowego dachu.

Sztywny profil

Wykonywana z pierwszego gatunku blachy stalowej 0,50 mm. Zachowuje nadany kształt, ułatwiając szczelne połączenie z murem.

Dlaczego wykończenie matowe to dobry wybór?

Jeżeli zamówiłeś pokrycie główne w wykończeniu matowym, ten sam wybór w przypadku obróbek blacharskich jest koniecznością. Różnica polega nie tylko na wyglądzie (brak refleksów), ale również na strukturze lakieru. Poliester Gruboziarnisty MAT (PMG) dzięki swojej chropowatej powierzchni jest nieco bardziej wyrozumiały na drobne uderzenia i zarysowania – na przykład w przypadku zsuwającego się zmrożonego śniegu czy gradu uderzającego w obróbkę przy kominie.

Pamiętaj o prawidłowym zakończeniu

Aby woda nie dostawała się za obróbkę od góry (bezpośrednio po ścianie), system ten należy montować w parze z listwą dylatacyjną (dociskową). Listwa ta jest niezależnym elementem, który wpuszcza się w szczelinę w murze i dociska nim krawędź obróbki z korytkiem, tworząc w ten sposób podwójny, bezawaryjny zamek wodny.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj produktu	Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym
Producent	Blachy Pruszyński
Zastosowanie	Odprowadzenie wody ze zbiegu dachu z szerokimi kominami i lukarnami
Rodzaj powłoki	Poliester Gruboziarnisty MAT (PMG)
Grubość powłoki	35 µm
Długość elementu	2 mb
Grubość blachy	Stal ocynkowana 0,50 mm
Kompatybilność	Matowe pokrycia dachowe (blachodachówki, trapezy, panele rąbkowe)

Zalecenie ekspertów NaszeDachy.pl

Powłoka matowa wymaga odpowiednich narzędzi podczas instalacji. Zawsze przypominaj ekipie montażowej o kategorycznym zakazie cięcia obróbek powlekanych szlifierką kątową. Wysoka temperatura i iskry powodują spalenie powłoki MAT, co skutkuje błyskawicznym pojawieniem się rdzy na obróbce wokół komina. Do docinania korytka na dachu używajcie wyłącznie sprawdzonych, ręcznych nożyc dekarskich lub specjalistycznych niblerów.

Brak spójności kolorystycznej to najczęstszy problem przy zamawianiu elementów na własną rękę. Wyślij nam rzut swojego dachu, a doradcy NaszeDachy.pl precyzyjnie dobiorą dla Ciebie obróbki z korytkiem, uszczelniacze i wkręty w jednym, fabrycznym odcieniu producenta.

Zamów darmową wycenę systemu dachowego

Często zadawane pytania (FAQ)

Kiedy lepiej wybrać obróbkę z korytkiem, a kiedy zwykłą przymurówkę?

Zwykła obróbka przyścienna jest wystarczająca do wykończenia styku prostych ścian bocznych, gdzie spadek dachu biegnie równolegle do muru. Obróbka z korytkiem jest natomiast projektowana na tyły i boki punktowych przeszkód, takich jak kominy i lukarny (tzw. jaskółki), gdzie gromadząca się woda z połaci wyższego dachu uderza bezpośrednio w przeszkodę i musi zostać natychmiast odprowadzona.

Czy do obróbki przy kominie w powłoce MAT muszę kupić listwę dylatacyjną w tym samym kolorze?

Tak, dla zachowania wysokiej estetyki dachu zaleca się, aby listwa dylatacyjna (osłaniająca górną część obróbki z korytkiem) była wyprodukowana z tej samej blachy, w tej samej powłoce (MAT) i w identycznym kolorze (RAL).

Czy obróbkę z korytkiem trzeba dodatkowo uszczelniać?

Tak. Samo przykręcenie blachy to za mało. Przestrzeń między listwą dylatacyjną a kominem musi zostać wypełniona elastycznym uszczelniaczem dekarskim (np. poliuretanowym). Dodatkowo pod obróbkę kładzie się często uszczelki klinowe z gąbki, aby silny wiatr nie wdmuchiwał drobnego śniegu pod blachodachówkę.

Zobacz też inne obróbki: Kosze dachoweWiatrownice

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020