

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/obrobka-przyscienna-z-korytkiem-odplywowym-pruszyński-powłoka-polysk-p-9187.html>



Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	56,33 zł
Cena netto	45,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka Połysk

Po co korytko w obróbce przyściennej?

Szeroki komin na połaci dachu to dla spływającej wody opadowej duża przeszkoda. Gromadząca się za nim lub po jego bokach woda potrzebuje ukierunkowania, aby nie podciekać pod blachę. **Obróbka przyścienna z wbudowanym korytkiem** działa jak mini-rywna. Specjalnie wyprofilowane dno korytka przechwytuje wodę i nadaje jej pęd, wyprowadzając ją bezpośrednio na wierzch blachodachówki. To najskuteczniejszy sposób na uniknięcie zastoisk wodnych przy kominach i jaskółkach.

Brak zastoisk wodnych

Zintegrowane korytko skutecznie "zbiera" wodę i wymusza jej bezpieczny zrzut na połąć dachu.

Zdolność samooczyszczania

Gładka, śliska powłoka Poliester Połysk sprawia, że osady z kominia i kurz są łatwiej zmywane przez deszcz.

Dobry stosunek ceny do jakości

Powłoka poliestrowa o grubości 25 µm to sprawdzony od lat, ekonomiczny standard na polskim rynku budowlanym.

Wygodny montaż

Dzięki zastosowaniu rdzenia stalowego 0,50 mm, obróbka zachowuje optymalną sztywność podczas prac dekarских.

Dla kogo jest powłoka Poliester Połysk?

Jeśli Twoje główne pokrycie dachowe – blachodachówka, trapez czy panel – ma lśniące wykończenie, wybór powłoki **Poliester Połysk** dla obróbek jest naturalny i konieczny. Zachowanie jednej powłoki dla wszystkich elementów dachu zapobiega powstawaniu tzw. "szachownicy", gdzie obróbki starzeją się i odbijają światło inaczej niż reszta połaci. Gładka struktura lakieru o grubości 25 µm ma również tę przewagę w okolicach kominia, że zdecydowanie trudniej przywierają do niej liście, mech oraz zimowy lód.

Podwójne zabezpieczenie z listwą dylatacyjną

Obróbka z korytkiem to podstawa odprowadzenia wody, ale aby system przymurowy był kompletny i szczelny na lata, musi zostać domknięty z góry. Producent zaleca stosowanie **listwy dylatacyjnej (dociskowej)**, która przykrywa górną krawędź obróbki przy kominie, chroniąc silikon dekarський przed promieniami słońca i pękaniem.

Specyfikacja techniczna produktu

Element	Obróbka przyścienna (przymurowa) z korytkiem odpływowym
Producent	Blachy Pruszyński
Funkcja elementu	Wymuszony obieg wody przy kominach, lukarnach i murach
Typ powłoki	Poliester Standard Połysk (PS)
Grubość powłoki	25 µm
Długość elementu	2 mb
Grubość rdzenia	Stal ocynkowana 0,50 mm
Kompatybilność powłok	Wszystkie pokrycia dachowe z wykończeniem połysk (RAL)

Rada od eksperta NaszeDachy.pl

Niezależnie od tego, jak dobrą obróbkę wybierzesz, błędy montażowe mogą zniweczyć jej szczelność. Przy montażu obróbek wokół komina, wymagaj od dekarza wykonania tak zwanej "wydry" - ukośnego nacięcia w strukturze muru. W to nacięcie wsuwa się górną krawędź blachy (lub listwy dociskowej) i wypełnia szczelinę trwale elastycznym uszczelniaczem dekarским. To jedyny pewny sposób na to, aby woda spływająca po kominie nie weszła za blachę.

Zapewnij swojemu dachowi idealne dopasowanie odcieni. Prześlij projekt do wyceny - doradcy NaszeDachy.pl precyzyjnie wyliczą ilość niezbędnych obróbek przyściennych, korytek i listew dylatacyjnych, dopasowując je do wybranej przez Ciebie blachodachówki Pruszyński z połyskiem.

Odbierz darmową wycenę dachu

Często zadawane pytania (FAQ)

Gdzie stosuje się obróbkę z korytkiem zamiast zwykłej obróbki przyściennej?

Zwykła obróbka przyścienna boczna dobrze radzi sobie przy długich, prostych ścianach szczytowych. Obróbka z korytkiem to rozwiązanie celowane w kominy i lukarny (tzw. jaskółki), gdzie połąć dachu napotyka punktową, szeroką przeszkodę, za którą gromadzi się napływająca woda.

Czy gładka powłoka Połysk jest dobra w okolicy komina?

Tak. Gładka struktura powłoki poliestrowej o grubości 25 µm sprawia, że sadza, popiół czy opadające liście mają mniejszą przyczepność niż w przypadku powłok matowych o porowatej strukturze. Deszcz łatwiej zmywa z niej zanieczyszczenia.

Jakie akcesoria dobrać do montażu korytka odpływowego?

Aby styk był bezawaryjny, do obróbki z korytkiem należy dokupić listwę dylatacyjną (osłaniającą górną krawędź obróbki), uszczelniacz dekarский na bazie poliuretanu, wkręty farmerskie (tzw. zszywki) do łączenia blach oraz klinowe uszczelki samorozprężne, które umieszczają się między obróbką a pokryciem profilowanym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021