

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/obrobka-przyscienna-z-korytkiem-odplywowym-pruszyński-powłoka-purlak-p-9186.html>



## Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka PURLAK

Cena brutto	<b>79,95 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>65,00 zł</b>
------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

## Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka PURLAK

### Dlaczego korytko odpływowe jest tak ważne?

Zwykła, prosta obróbka przyścienna doskonale radzi sobie z wodą spływającą po samym murze. Jednak w miejscach takich jak tył rozłożystego komina lub styk dachu ze ścianą lukarny, woda opadowa z pości uderza z dużą siłą i gromadzi się w narożniku. Wbudowane w profil korytko odpływowe zapobiega powstawaniu zastoisk. Działa ono jak zintegrowany kanał, który błyskawicznie przechwytuje nadmiar wody i płynnie wyprowadza ją na zewnętrzną warstwę blachodachówki, chroniąc folię dachową i izolację przed namakaniem.

#### Aktywne odprowadzanie wody

Wyprofilowane korytko chwyta strumień wody i nadaje mu bezpieczny kierunek, zapobiegając zaciekanii pod pokrycie.

### Poliuretan PURLAK

Grubowarstwowa powłoka (50 µm) z lśniącym wykończeniem. Ekstremalnie odporna na porysowania, blaknięcie i zanieczyszczenia z kominą.

### Gwarancja do 50 lat

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości lakierów z rodziny PUR, producent oferuje wieloletnią gwarancję techniczną na ten materiał.

### Spójny system

Obróbka jest wymiarowo i kolorystycznie dopasowana do paneli dachowych oraz blachodachówek Pruszyński z powłoką PURLAK.

## Poliuretanowy połysk, który pokonuje korozję

Wybierając obróbkę z korytkiem w powłoce PURLAK, inwestujesz w absolutnie najwyższą jakość na rynku pokryć stalowych. Powłoki poliuretanowe o grubości 50 µm deklasują standardowe poliestry pod kątem wytrzymałości. Są o wiele bardziej elastyczne, co minimalizuje ryzyko mikropęknięć podczas zginania blachy przez dekarza. Ponadto, gładkie i błyszczące wykończenie PURLAK ułatwia zsuwanie się śniegu oraz ułatwia samooczyszczanie obróbki z osadów i sadzy kominowej podczas deszczu.

### Kompletuj dach odpowiedzialnie

Trwałość dachu ocenia się przez pryzmat jego najsłabszego ogniwa. Jeśli pokryjesz dach blachodachówką poliuretanową klasy premium, absolutnie nie oszczędzaj na obróbkach. Zastosowanie obróbek poliestrowych do dachu z PURLAK-u sprawi, że za kilka lat te elementy wyblakną na słońcu szybciej niż połać. Zamawiając oryginalną obróbkę przyścienną z korytkiem Pruszyński PURLAK, masz gwarancję identycznego starzenia się i tego samego, szlachetnego odcienia.

## Specyfikacja techniczna

Rodzaj elementu	Obróbka przyścienna (przymurowa) z korytkiem odpływowym
Producent	Blachy Pruszyński
Zastosowanie	Odprowadzenie wody z newralgicznych styków kominów i lukarn
Rodzaj powłoki	Poliuretan z połyskiem (PURLAK)
Grubość powłoki	50 µm
Długość elementu	2 mb
Materiał rdzenia	Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,50 mm
Gwarancja	Techniczna do 50 lat, estetyczna do 30 lat

---

## Porada od NaszeDachy.pl

Obróbka z korytkiem to zaawansowany element, który wymaga zastosowania odpowiedniego systemu uszczelniającego górą. Sama obróbka powinna zostać dociśnięta do muru specjalną listwą dylatacyjną. Rekomendujemy nacięcie ściany komina (tzw. wydra) i wpuszczenie krawędzi listwy w mur, a następnie dokładne zasilikonowanie szczeliny uszczelniaczem poliuretanowym. Unikaj cięcia blach powlekanych PURLAK-iem przy pomocy szlifierki kątowej!

---

Zapewnij swojemu dachowi idealne wykończenie. Prześlij rzut dachu naszym ekspertom, a my zajmiemy się precyzyjnym przeliczeniem potrzebnych obróbek z korytkiem odpływowym, wiatrownic i uszczeltek. Z nami oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błęd.

Odbierz bezpłatną wycenę dachu

## Często zadawane pytania (FAQ)

### W jakich miejscach obróbka z korytkiem sprawdzi się lepiej niż standardowa?

Obróbka z korytkiem jest niezastąpiona z tyłu i po bokach komina umiejscowionego na połaci, a także przy ściankach lukarn (jaskółek). Wszędzie tam, gdzie duża ilość wody deszczowej napotyka pionową przeszkodę, korytko aktywnie zbiera wodę i wyrzuca ją na pokrycie.

### Czym PURLAK różni się od powłoki Poliester Połysk?

Obydwie powłoki mają błyszczące wykończenie, ale różnią się rdzeniem technologicznym. Poliester Połysk ma 25 µm grubości, natomiast PURLAK to aż 50 µm warstwy poliuretanu. Poliuretan (PURLAK) wykazuje znacznie wyższą odporność na agresywne środki chemiczne z kominów, nie blaknie pod wpływem UV i ma zdecydowanie dłuższą gwarancję.

### Czy do montażu korytka muszą dokupić inne elementy?

Do poprawnego i trwałego wykonania przymurówki niezbędna będzie dedykowana listwa dylatacyjna (dociskowa) oraz profesjonalny uszczelniacz dekarcki. Często stosuje się również samorozprężne uszczelki klinowe między obróbką a blachodachówką, aby powstrzymać wiatr przed wpychaniem tam śniegu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PURLAK:** Czarny 9005 , Grafitowy 7016