Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/obrobka-przyscienna-z-korytkiem-odplywowym-pruszynski-powloka-purmat-p-9185.html



Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka PURMAT

Cena brutto	**81,30 zł**
Cena netto	**66,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-009185-OBR**

Opis produktu

Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym Pruszyński powłoka PURMAT

Do czego służy obróbka przyścienna z korytkiem?

Zwykła obróbka przyścienna maskuje styk dachu z murem, po którym spływa woda. Komin, lukarna czy wyższa attyka to jednak fizyczne przeszkody na drodze wody pędzącej w dół połaci. Woda ta często gromadzi się za kominem lub z boku lukarny. **Wbudowane korytko odpływowe** rozwiązuje ten problem. Działa ono jak mini-rynna zintegrowana z obróbką – bezpiecznie łapie zebraną wodę i natychmiast wyprowadza ją na zewnętrzną stronę pokrycia (np. na grzbiety fal blachodachówki), zapobiegając niebezpiecznemu zjawisku zastoisk wodnych.

System odprowadzenia wody

Specjalny, głęboki profil z korytkiem aktywnie kieruje wodę na połać dachu, co jest kluczowe w narażonych na zalanie obszarach komina.

Poliuretan PURMAT

Grubowarstwowa (50 µm), elastyczna powłoka poliuretanowa o matowej strukturze. Niezwykle odporna na zarysowania i promieniowanie UV.

Wytrzymałość na lata

Zastosowanie blachy ocynkowanej 0,50 mm w połączeniu z lakierami PUR przekłada się na gwarancję techniczną producenta sięgającą 50 lat.

Kompatybilność powłok

Pomaga dobrać matowe wykończenie do blachodachówek i paneli Pruszyński; odcień i zgodność powłok należy sprawdzić dla konkretnej dostawy.

Kiedy zastosowanie korytka odpływowego jest niezbędne?

Korytko odpływowe to ogromne wsparcie (i niemal obowiązek) w sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze stromymi dachami oraz bardzo długimi, szerokimi kominami. W takich strefach impet i ilość wody napływającej na przeszkodę są ogromne. Zwykła obróbka mogłaby okazać się niewystarczająca podczas oberwania chmury, pozwalając wodzie na podciekanie pod blachę. Profil z korytkiem to profesjonalne odciążenie tego punktu. Dzięki powłoce **PURMAT**, która charakteryzuje się świetną odpornością chemiczną, obróbka ta doskonale znosi także kontakt z sadzą i agresywnymi związkami opadającymi z dymu kominowego.

Dopełnij system listwą dylatacyjną

Aby w pełni cieszyć się bezawaryjnym dachem, firma Pruszyński rekomenduje łączenie obróbki przyściennej z korytkiem w parze z **listwą dylatacyjną (dociskową)**. Listwa ta stanowi górny kask ochronny dla głównej obróbki – to ona jest bezpośrednio kotwiona w ścianie i osłania uszczelniacz przed słońcem, wiatrem i wyrywaniem przez ptaki.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj produktu	Obróbka przyścienna z korytkiem odpływowym
Producent	Blachy Pruszyński
Funkcjonalność	Wyprowadzenie wody z okolic kominów i lukarn na pokrycie
Rodzaj powłoki	Poliuretan matowy (PURMAT)
Grubość powłoki	50 µm
Długość elementu	2 mb
Materiał rdzenia	Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,50 mm
Gwarancja	Techniczna do 50 lat, estetyczna do 30 lat (według warunków producenta)

Okiem dekarza NaszeDachy.pl

Poprawny montaż obróbki kominowej wymaga rzetelnego rzemiosła. Aby woda ostatecznie nie znalazła drogi za obróbkę, nie przykręcaj listwy bezpośrednio do tynku "na gładko". Najlepszą metodą jest nacięcie komina szlifierką (zrobienie tzw. "wydry"), wsunięcie odpowiednio załamanej, górnej krawędzi blachy w powstałą szczelinę i zablokowanie jej dedykowanym **uszczelniaczem dekarskim na bazie poliuretanu**, który pracuje z konstrukcją więźby.

Kupowanie blachy to jedno, poprawne wyliczenie akcesoriów to drugie. Prześlij rzut dachu ekspertom NaszeDachy.pl, a my bezpłatnie zaplanujemy odpowiednią ilość obróbek przyściennych z korytkiem, listew dylatacyjnych oraz uszczelniaczy – wszystko w dopasowanej kolorystyce powłoki PURMAT.

Skorzystaj z darmowej wyceny dachu

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie dokładnie umieszcza się korytko odpływowe?

Obróbkę tę montuje się najczęściej po bokach lub z tyłu komina (od strony kalenicy), czyli tam, gdzie woda opadowa zderza się z pionową przeszkodą. Korytko wyłapuje tę wodę i zmusza do bezpiecznego wpłynięcia na główną płaszczyznę blachodachówki.

Czym powłoka PURMAT różni się od innych powłok matowych?

PURMAT to 50 µm grubej warstwy poliuretanu, podczas gdy większość rynkowych powłok matowych to cieńsze (35 µm) powłoki poliestrowe. PURMAT ma własne parametry techniczne i warunki gwarancji producenta. Przed obróbką blachy sprawdź dopuszczalne warunki gięcia oraz zasady montażu w dokumentacji.

Czy obróbkę przyścienną z korytkiem mogę ciąć szlifierką?

Absolutnie nie! Cięcie jakichkolwiek powlekanych blach dachowych przy użyciu szlifierki kątowej (tzw. diaksa) natychmiast przepala ochronną warstwę poliuretanu i niszczy cynk. Do cięcia na dachu należy używać wyłącznie ręcznych lub elektrycznych nożyc do blachy (niblerów).

Zobacz też inne obróbki: Kosze dachoweWiatrownice

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURMAT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020