

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-aluminiowo-tworzywowe-trzyszybowe-wylazowe-fakro-pwp-u41-w-kolorze-bialym-rozmiar-94x98-ral-7016-p-8749.html>



Okno aluminiowo tworzywowe trzyszybowe wylazowe FAKRO PWP U41 w kolorze białym rozmiar 94x98 RAL 7016

Cena brutto	2 558,00 zł
Cena netto	2 079,67 zł
Cena poprzednia	3 653,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	PWP U41 ABMX

Opis produktu

Okno aluminiowo tworzywowe trzyszybowe wylazowe firmy FAKRO PWP U41 w kolorze białym bez nawiewnika rozmiar 94x98 kolor oblachowania grafitowy RAL 7016

Okna drewniane PWP U41 ABMX GREENVIEW to nowa generacja okien wylazowych o współczynniku $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Okno wylazowe jest połączeniem okna dachowego i wylazu. Zapewnia szybkie, łatwe i bezpieczne wyjście na dach oraz zapewnia napływ naturalnego światła i możliwość przewietrzenia pomieszczenia.
- Uniwersalna konstrukcja okna wylazowego. Przed montażem istnieje możliwość zmiany stron otwierania. Fabrycznie dostarczany jako wylaz prawy. Istnieje możliwość zamówienia wylazu FWP/L - lewy.
- Wyposażone jest w siłownik gazowy umieszczony w górnej części wylazu, ułatwiający otwieranie i zamykanie skrzydła ograniczając ryzyko zatrzaśnięcia np. pod naporem wiatru
- Technologia thermoPro podnosi jakość i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyższa ich energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

Okna są wykonane z wielokomorowych profili PVC w kolorze białym wzmocnionych rdzeniami stalowymi.

W oknie zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad. Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

Idealnie nadają się do zastosowania w ogrzewanych pomieszczeniach na poddaszu.

Okna aluminiowo tworzywowe PWP U41 ABMX GREENVIEW to NOWOCZESNY DESIGN, Ergonomiczna i designerska klamka. Ponadto okna posiadają nowoczesny kształt oblachowania i nowoczesny kolor - antracyt RAL 7016 w standardzie.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY U41

Grubość pakietu to 44 mm.

Ug = 0,60 W/m² K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Ciepła ramka TGI.

... Z MYŚLĄ O OSZCZĘDNOŚCIACH

Nowa generacja okien dachowych **GREENVIEW** została skonstruowana z dbałością o ekologię. Innowacyjna konstrukcja z wyższym profilem skrzydła oraz nowym, trzyszybowym pakietem **U41** wpływa na ochronę ciepła i na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania naszego poddasza. Pakiet **U41** o grubości aż 44 mm umożliwia głębsze osadzenie go w konstrukcji skrzydła przez co poprawia termoizolacyjność całego okna. Okna posiadają także technologię thermoPro, która podnosi energooszczędność oraz zwiększa ich trwałość.

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA OKIEN GREENVIEW TO NIŻSZE KOSZTY OGRZEWANIA PODDASZA.

... Z MYŚLĄ O ZDROWIU

FAKRO produkuje ekologiczne okna dachowe, które dają niezbędne do życia światło mające pozytywny wpływ na nasze zdrowie i dobry nastrój. Zaprojektowany od nowa automatyczny nawiewnik* umożliwia napływ optymalnej ilości świeżego i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychładza wnętrza. Zdrowie to najważniejsza rzecz, musimy o nie dbać.

O TWOJE ZDROWIE I ZDROWIE TWOJEJ RODZINY DBAJĄ OKNA GREENVIEW.

... Z MYŚLĄ O SPOKOJU

Okno **GREENVIEW** to najwyższy standard bezpieczeństwa. Okno ma system topSafe, który podnosi bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okien.

Z OKNAMI GREENVIEW MOŻESZ CZUĆ SIĘ NAPRAWDĘ BEZPIECZNIE.

... Z MYŚLĄ O CISZY

Zastosowana w pakiecie szybowym specjalna, podwójna dźwiękoizolacyjna folia ogranicza przenikanie hałasu do wnętrza.

Okna **GREENVIEW** to przyjazna cisza, która wpływa na komfort odpoczynku.

LEPSZA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN.

... Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

Okno **GREENVIEW** to najwyższy standard bezpieczeństwa. Zewnętrzna szyba hartowana posiada dożywotnią gwarancję na gradobicie. Wewnętrzna antywłamaniowa szyba klasy **P2A** ma dwie warstwy folii, co zdecydowanie poprawia ochronę przed włamaniem. Szyba laminowana ogranicza ryzyko zranienia w przypadku pęknięcia szyby wewnętrznej.

Zakres montażu okna to 15-55°