

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-balkonowe-fakro-fgp-v-p50-greenview-antracyt-ral-7016-p-3716.html>



Okno balkonowe FAKRO FGP-V P50 GREENVIEW – antracyt RAL 7016

Cena brutto	12 459,90 zł
Cena netto	10 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Kod producenta	FGP-V P50 APMX

Opis produktu

Okno balkonowe FAKRO FGP-V P50 GREENVIEW – antracyt RAL 7016

PAKIET P50 &BULL; 3 SZYBY NATURALNE DREWNO RAL 7016 &NDASH; ANTRACYT

FAKRO FGP-V P50 GREENVIEW to dwuskrzydłowe okno balkonowe o wysokości 255 cm. Po otwarciu górne skrzydło unosi się do góry, dolne otwiera się do przodu, a boczne poręcze zabezpieczają przestrzeń użytkownika. Ten wariant łączy naturalnym drewnem sosnowym od strony wnętrza oraz automatycznym nawiewnikiem GREENVIEW. W komplecie z oknem producent przewiduje poręcz dopasowywaną podczas montażu do kąta dachu oraz zestaw izolacyjny XDP.

Jak działa balkon w połaci dachu?

GÓRNE SKRZYDŁO

Unosi się do góry i po otwarciu pozostaje ponad użytkownikiem. Pozwala wygodnie podejść do przeszklenia i korzystać z szerokiego widoku z poddasza.

DOLNE SKRZYDŁO

Otwiera się na zewnątrz i razem z bocznymi poręczami tworzy zabezpieczoną przestrzeń balkonową. Nie wymaga wykonania klasycznej płyty balkonowej poza połacią.

PORĘCZ W ZESTAWIE

Poręcz jest elementem zestawu i podczas montażu docina się ją do konkretnego kąta połąci. Zakres montażu okna wynosi 30–55°.

XDP W KOMPLECIE

Zestaw izolacyjny XDP jest dostarczany razem z oknem balkonowym. Nie należy dodawać go drugi raz do zamówienia. Osobno dobiera się właściwy kołnierz uszczelniający.

PAKIET SZYBOWY P50

Trzyszybowy pakiet P50 ma grubość 44 mm. Współczynnik U_w okna wynosi 1,2 W/m²K, a z właściwym rozwiązaniem Thermo producent podaje $U_w = 1,1$ W/m²K. Izolacyjność akustyczna okna wynosi $R_w = 37$ dB.

NAWIEWNIK GREENVIEW

Automatyczny nawiewnik umożliwia dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie. Powinien współpracować z prawidłowo zaprojektowaną wentylacją budynku. Przy rekuperacji dodatkowy nawiew przez okno nie zawsze jest potrzebny.

FGP &NDASH; NATURALNE DREWNO

Od strony pomieszczenia widoczne jest impregnowane drewno sosnowe zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym. Takie wykonanie polecamy przede wszystkim do salonów, sypialni, gabinetów i innych standardowych pomieszczeń mieszkalnych.

KOLOR RAL 7016 &NDASH; ANTRACYT

Antracyt RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania i dobrze komponuje się z grafitowymi blachodachówkami, panelami na rąbek oraz ciemnymi dachówkami.

Dane techniczne FAKRO FGP-V P50

Typ	drewniane okno dachowe balkonowe GREENVIEW
-----	--

Budowa	górne skrzydło otwierane do góry + dolne skrzydło otwierane do przodu
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno sosnowe, impregnowane próżniowo i zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym
Pakiet szybowy	P50, trzyszybowy, 44 mm
Uw okna	1,2 W/m ² K
Uw z rozwiązaniem Thermo	1,1 W/m ² K
Akustyka	Rw = 37 dB
Nawiewnik	z automatycznym nawiewnikiem GREENVIEW
Kąt montażu	30-55°
Kolor obłachowania	RAL 7016 – antracyt
W zestawie	okno, poręcz, zestaw izolacyjny XDP
Kołnierz	dobierany osobno do rozmiaru i rodzaju pokrycia

FGP czy FGU?

FGP ma naturalne drewno po stronie wnętrza. To klasyczny wybór do salonu, sypialni, gabinetu lub pokoju dziennego. **FGU** ma drewniany rdzeń wykończony białym lakierem poliuretanowym RAL 9003 o podwyższonej odporności na wilgoć, dlatego lepiej sprawdza się w łazience, kuchni, pralni i innych pomieszczeniach, w których wilgotność bywa wyższa.

X czy V – nawiewnik a rodzaj wentylacji

Wersja **X** jest wykonana bez nawiewnika, natomiast wersja **V** ma automatyczny nawiewnik GREENVIEW. Przy wentylacji mechanicznej często wybiera się wersję X, ponieważ nawiew powietrza jest realizowany przez instalację. W budynku z wentylacją grawitacyjną wersja V może wspomagać kontrolowany dopływ świeżego powietrza. Ostateczny wybór powinien wynikać z projektu wentylacji budynku.

Dostępne rozmiary okna balkonowego

Do wyboru są trzy szerokości przy stałej wysokości ościeżnicy 255 cm. Im szersze okno, tym większa powierzchnia przeszklenia i większe wymagania wobec konstrukcji więźby. Przy modernizacji przed zamówieniem trzeba sprawdzić rzeczywisty układ krokwi, płatwi i wymianów.

78x255 cm	78x160 cm	78x98 cm	ok. 1,32 m ²
94x255 cm	94x160 cm	94x98 cm	ok. 1,67 m ²
114x255 cm	114x160 cm	114x98 cm	ok. 2,11 m ²

Co dostajesz w zestawie?

W aktualnej konfiguracji FAKRO okno balkonowe jest dostarczane jako zestaw obejmujący **okno, poręcz oraz zestaw**

izolacyjny XDP. Poręcz jest docinana podczas montażu do rzeczywistego kąta połaci w zakresie 30–55°. **Kołnierz uszczelniający trzeba dobrać osobno**, ponieważ jego typ zależy od rodzaju pokrycia dachowego i wybranego rozmiaru.

Montaż – dlaczego warto sprawdzić więźbę przed zakupem?

Okno balkonowe ma wysokość 255 cm, dlatego wymaga znacznie więcej miejsca w połaci niż zwykłe okno dachowe. Trzeba sprawdzić nie tylko szerokość między krokwiami, lecz także wysokość ścianki kolankowej, położenie płatwi i jętek, sposób wykonania wymianów oraz miejsce na prawidłowe ocieplenie i wykończenie szpalet. W nowym domu najlepiej przewidzieć okno balkonowe już na etapie projektu konstrukcji dachu.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy oknie balkonowym najpierw sprawdzamy konstrukcję dachu, a dopiero później wybieramy szerokość. Różnica między 78, 94 i 114 cm wpływa nie tylko na ilość światła, ale również na zakres prac ciesielskich. Przy wycenie warto przesłać nam przekrój dachu, rzut poddasza i informację o rodzaju pokrycia. NaszeDachy.pl zajmuje się dachami od 2005 roku, dlatego możemy dobrać okno razem z właściwym kołnierzem i sprawdzić cały układ montażowy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy okno FAKRO FGP-V P50 naprawdę tworzy balkon?

Tak, po otwarciu dwóch skrzydeł i rozłożeniu bocznych zabezpieczeń powstaje użytkowa przestrzeń balkonowa zintegrowana z połacią dachu. Nie jest to jednak klasyczny balkon z osobną płytą konstrukcyjną.

Czy poręcz jest w zestawie?

Tak. Poręcz jest elementem zestawu i jest dopasowywana podczas montażu do kąta nachylenia połaci.

Czy XDP jest w zestawie?

Tak. Zestaw izolacyjny XDP znajduje się w komplecie z oknem balkonowym.

Czy kołnierz uszczelniający jest w zestawie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Jaki jest zakres montażu?

Okna balkonowe tej rodziny montuje się w dachach o nachyleniu 30–55°.

Czy kolor RAL 7016 - antracyt wymaga dopłaty?

RAL 7016 jest standardowym kolorem zewnętrznego obłachowania.

Czy FGP-V P50 nadaje się do łazienki?

Do łazienki lub pralni lepiej wybrać wariant FGU z białym poliuretanowym wykończeniem o podwyższonej odporności na wilgoć.

Czy rozmiar zmienia cenę?

Tak. Cena produktu zmienia się po wyborze rozmiaru 78x255, 94x255 lub 114x255.

Dobierz kołnierz i sprawdź możliwość montażu