Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-akustyczne-fakro-fttu-r3-biale-poliuretanowe-antracyt-ral-7016-rw-42-db-p-9317.html



Okno dachowe akustyczne FAKRO FTT/U R3 – białe poliuretanowe, Antracyt RAL 7016, Rw 42 dB

Cena brutto	**4 846,20 zł**
Cena netto	**3 940,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-009317-OKN**
Kod producenta	**FTT/U R3 RAL 7016**

Opis produktu

Energooszczędne okno dachowe FAKRO FTT/U R3

UW = 0,81 W/M&SUP2;K

ANTRACYT RAL 7016 KOŁNIERZ DOBIERANY OSOBNO

FAKRO FTT/U R3 to specjalistyczne okno dachowe łączące bardzo dobrą izolację cieplną z podwyższoną ochroną przed hałasem. Parametr **Rw 42 dB** sprawia, że model szczególnie dobrze pasuje do domów przy ruchliwych drogach, torach kolejowych, lotniskach oraz w miejscach narażonych na intensywny deszcz i hałas zewnętrzny. Poszerzone drewniane profile, pięć uszczelek i pakiet R3 pozwalają uzyskać Uw **0,81 W/m²K**. Od strony pomieszczenia drewniany profil zabezpieczono trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i lepiej znosi okresowo podwyższoną wilgotność, dlatego sprawdza się w kuchniach, łazienkach oraz nowoczesnych wnętrzach z jasnymi skosami.

Dobór rozmiaru: sprawdź wymiar z projektu, rozstaw krokwi oraz kołnierz uszczelniający odpowiedni do pokrycia dachowego.

Najważniejsze przewagi FAKRO FTT/U R3

WYCISZENIE RW 42 DB

Specjalny pakiet R3 osiąga izolacyjność akustyczną Rw 42 dB. To istotna przewaga w sypialniach i pokojach położonych przy ruchliwych ulicach, torach, zakładach przemysłowych lub w miejscach narażonych na intensywne opady.

ENERGOOSZCZęDNOść UW 0,81

Poszerzona rama skrzydła i ościeżnicy, pięć uszczelek oraz ciepły pakiet szybowy ograniczają ucieczkę ciepła. Współczynnik całego okna wynosi Uw 0,81 W/m²K, a pakietu szybowego Ug 0,5 W/m²K.

PAKIET AKUSTYCZNY R3

Układ szyb 8H–16–4HT–18–33.2SIT łączy hartowaną szybę zewnętrzną z bezpieczną szybą laminowaną od strony wnętrza. Konstrukcja wspiera zarówno ochronę przed hałasem, jak i bezpieczeństwo użytkowników.

OBR&OACUTE;T DO WYGODNEGO MYCIA

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do 180° i zablokować je zasuwką. Dzięki temu zewnętrzną szybę można bezpiecznie umyć od strony pomieszczenia.

SYSTEM TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja okna zwiększa odporność na próbę wyrwania skrzydła i podnosi bezpieczeństwo użytkowe. Dolna klamka ułatwia obsługę również przy wyżej zamontowanym oknie.

BRAK NAWIEWNIKA

Okna FTT nie mają nawiewnika w ościeżnicy. Są właściwe do budynków z wentylacją mechaniczną lub innym zaprojektowanym systemem doprowadzania świeżego powietrza.

Kolor oblachowania: Antracyt RAL 7016

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar. W modelach R3 i U6 kołnierz należy dobrać w tym samym kolorze. W pakiecie U8 Thermo kolor zestawu powinien odpowiadać kolorowi okna.

Parametry techniczne i zawartość oferty

Model i wykonanie	**FAKRO FTT/U R3 – białe poliuretanowe, Antracyt RAL 7016**
Zastosowanie	akustyczne okno dachowe do budownictwa energooszczędnego
Pakiet szybowy	3 szyby, pakiet dwukomorowy, układ 8H–16–4HT–18–33.2SIT
Gaz w pakiecie	argon
Współczynnik Uw	0,81 W/m²K
Współczynnik Ug	0,5 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 42 dB
Certyfikat Passive House	nie
Elementy w cenie	samo okno; kołnierz uszczelniający i izolację należy dobrać oddzielnie
Konstrukcja	obrotowa, poszerzone profile, pięć uszczelek
Materiał i wykończenie	drewno sosnowe, trzy warstwy białego lakieru poliuretanowego NCS S 0502-Y, zbliżonego do RAL 9010
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Antracyt RAL 7016
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 15°–70°
Bezpieczeństwo	system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna

Porada eksperta: kołnierz nie jest w cenie tego modelu

FTT R3 i FTT U6 są sprzedawane jako same okna. Kołnierz uszczelniający należy dobrać oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego, wysokości profilu i wybranego koloru oblachowania. W budynku energooszczędnym warto zastosować kołnierz Thermo oraz systemowe elementy izolacji wokół ościeżnicy.

Dostępne rozmiary FAKRO FTT/U R3

Rozmiar jest podawany jako szerokość × wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach. Dla modeli R3 i U6 kołnierz musi mieć dokładnie ten sam rozmiar co okno. W przypadku U8 Thermo odpowiedni komplet kołnierza i izolacji jest częścią pakietu.

Szerokość 55 cm	55x9855x118
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x16078x180
Szerokość 94 cm	94x9894x11894x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x98114x118114x140114x160
Szerokość 134 cm	134x98134x118134x140

Porada eksperta: parametr okna nie zastępuje szczelnego montażu

Nawet okno o bardzo niskim współczynniku Uw nie spełni swojej funkcji, jeżeli wokół ościeżnicy pozostaną mostki termiczne albo połączenie z paroizolacją będzie nieszczelne. W domach energooszczędnych i pasywnych należy traktować okno, kołnierz, izolację termiczną i warstwę paroszczelną jako jeden system.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Model FTT/U R3 jest sprzedawany jako samo okno. Kołnierz należy zamówić oddzielnie w tym samym rozmiarze i kolorze, dopasowując go do rodzaju pokrycia.

Czy ten model ma certyfikat Passive House?

Nie. FTT/U R3 jest oknem wysoko energooszczędnym, ale certyfikat Passive House dotyczy najwyższego modelu FTT U8 Thermo z czteroszybowym pakietem i kompletnym systemem montażowym.

Czy okno ma nawiewnik?

Nie. Okna FTT nie mają nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez wentylację mechaniczną lub inny system przewidziany w projekcie budynku.

Czy okno nadaje się do kuchni albo łazienki?

Tak. Wersja FTT/U ma drewniany rdzeń zabezpieczony trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego i jest właściwym wyborem do kuchni, łazienki lub pralni. Nadal należy zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia.

Czy trzy kolory oblachowania mają te same ceny?

Tak. W tej ofercie warianty RAL 7016, RAL 9005 i RAL 7022 mają taką samą cenę dla danego modelu, wykończenia wnętrza i rozmiaru.

Skompletuj energooszczędny system FAKRO z naszedachy.pl

Dobierz właściwy model, rozmiar, kolor i system montażowy. Przy domu pasywnym lub większym zestawieniu okien warto zweryfikować całość na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie energooszczędne okna dachowe FAKRO
- Dobierz kołnierz FAKRO do modeli R3 i U6

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTT/U R3 Thermo: 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x98 , 134x118 , 134x140 , 134x98 , 55x118 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x98