

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-biale-fakro-ftu-v-u41-greenview-czarny-ral-9005-zewnatrz-p-9302.html>



Okno dachowe białe FAKRO FTU-V U41 GREENVIEW – czarny RAL 9005 zewnątrz

Cena brutto	2 410,80 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 960,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	21 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	FAKRO-FTU-V- U41-RAL9005
------------------	-------------------------------------

Kod producenta	FTU-V U41
----------------	------------------

Opis produktu

Okno dachowe FAKRO FTU-V U41 GREENVIEW – czarny RAL 9005

PAKIET U41RęCZNE

FTU-V U41 GREENVIEW – ftu-v u41 zachowuje drewnianą konstrukcję okna, ale od strony pomieszczenia jest wykończona białą powłoką poliuretanową RAL 9003 o podwyższonej odporności na wilgoć. Dzięki nawiewnikowi GREENVIEW sprawdza się tam, gdzie projekt wentylacji zakłada dopływ powietrza przez okno. Zewnętrzne obłachowanie **RAL 9005** tworzy wyraźne, czarne wykończenie dobrze pasujące do nowoczesnych, ciemnych połączeń.

Co wyróżnia ten wariant okna?

PAKIET U41 &NDASH; 44 MM

Trzyszybowy pakiet U41 wykorzystuje dwie powłoki niskoemisyjne, argon i ciepłą ramkę. Współczynnik Uw całego okna wynosi 1,1 W/m²K.

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

Białe poliuretanowe wykończenie RAL 9003 jest przeznaczone do wnętrz, w których występuje więcej wilgoci. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapewnienia sprawnej wentylacji łazienki, pralni czy suszarni.

AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK

Nawiewnik GREENVIEW doprowadza powietrze bez konieczności otwierania skrzydła. Przy doborze okna zawsze sprawdzamy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z koncepcją wentylacji budynku.

OBLACHOWANIE RAL 9005 &NDASH; CZARNY

Kolor zewnętrzny jest stałym wariantem tej karty produktu. RAL 9005 jest dobrym wyborem do dachów, w których czerń ma być świadomym elementem architektury. Najlepiej wygląda przy czarnych panelach na rąbek, czarnej blasze trapezowej, płaskich dachówkach i nowoczesnych blachodachówkach. Przy ciemnym pokryciu warto szczególnie dopilnować prawidłowego ocieplenia i uszczelnienia strefy wokół okna – kolor nie zastępuje poprawnego montażu.

Dane techniczne, które mają znaczenie przy wyborze

Model	FTU-V U41 GREENVIEW
Konstrukcja	okno dachowe obrotowe
Wykończenie od wewnątrz	drewno sosnowe wykończone białym lakierem poliuretanowym RAL 9003
Pakiet szybowy	trzechszybowy pakiet U41, 44 mm
Uw okna	1,1 W/m²K
Uw z rozwiązaniem Thermo	1,0 W/m²K z kołnierzem EHV-AT Thermo
Izolacyjność akustyczna Rw	36 dB
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Sterowanie	ręczne
Kolor oblachowania	RAL 9005 – czarny
Kąt montażu	15°–90°
Pozycja do mycia	obrót skrzydła do 180° (dla konstrukcji ręcznych i zgodnie z instrukcją modelu)
Termin przyjęty na karcie	do 15 dni roboczych

Białe wykończenie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

W modelach FTU drewniany rdzeń pozostaje konstrukcyjną bazą okna, natomiast powierzchnia od strony pomieszczenia jest zabezpieczona białym lakierem poliuretanowym RAL 9003. FAKRO klasyfikuje to wykonanie jako rozwiązanie o podwyższonej odporności na wilgoć. To dlatego FTU często wybieramy do łazienek, kuchni, pralni i suszarni. Nie oznacza to jednak, że okno może pracować w stale zawilgoconym pomieszczeniu bez wentylacji – prawidłowy wywiew i poprawnie wykonane ocieplenie wnęki nadal są kluczowe.

Kolor oblachowania RAL 9005 – czarny – do jakiego dachu?

RAL 9005 jest dobrym wyborem do dachów, w których czerń ma być świadomym elementem architektury. Najlepiej wygląda przy czarnych panelach na rąbek, czarnej blasze trapezowej, płaskich dachówkach i nowoczesnych blachodachówkach. Przy ciemnym pokryciu warto szczególnie dopilnować prawidłowego ocieplenia i uszczelnienia strefy wokół okna – kolor nie zastępuje poprawnego montażu.

Kolor dotyczy zewnętrznych elementów aluminiowych okna. Od strony pomieszczenia wykończenie pozostaje zgodne z wersją modelową: **drewno sosnowe wykończone białym lakierem poliuretanowym RAL 9003**. Przy kompletnym zamówieniu warto dobrać kołnierz w tej samej kolorystyce, aby obróbka wokół okna nie odcinała się od ramy.

Nawiewnik GREENVIEW – kiedy warto go wybrać?

Wersje **V** z pakietem U41 są standardowo wyposażone w nawiewnik. To dobre rozwiązanie w budynkach, w których projekt wentylacji zakłada dopływ powietrza przez nawiewniki okienne. Przy rekuperacji dobór trzeba skonsultować z projektem instalacji – dodatkowy nawiewnik nie zawsze jest potrzebny. W praktyce nie traktujemy nawiewnika jako „im więcej, tym lepiej”; ma on współpracować z całym systemem wentylacji domu.

Dostępne rozmiary okna

Dobór rozmiaru okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, oczekiwaną ilość światła oraz wysokość montażu. Przed zamówieniem warto sprawdzić rzeczywisty rozstaw konstrukcji dachu, szczególnie przy modernizacji istniejącego poddasza. Wybierz odpowiedni wymiar z dostępnych wariantów; cena produktu zostanie automatycznie dopasowana do wybranego rozmiaru.

Szerokość 55 cm	55x7855x98
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x160
Szerokość 94 cm	94x11894x140
Szerokość 114 cm	114x118114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Montaż: kołnierz, izolacja i prawidłowa wnęka

Okno dachowe nie jest kompletnym zestawem montażowym bez właściwego kołnierza. Kołnierz dobiera się do **rozmiaru okna, rodzaju pokrycia i jego wysokości profilu**. Przy dachu krytym blachodachówką, rąbkiem, dachówką płaską czy grubym pokryciem łuskowym mogą być potrzebne inne rozwiązania. W ogrzewanym poddaszu równie ważne jest szczelne połączenie okna z warstwą termoizolacji i paroizolacji. Dlatego przy kompletnej wycenie proponujemy również zestaw XDP Plus i sprawdzamy, czy geometria wnęki nie utrudni prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza przy szybie.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

W łazience najważniejsze są trzy rzeczy: odporne wykończenie okna, sprawna wentylacja i szczelny montaż warstwowy. Sam

poliuretan nie rozwiąże problemu kondensacji, jeśli para wodna nie jest skutecznie usuwana. Przy kolorze czarny RAL 9005 dopilnuj również, aby kołnierz i zewnętrzne obróbki były dobrane w tym samym kolorze. Przy wycenie kompletu warto od razu uwzględnić kołnierz, XDP Plus i właściwe wykończenie wnęki.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy nawiewnik powinien być zawsze otwarty?

Nawiewnik jest elementem systemu wentylacji budynku, a nie samodzielnym lekarstwem na wilgoć. Sposób jego użytkowania powinien odpowiadać warunkom w pomieszczeniu i projektowi wentylacji.

Jak bezpiecznie umyć zewnętrzną szybę?

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do pozycji mycia. Po zablokowaniu skrzydła można wygodnie wyczyścić zewnętrzną tafłę od strony pomieszczenia.

Czy czarne oblachowanie RAL 9005 wymaga dopłaty?

Nie. RAL 9005 jest dostępny bez dopłaty względem standardowego RAL 7016. To dobry wariant do czarnych blachodachówek, paneli na rąbek i nowoczesnych dachówek; należy jedynie uwzględnić dłuższy termin realizacji.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie z oknem?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego. Przy pokryciach profilowanych można rozważyć kołnierz z dodatkową termoizolacją, ale jego typ zawsze trzeba dopasować do konkretnego dachu.

Czy FTU można montować w łazience?

Tak, to wykonanie o podwyższonej odporności na wilgoć. Warunkiem trwałej i komfortowej eksploatacji pozostaje jednak sprawna wentylacja oraz prawidłowe ocieplenie i uszczelnienie wnęki okiennej.

Skompletuj okno i akcesoria do czarnego dachu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTU-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98